

► Momentový šroubovák

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Provedení:

- Pevně nastavitelný momentový šroubovák – bez stupnice
- Upnutí s vnitřním šestihranem 1/4" pro použití bitů 1/4" dle DIN 3126 - C 6,3
- Klasifikováno dle DIN EN ISO 6789 typ II třída F, s certifikátem o zkoušce se zpětnou návazností
- Pro kontrolované utahování otáčením směrem doprava a doleva
- Při dosažení nastavení hodnoty znatelně prokluzuje, a to díky automatickému návratu do výchozí polohy
- Fixní nastavení lze provést na vhodných zkušebních přístrojích vlastníma rukama

1/4"



± 6 %

EN/ISO
6789

Upozornění:

Dodávka vč. certifikátu o zkoušce dle DIN EN ISO 6789-2:2017.

Výr. č. 0015-0020 je dodáván s přídatnou kluznou rukojetí.

NEU



č. výr.	520023 Pro FS bez stupnice (RG 5272)	min. točivý moment Nm	max. točivý moment Nm
0010	95,30	0,2	1,5
0015	95,30	0,5	4,5
0020	95,30	2,5	13,5

► Momentový klíč

HAZET

Provedení:

- Přesnost aktivity ± 3 % (5107-3 CT ± 4 %) hodnoty na stupnici (ve směru použití) dle DIN EN ISO 6789-2:2017
- Jemné dílkování stupnice
- Pevně zabudovaná přepínací ráčna
- Slyšitelný a znatelný signál při dosažení nastavené hodnoty
- Požadovaná hodnota točivého momentu se nastavuje otáčením rukojetí
- Spolehlivá fixace nastavených hodnot díky funkci aretace v otočném věnci
- Laserem vytvořené popisky pro dlouhodobou čitelnost
- Není nutné zpětné otáčení na nejmenší hodnotu stupnice

1/4"

1/2"

3/8"

3/4"

± 3 %

± 4 %

EN/ISO
6789



Laserbeschriftung



Sichere Verriegelung



5108-3CT



5110-3CT



5111-3CT



5121-3CT

č. výr.	520030 nastavitelný, autom. aktivace (RG 5270)	Výstup	min. Točivý moment Nm	max. Točivý moment Nm	Hodnota dílků stupnice Nm	Tolerance +/- %	Celková délka mm
5107-3CT	192,34	1/4" vnější čtyřhran	1	9	0,10	4	234
5108-3CT	192,34	1/4" vnější čtyřhran	2,5	25	0,25	3	234
5110-3CT	171,48	3/8" vnější čtyřhran	10	60	0,50	3	320
5111-3CT	186,74	3/8" vnější čtyřhran	20	120	0,50	3	375
5120-3CT	181,34	1/2" vnější čtyřhran	10	60	0,50	3	320
5121-3CT	194,63	1/2" vnější čtyřhran	20	120	1,00	3	421
5122-3CT	197,74	1/2" vnější čtyřhran	40	200	1,00	3	519
5123-3CT	218,71	1/2" vnější čtyřhran	60	320	2,00	3	628
5143-3CT	596,85	1/2" vnější čtyřhran	100	400	2,50	3	790
5145-3CT	724,52	3/4" vnější čtyřhran	300	800	2,50	3	1271

52

Momentový
klíč

52/813