

Spannmutter für Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P

Ausführung:

Für hohe Drehzahlen und zum hochgenauen Spannen von HPC-Werkzeugen (nur das Nennmaß kann gespannt werden).

Typ	246545 (RG 2476)	Ausführung	passend für Spannfutter	Spannzangen
HPC16	28,00	Standard	CP 16	GER16/GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
HPC16-DI	35,00	Standard für Dichtscheiben	CP 16	GER16/GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
HPC16C	33,00	Konisch	CPC 16	GER16/GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
HPC16C-DI	41,00	Konisch für Dichtscheiben	CPC 16	GER16/GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
HPC25	31,00	Standard	CP 25	GER25/GER25-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
HPC25-DI	38,00	Standard für Dichtscheiben	CP 25	GER25/GER25-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
HPC32	33,00	Standard	CP 32	GER32/GER32-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
HPC32-DI	40,00	Standard für Dichtscheiben	CP 32	GER32/GER32-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
HPC40	45,00	Standard	CP 40	GER40/GER40-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
HPC40-DI	54,00	Standard für Dichtscheiben	CP 40	GER40/GER40-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD



24


Steilkegel-
Werkzeuge

Dichtscheibe für Spannzangenfutter ER

Ausführung:

- 0,5 mm steigend
- für Spannmuttern 246540 System DIN 6499

Bei Bestellung Durchmesser des Werkzeuges angeben, z.B. Werkzeugdurchmesser 12 mm, dichtet ab bis Durchmesser 11,5 mm.



Spannzange × d ₄ mm	246550 (RG 2414)	d ₁ mm	d ₃ mm	h mm
ER16×3,0 - ER16×6,0	18,75	12,85	11,6	6,2
ER16×6,5 - ER16×10,0	14,25	12,85	11,6	6,2
ER20×3,0 - ER20×6,0	18,75	15,80	14,7	6,2
ER20×6,5 - ER20×13,0	14,25	15,80	14,7	6,2
ER25×3,0 - ER25×6,0	18,75	20,80	19,0	6,2

Spannzange × d ₄ mm	246550 (RG 2414)	d ₁ mm	d ₃ mm	h mm
ER25×6,5 - ER25×16,0	14,25	20,80	19,0	6,2
ER32×3,0 - ER32×6,0	19,55	26,80	23,8	7,0
ER32×3,0 - ER32×20,0	15,05	26,80	23,8	7,0
ER40×3,0 - ER40×6,0	19,90	33,30	30,5	7,0
ER40×6,5 - ER40×25,0	15,95	33,30	30,5	7,0

Dichtscheibe für Spannzangenfutter CENTRO|P

Ausführung:

Vulkanisierte Dichtscheibe bis 80 bar einsetzbar.



d ₄ mm	246551 DI16, Spannbereich 1,0 - 10,0 mm (RG 2476)	d ₁ mm	h mm
1,0	18,20	12,6	2
2,0	18,20	12,6	2
3,0	14,90	12,6	2
4,0	14,90	12,6	2
5,0	14,90	12,6	2
6,0	14,90	12,6	2
7,0	14,90	12,6	2
8,0	14,90	12,6	2
9,0	14,90	12,6	2
10,0	14,90	12,6	2

d ₄ mm	246552 DI25, Spannbereich 2,0 - 16,0 mm (RG 2476)	d ₁ mm	h mm
2,0	18,20	20,2	2
3,0	14,90	20,2	2
4,0	14,90	20,2	2
5,0	14,90	20,2	2
6,0	14,90	20,2	2
7,0	14,90	20,2	2
8,0	14,90	20,2	2
9,0	14,90	20,2	2
10,0	14,90	20,2	2
11,0	14,90	20,2	2
12,0	14,90	20,2	2
13,0	14,90	20,2	2
14,0	14,90	20,2	2
15,0	14,90	20,2	2
16,0	14,90	20,2	2

d ₄ mm	246554 DI32, Spannbereich 2,0 - 20,0 mm (RG 2476)	d ₁ mm	h mm
2,0	18,90	26,2	2
3,0	15,50	26,2	2
4,0	15,50	26,2	2
5,0	15,50	26,2	2
6,0	15,50	26,2	2
7,0	15,50	26,2	2
8,0	15,50	26,2	2
9,0	15,50	26,2	2
10,0	15,50	26,2	2
11,0	15,50	26,2	2
12,0	15,50	26,2	2
13,0	15,50	26,2	2
14,0	15,50	26,2	2
15,0	15,50	26,2	2
16,0	15,50	26,2	2
17,0	15,50	26,2	2
18,0	15,50	26,2	2
19,0	15,50	26,2	2
20,0	15,50	26,2	2

d ₄ mm	246555 DI40, Spannbereich 3,0 - 26,0 mm (RG 2476)	d ₁ mm	h mm
3,0	18,90	34,2	2
4,0	18,90	34,2	2
5,0	18,90	34,2	2
6,0	18,90	34,2	2
7,0	18,90	34,2	2
8,0	18,90	34,2	2
9,0	18,90	34,2	2
10,0	18,90	34,2	2
11,0	18,90	34,2	2
12,0	18,90	34,2	2
13,0	18,90	34,2	2
14,0	18,90	34,2	2
15,0	18,90	34,2	2
16,0	18,90	34,2	2
17,0	18,90	34,2	2
18,0	18,90	34,2	2
19,0	18,90	34,2	2
20,0	18,90	34,2	2
21,0	18,90	34,2	2
22,0	18,90	34,2	2
23,0	18,90	34,2	2
24,0	18,90	34,2	2
25,0	18,90	34,2	2
26,0	18,90	34,2	2