Präzisions-Kleinmessuhr

DIN 878 | SHOCK PROOF

Ausführung:
- 1/100 mm Skalenteilungswert
- Metall-Gehäuse und leichtgängigem Präzisions-Messwerk
- Einspannschaft aus nichtrostendem Stahl, gehärtet und feinstgeschliffen
- drehbare Skala für Nullstellung, in jeder Zeigerstellung, einstellbare Toleranzmarken
- Taststange aus nichtrostendem Stahl, geschliffen und micro-gefinished
- auswechselbarer Messeinsatz und durch Sondertaster auszutauschen

ST = stoßgeschützte Ausführung

M6

M4

Typ	320000 (RG 3275)	Messspanne mm	Ablesung mm	Zeigerumdrehung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft-Ø h6 mm
M6	64,90	3	0,01	0,5	32	8
M4	41,95	3	0,01	0,5	40	8
M4ST	52,50	3	0,01	0,5	40	8
M4/5	41,95	5	0,01	0,5	40	8
M4/5ST	52,50	5	0,01	0,5	40	8
M4/10	73,05	10	0,01	1,0	40	8

Präzisions-Kleinmessuhr IP54

DIN 878 | IP54 | SHOCK PROOF

Ausführung:
Typ 803 A: - verchromtes Gehäuse
- präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
- einstellbare Toleranzmarken
- Abhebekappe am Messbolzenende

Typ 803 S: - stoßgeschützte Ausführung

Typ 803 SW: - stoß-, wasser- und ölgeschützt
- Schutzkappe am Messbolzenende
- Zifferblattring und Klarsichtscheibe mit O-Ringen abgedichtet
- Gummibalg am Messbolzen


803 A


803 S


803 SW

Typ	320005 (RG 3271)	Messspanne mm	Ablesung mm	Zeigerumdrehung mm	Zifferblatt-Ø mm	Einspannschaft-Ø h6 mm
803A	52,50	3	0,01	0,5	38	8
803S	64,50	3	0,01	0,5	38	8
803SW	91,00	3	0,01	0,5	38	8

Präzisions-Messuhr

DIN 878 | SHOCK PROOF | kalibriert

Ausführung:
- 1/100 mm Skalenteilungswert, wie 320000, jedoch Gehäusedurchmesser 58 mm

ST: - stoßgeschützte Ausführung und Zeigerfeineinstellung
STO: - stoßgeschützte Ausführung ohne Zeigerfeineinstellung
M2M: - besonders preisgünstige Standardausführung
TS: - mit hochwertigem Stoßschutz
- Metallaußenring und Abhebehülse
- Messeinsatz mit Rubinkugel

Typ	320100 (RG 3275)	320101 PRETEC (RG 3203)	Messspanne mm	Ablesung mm	Zeigerumdrehung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft-Ø h6 mm
M2M	–	24,95	10	0,01	1	58	8
M2	35,45	–	10	0,01	1	58	8
M2-KAL	53,10	–	10	0,01	1	58	8
M2STO	41,80	–	10	0,01	1	58	8
M2STO-KAL	59,50	–	10	0,01	1	58	8
M2ST	85,15	–	10	0,01	1	58	8
M2ST-KAL	102,95	–	10	0,01	1	58	8
M2TS	63,95	–	10	0,01	1	58	8
M2TS-KAL	81,70	–	10	0,01	1	58	8

M2STO

Präzisions-Messuhr IP54

DIN 878 | IP54 | SHOCK PROOF | kalibriert

Ausführung:
- verchromtes Gehäuse, präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
- einstellbare, farbige Toleranzmarken
- Abhebekappe am Messbolzenende

Typ 810 A: - Standardausführung
Typ 810 S: - stoßgeschützte Ausführung
Typ 810 SW: - stoß-, wasser- und ölgeschützt
- mit Gummibalg am Messbolzen zum Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen
- Schutzkappe am Messbolzenende

Typ	320105 (RG 3271)	Messspanne mm	Ablesung mm	Zeigerumdrehung mm	Zifferblatt-Ø mm	Einspannschaft-Ø h6 mm
810A	44,00	10	0,01	1	50	8
810A-KAL	55,30	10	0,01	1	50	8
810S	63,50	10	0,01	1	50	8
810S-KAL	74,80	10	0,01	1	50	8
810SW	90,50	10	0,01	1	50	8
810SW-KAL	101,80	10	0,01	1	50	8


810 A

810 S


810 SW

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.