Digital-Höhenmess- und Anreißgerät

PRETEC

Ausführung:
- Schiene aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
- Anreißnadel hartmetallbestückt
- der Fuß ist feinstgeschliffen und geläppt
- Standfläche mit Schmutznuten
- LCD-Digitalanzeige, Ziffernhöhe 6 mm
- Stromversorgung Lithium-Batterie Typ 357 HD
- Ein-/Ausschaltung
- Umschaltung mm/inch, Nullstellung an jeder beliebigen Stelle mit RESET möglich
- Messwertvorwahl in beide Richtungen

Lieferung im Etui

Messbereich mm	325400 (RG 3201)	Wiederhol-präzision µm
300	384,20	30
600	567,00	50
1000	1.375,00 +	70

Digital-Absolute-Höhenmess- und Anreißgerät HDS

Mitutoyo

Ausführung:
- Ablesung 0,01 mm
- Anzeige mit LED

ABS, Digimatic, USB, U-WAVE®

Funktionen:
- ORIGIN
- Zero/ABS
- ON/OFF
- Data/Hold
- Alarm bei niedriger Spannung

Lieferung:
Inklusive Batterie, Anreißnadel (L × H = 80 × 32 mm) und Klemmung für Messeinsätze.

Hinweis:
Passende Anschlusskabel finden Sie unter 398000 auf Seite 39/655.

Messbereich mm	325420 (RG 3282)	Längenmess-abweichung mm
300	604,00	± 0,03
600	1.055,00	± 0,05

Digital-Höhenmess- und Anreißgerät

Mahr

Ausführung:
- gehärtete, geläppte Standfläche, leicht und ruckfrei verschiebbar, standsicherer Fuß
- Schieber und Schiene rostfrei und gehärtet
- Handrad zum Positionieren und Messen
- Feineinstellung, Feststellschraube
- auswechselbare Mess- und Anreißspitze, hartmetallbestückt
- 12 mm hohe LCD-Anzeige
- Ablesung 0,01 mm

ABS, Digimatic, RS 232 C, USB, Lieferung im Etui

Verwendung:
- zum Anreißen und Markieren von Werkstücken
- zum Messen von Höhen und Abständen

Funktionen:
- RESET (Nullsetzen)
- ABS (Umschaltung Relativ-/Absolutmessung)
- Umschaltung mm/inch
- Reference Lock/Unlock
- PRESET (Maßvoreinstellung)
- Batteriebetriebszeit bis zu 3 Jahre
- Verfahrgeschwindigkeit 1,5 m/s (60"/s)
- MarConnect Datenausgang: wahlweise USB, OPTO RS 232 C oder Digimatic (in Verbindung mit Datenverbindungskabel 398010 auf Seite 39/654)

Lieferung:
Mit Anreißspitze, Batterie und Bedienungsanleitung.

Messbereich mm	325411 Digimar 814 SR (RG 3269)	Fehlergrenze mm
350	630,00	0,04
600	1.095,00	0,05

Digital-Höhenmess- und Anreißgerät HD-A

Mitutoyo

Ausführung:
- Standardtyp in Säulenform mit Datenausgang
- Nulleinstellung durch Knopfdruck in jeder beliebigen Position
- mit PRESET-Taste können 2 beliebige Werte eingestellt und abgerufen werden
- Ablesung 0,01 mm
- Anzeige mit LED
- Verfahrgeschwindigkeit 500 mm/s

ABS, Digimatic, USB, U-WAVE®

Funktionen:
- Zero/ABS
- PRESET
- Umschaltung ±
- ON/OFF
- Signaltaster Spitzenkompensation
- Data/Hold
- Alarm bei niedriger Spannung

Lieferung:
Inklusive HM-Anreißnadel (L × H = 80 × 32 mm), Klemmung für Messeinsätze und Abdeckhaube.

Hinweis:
Passende Anschlusskabel finden Sie unter 398000 auf Seite 39/655.

Messbereich mm	325425 (RG 3282)	Längenmess-abweichung mm
300	890,00	± 0,02
600	1.221,00	± 0,05
1000	2.309,00 +	± 0,07

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de