


Kombinovaný systém se záhlubníkem s vodicím čepem


H. BILZ

Použití:

Pro upnutí záhlubníků 113000, 113050 a 113500.
Záhlubníky jsou centrovány a přidržovány konickými
plochami stopky (kuželové upevnění).
Záhlubníky lze snadno uvolnit speciálními vyrážeci (114120).

Bilz
Kegel

Č. výr.	113900 Držák krátký, s válcovou stopkou (RG 1176)	C72 mm	B3 mm	B4 mm	C3 mm
H0	41,00	9	24	59	6
H1	49,30	12,5	36	76	8
H2	59,00	17	41	91	10
H3	69,00	21	49	109	12
H4	82,10	28	52	112	14
H5	92,10	32	65	125	16

Bilz
Kegel

Č. výr.	113920 Držák dlouhý, s válcovou stopkou (RG 1176)	C72 mm	B3 mm	B4 mm	C3 mm
H1	62,50	12,5	74	115	8

Bilz
Kegel


Č. výr.	113950 Držák krátký, se stopkou MK (RG 1176)	C72 mm	B3 mm	B4 mm	C2
H1	56,00	12,5	42	104	MK1
H2	62,50	17	47	109	MK1
H3	69,00	21	57	132	MK2
H4	80,80	28	61	155	MK3
H5	95,60	32	74	168	MK3
H5-1/2-MK3	118,50	37	84	178	MK3
H5-1/2-MK4	128,10	37	85	203	MK4
H6-MK4	161,30	42	87	205	MK4

Bilz
Kegel

Č. výr.	113960 Držák dlouhý, se stopkou MK (RG 1176)	C72 mm	B3 mm	B4 mm	C2
H3	80,80	21	110	185	MK2
H4	97,00	28	116	210	MK4
H5	115,20	32	141	235	MK4

Vyrážec pro vyrážení záhlubníků BILZ

H. BILZ



Č. výr.	114120 Typ H s vodicími čepy (RG 1176)
H1	14,40
H2	14,40
H3	15,60
H4	17,60
H5	19,30

Navrtávací nástroj a nástroj pro cirkulární frézování

H. BILZ

Provedení a použití:


- Zarovnávání, záhlubování do hloubky, navrtávání, cirkulární frézování
- Na pevných strojích, bez vodicích čepů
- Pro všechny materiály
- Vysoký obráběcí výkon
- Univerzální využití na vyměnitelných břitových destičkách HSSE, HM, Cermet, PKD či CBN.
- Úzké tolerance pro otvory (IT9-11) a obrábění bez chvění díky broušeným vyměnitelným břitovým destičkám s vodicími fazetkami

±0,05

113760: Zesílená stopka, větší užitečná délka.

Dodávka:

Bez vyměnitelných břitových destiček.



Č. výr.	113750 krátký, typ UNW (RG 1176)	113760 dlouhý, typ UNW (RG 1176)	B5 mm	C3 mm	C4 mm	B5 mm	C3 mm	C4 mm	A12 mm	Velikost WSP
15,0	173,90	190,40	75	12	45	90	16	48	15	06
18,0	244,20	275,20	85	16	50	115	20	50	18	06
20,0	244,20	275,20	85	16	50	115	20	50	20	06
26,0	254,50	300,50	100	20	60	150	25	56	26	06

Vyměnitelná břitová destička HM pro nástroje Bilz

H. BILZ

Použití:

Kvalita P5-P15 TiN: na ocel, ocelolitinu, temperovanou litinu s dlouhými třískami

Kvalita K1-K15: na šedou litinu, temperovanou litinu s krátkými třískami

Kvalita S6-HSSE-TiN: na ocel, nerezovou ocel, ocelolitinu, automatovou ocel

VPE
10 Stůček

Upozornění:

Vyměnitelné břitové destičky lze dodat pouze

po jednotkách balení

10 kusů. Cena za kus.



Č. výr.	113762 P5/P15 TiN (RG 1176)	113764 K1/K15 (RG 1176)	113766 S6/HSS-E-TiN (RG 1176)	Tvar destiček
0006	19,50	17,50	19,00	SCHX 06 02 04 FRZ
0009	23,40	20,00	22,90	SCHX 09 03 04 FRZ
0012	15,40	14,60	27,60	SCHX 12 04 04 FRZ

Č. výr.	113768 Náhradní šrouby pro vyměnitelné břitové destičky (RG 1176)	Velikost šroubů	pro Velikost vyměnitelných břitových destiček (WSP)	vhodný šroubovák TX
0005	5,20	—	05	208
0006	2,60	M2,5 × 5,0	06	9
0009	2,60	M3,5 × 9,5	09	15
0012	3,00	M4,5 × 11,5	12	15