

▶ Protahovací trn na klínové drážky

Provedení:

- Tvar zubů a podbroušení zajišťují čistý povrch
- Tolerance JS 9
- Dodávka probíhá kompletně včetně kalibrovaných vložek (např. 3 zdvihy, se 2 vložkami)
- Vodicí pouzdra viz 115700

115600: vhodná vložka

Použití:

Pro vytváření klínových drážek dle DIN 6885. Používá se v mechanických trnových nebo hydraulických lisech.



HSS

Č. výr.	115500 (RG 1107)	Šířka klínové drážky mm	Velikost klínu mm	Šířka zadní části mm	Délka mm	Otvor o prům. od-do mm	Délka protažení mm	Síla protažení N	Průchody	Počet vložek
2/1	144,00	2	2 × 2	3,18	133	6-10	6-30	2300	1	0
3/1	144,00	3	3 × 3	3,18	133	6-10	6-30	3300	2	1
4/2	169,10	4	4 × 4	6,35	178	11-19	8-43	5200	2	1
5/2	169,10	5	5 × 5	6,35	178	11-19	8-43	9300	2	1
5/3	205,60	5	5 × 5	9,53	302	17-36	10-64	7600	2	1
6/3	205,60	6	6 × 6	9,53	302	17-36	10-64	8600	2	1
8/3	205,60	8	8 × 7	9,53	302	17-36	10-64	18000	2	1
10/4	292,40	10	10 × 8	14,29	352	32-56	20-150	36000	3	2
12/4	292,40	12	12 × 8	14,29	352	32-56	20-150	48000	3	2
14/4	292,40	14	14 × 9	14,29	352	32-56	20-150	50000	3	2
16/5	513,60	16	16 × 10	19,05	387	52-72	20-150	52000	4	3
18/5	513,60	18	18 × 11	19,05	387	52-72	20-150	55000	4	3

Č. výr.	115600 Náhradní vložka (RG 1107)	Šířka klínové drážky mm	Tloušťka vložek mm
3/1	8,38	3	0,787
4/2	8,38	4	0,965
5/2	8,38	5	1,27
5/3	8,38	5	1,194
6/3	8,38	6	1,575
8/3	8,38	8	1,981
10/4	10,95	10	1,422
12/4	10,95	12	1,422
14/4	10,95	14	1,575
16/5	10,95	16	1,575
18/5	10,95	18	1,575

▶ Protahovací trn na klínové drážky

Provedení:

- Z oceli
- Až po typ 3 včetně s nákrůžkem
- Typ 4 bez nákrůžku
- Tolerance otvoru H7

Použití:

Pro protahovací trny na klínové drážky 115500.



Č. výr.	115700 Vodicí pouzdro (RG 1107)	Otvor o prům. mm	Délka mm	Č. výr.	115700 Vodicí pouzdro (RG 1107)	Otvor o prům. mm	Délka mm	Č. výr.	115700 Vodicí pouzdro (RG 1107)	Otvor o prům. mm	Délka mm
10/1	31,40	10	32	17/3	37,40	17	65	25/3	38,45	25	65
11/2	33,35	11	46	18/2	34,00	18	46	26/3	38,45	26	65
12/2	33,35	12	46	18/3	37,40	18	65	27/3	43,90	27	65
13/2	33,35	13	46	19/2	34,00	19	46	28/3	43,90	28	65
14/2	33,35	14	46	19/3	37,40	19	65	30/3	43,90	30	65
15/2	33,35	15	46	20/3	37,40	20	65	32/3	44,75	32	65
16/2	33,35	16	46	22/3	37,40	22	65	32/4	58,55	32	102
17/2	34,00	17	46	24/3	38,45	24	65				

▶ Sada protahovacích trnů na klínové drážky

Dodávka:

- V odolné plastové kazetě
- Složení sady dle DIN 6885



HSS



Č. výr.	115800 (RG 1107)	Velikost protahovacích trnů, Kat. č. 115500	Velikost vodicích pouzder, Kat. č. 115700
10	406,50	2/1 3/1	6/1 7/1 8/1 9/1 10/1
18	989,10	4/2 5/2 6/3 8/3	12/2 14/2 15/2 16/2 18/3 20/3 22/3 24/3 25/3
40	1 526,00	2/1 3/1 4/2 5/2 6/3 8/3	8/1 10/1 12/2 14/2 15/2 16/2 18/3 20/3 22/3 24/3 25/3 28/3 30/3