

Strojový závitník univerzální

PREMUS®

	P N/mm ²	M N/mm ²	K HB	S N/mm ²	N N/mm ²	Plasty N/mm ²
132295	<1200	<900	<300	<1000	Mosaz, bronz, hliník <600	Termoplasty, CFK, GFK
vc = m/min.						
132295	10-17	8-10	15-22	2-3	32-60	15-26

Provedení:

- Pro závit slepých otvorů
- Tvar náběhu C, 2-3 otáčky, 50 stupňů RSP
- Trubkový závit Whitworth (G)
- HSS vyrobená práškovou metalurgií (PS55)
- Povrchová vrstva Hardlube

Použití:

Pro univerzální použití.

Č. výr.	132295 G(WWR), HSS-Co PM, Hardlube (RG 1390)	A22	Počet otáček na palec	A22 mm	B1 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
61/8 - 28	41,55	G 1/8	28	9,73	12	90	7	8	5,5	8,8
61/4 - 19	65,15	G 1/4	19	13,16	15	100	11	12	9	11,8
63/8 - 19	87,15	G 3/8	19	16,66	15	100	12	12	9	15,25
61/2 - 14	124,70	G 1/2	14	20,96	18	125	16	15	12	19
65/8 - 14	140,60	G 5/8	14	22,91	18	125	18	17	14,5	21
63/4 - 14	178,10	G 3/4	14	26,44	20	140	20	19	16	24,5
61 - 11	223,10	G 1	11	33,25	22	160	25	23	20	30,75



Strojový tvarovací závitník univerzální

PREMUS®

	P N/mm ²	M N/mm ²	N N/mm ²	Plasty N/mm ²
132671	<1300			
132672		<800	Měď <900	Hliník <600
132673	<1000			Termoplasty
132674				
vc = m/min.				
132671	18-28	10-15	18-26	32-60
132672	22-32	12-20	22-32	40-70
132673	18-28	10-15	18-26	32-60
132674	22-32	12-20	22-32	40-70

Provedení:

- Pro závit slepých otvorů a průchozí závit
- Tvar náběhu C, 2-3 otáčky
- Vyrobeno z HSSE s 5% podílem kobaltu
- Povrchová vrstva TiN
- Mazací drážka
- 132671 a 132673 až po M10 s plným hrotem

Použití:

Pro univerzální použití.

Upozornění:

Tvarovací závitníky bez IKZ až po M10 s plným hrotem.

Č. výr.	132671 metrický, HSSE-Co TiN (RG 1305)	132672 metrický, HSSE-Co, TiN, IKZ (RG 1305)	132673 metrický, HSSE-Co, TiN, 6GX (RG 1305)	132674 metrický, HSSE-Co, TiN, IKZ, 6GX (RG 1305)	A21 metrický	Stoupání závitů mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M2	41,45	—	46,30	—	M2	0,4	8	—	45	2,8	5	2,1	1,85
M2,5	39,90	—	42,45	—	M2,5	0,45	9	—	50	2,8	5	2,1	2,3
M3	36,90	—	40,20	—	M3	0,5	11	18	56	3,5	6	2,7	2,8
M3,5	42,00	—	45,45	—	M3,5	0,6	11	18	56	4	5	3	3,25
M4	39,10	—	42,45	—	M4	0,7	13	21	63	4,5	6	3,4	3,7
M5	39,90	—	43,95	—	M5	0,8	16	25	70	6	8	4,9	4,65
M6	44,95	80,80	50,65	91,50	M6	1	19	30	80	6	8	4,9	5,55
M8	52,10	93,40	57,40	106,20	M8	1,25	22	35	90	8	9	6,2	7,45
M10	64,80	114,00	74,50	130,60	M10	1,5	24	39	100	10	11	8	9,35
M12	77,55	136,60	87,80	—	M12	1,75	28	—	110	9	10	7	11,2
M14	116,90	220,50	128,50	—	M14	2	30	—	110	11	12	9	13
M16	118,50	220,50	133,20	—	M16	2	32	—	110	12	12	9	15

