

Strojový závitník ocel

	P N/mm ²	N N/mm ²	Plasty N/mm ²
132911	<850	Hliník < 600	Zinek
133205	<900	Měď < 900	Hliník < 500
			Termoplasty
	vc = m/min.		
132911	10-15	12-20	10-12
133205	6-10	8-12	18-26

Provedení a použití:

- Pro průchozí závit
- Tvar náběhu B, 3,5-5 otáček
- Metrický jemný ISO závit
- Pro dobře obrobitelné materiály

MF
Metrisches
Feingewinde

DIN
374

Anschaltform B
3,5-5 Gang

Metrisch Fein
80°

DIN
13

6H

Durchgangssch

P



Č. vyr.	132911 PRETEC® metrický-jemný, HSS-Co, popouštěný v páře (RG 1304)	133205 PREMUS® metrický-jemný, HSS-E-V3 (RG 1305)	A21 metrický	Stoupání závitu mm	132911 B1 mm	133205 B1 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	Jádro prům. mm
M3×0,35	18,75	30,00	M3	0,35	8	8	56	2,2	—	—	2,65
M3,5×0,35	18,05	—	M3,5	0,35	8	—	56	2,5	—	2,1	3,15
M4×0,50	16,05	27,80	M4	0,5	12	10	63	2,8	5	2,1	3,5
M5×0,50	17,15	28,70	M5	0,5	13	12	70	3,5	6	2,7	4,5
M6×0,50	—	29,10	M6	0,5	—	14	80	4,5	6	3,4	5,5
M6×0,75	17,00	28,25	M6	0,75	15	14	80	4,5	6	3,4	5,2
M7×0,75	18,65	31,85	M7	0,75	15	14	80	5,5	7	4,3	6,2
M8×0,50	—	42,80	M8	0,5	—	18	80	6	8	4,9	7,5
M8×0,75	18,95	33,60	M8	0,75	15	18	80	6	8	4,9	7,2
M8×1,00	17,30	29,65	M8	1	18	22	90	6	8	4,9	7
M9×1,00	—	40,60	M9	1	—	22	90	7	8	5,5	8
M10×0,75	24,75	45,35	M10	0,75	20	20	90	7	8	5,5	9,2
M10×1,00	17,90	30,15	M10	1	20	20	90	7	8	5,5	9
M10×1,25	22,50	37,55	M10	1,25	20	24	100	7	8	5,5	8,8
M11×1,00	—	47,10	M11	1	—	20	90	8	9	6,2	10
M12×1,00	20,80	38,00	M12	1	21	22	100	9	10	7	11
M12×1,25	23,50	41,05	M12	1,25	21	22	100	9	10	7	10,8
M12×1,50	19,70	34,90	M12	1,5	21	22	100	9	10	7	10,5
M14×1,00	27,60	52,35	M14	1	21	22	100	11	12	9	13
M14×1,25	—	50,65	M14	1,25	—	22	100	11	12	9	12,75
M14×1,50	26,15	50,65	M14	1,5	21	22	100	11	12	9	12,5
M15×1,00	—	59,40	M15	1	—	22	100	12	12	9	14
M15×1,50	—	59,00	M15	1,5	—	22	100	12	12	9	13,5
M16×1,00	31,15	56,80	M16	1	21	22	100	12	12	9	15
M16×1,50	29,85	54,15	M16	1,5	21	22	100	12	12	9	14,5
M18×1,00	40,25	75,95	M18	1	24	25	110	14	14	11	17
M18×1,50	36,90	69,00	M18	1,5	24	25	110	14	14	11	16,5
M18×2,00	—	78,70	M18	2	—	34	125	14	14	11	16
M20×1,00	43,45	75,95	M20	1	24	25	125	16	15	12	19
M20×1,50	41,30	72,45	M20	1,5	24	25	125	16	15	12	18,5
M20×2,00	—	95,80	M20	2	—	34	140	16	15	12	18
M22×1,00	—	106,10	M22	1	—	25	125	18	17	14,5	21
M22×1,50	43,80	81,20	M22	1,5	24	25	125	18	17	14,5	20,5
M22×2,00	—	106,10	M22	2	—	34	140	18	17	14,5	20
M24×1,00	—	111,20	M24	1	—	28	140	18	17	14,5	23
M24×1,50	48,20	92,50	M24	1,5	26	28	140	18	17	14,5	22,5
M24×2,00	54,25	99,50	M24	2	26	28	140	18	17	14,5	22
M25×1,50	—	115,20	M25	1,5	—	28	140	18	17	14,5	23,5
M26×1,50	—	115,20	M26	1,5	—	28	140	18	17	14,5	24,5
M27×1,50	69,80	125,70	M27	1,5	26	28	140	20	19	16	25,5
M27×2,00	73,05	129,10	M27	2	26	28	140	20	19	16	25
M28×1,50	71,45	138,00	M28	1,5	26	28	140	20	19	16	26,5
M30×1,00	—	160,80	M30	1	—	28	150	22	21	18	29
M30×1,50	76,60	143,20	M30	1,5	28	28	150	22	21	18	28,5
M30×2,00	83,70	157,10	M30	2	28	28	150	22	21	18	28
M32×1,50	—	169,40	M32	1,5	—	28	150	22	21	18	30,5
M33×1,50	—	186,80	M33	1,5	—	30	160	25	23	20	31,5
M34×1,50	—	244,50	M34	1,5	—	30	170	28	25	22	32,5
M35×1,50	—	227,00	M35	1,5	—	30	170	28	25	22	33,5
M36×1,50	113,20	213,00	M36	1,5	30	30	170	28	25	22	34,5
M36×2,00	127,10	—	M36	2	30	—	170	28	25	22	34
M38×1,50	—	227,00	M38	1,5	—	30	170	28	25	22	36,5
M40×1,50	—	261,90	M40	1,5	—	30	170	32	27	24	38,5
M42×1,50	—	270,70	M42	1,5	—	30	170	32	27	24	40,5
M45×1,50	—	305,60	M45	1,5	—	32	180	36	32	29	43,5
M48×1,50	—	357,90	M48	1,5	—	32	190	36	32	29	46,5
M50×1,50	—	410,30	M50	1,5	—	32	190	36	32	29	48,5

