


Rychlosklíčidlo SUPER

Provedení:

- Samoupínací tříčelistové sklíčidlo
- Pro trvalou zátěž při zachování vysoké přesnosti vystředěného chodu
- Opatřitelné díly jsou cementované, broušené a vyměnitelné
- 100% přesnost vystředěného chodu s různými průměry měřicího trnu v různých měřicích bodech, dle ISO 10888
- Velikost 15 s noniem pro snadné upínání velmi malých vrtáků a pro malou vrtací pomůcku 215100

Použití:

Jako přesné sklíčidlo s vysokou upínací silou pro sériovou výrobu, montáž a opravy, na frézovacích strojích, obráběcích centrech, stojanových vrtacích a souřadnicových vyvrtávacích.



B18: zkrácený kužel.

Vhodné kuželové trny viz 201400 a 201480.

Č. výt.	215000 Kuželové upnutí (RG 2181)	Upínací šířka od-do mm	A4 mm	B3 mm	B4 mm	C2
015/06	219,70	0,2-1,5	19	35	37,5	B6
030/06	182,80	0,2-3	24	44	47,5	B6
030/10	182,80	0,2-3	24	44	47,5	B10
065/10	178,10	0,5-6,5	34	61,5	68	B10
065/12	178,10	0,5-6,5	34	61,5	68	B12
100/12	178,30	0,5-10	43	80	92	B12
100/16	178,30	0,5-10	43	80	92	B16
130/16	179,90	1-13	50	90,5	103	B16
160/16	205,00	3-16	56	95,5	109	B16
160/18	205,00	3-16	56	95,5	109	B18

Č. výt.	015	030	065	100	130	160
215050 Sada náhradních čelistí (RG 2181)	68,10	61,30	48,70	49,40	41,00	46,60

Malá vrtací pomůcka

Provedení:

- S vodícím kroužkem s kuličkovým ložiskem a válcovou stopkou prům. 13 mm
- Určena pro upnutí do kleštin nebo sklíčidla
- Se stopkou MK1 pro přímé upnutí do vřeten vrtáčky
- Pro precizní vrtání velmi malých otvorů

Použití:

Pro upnutí přesného sklíčidla 215000 015/06.

Malá vrtací pomůcka pro precizní vrtání malých otvorů.

Snadná manipulace: Při vrtání se vodící kroužek s kuličkovým ložiskem drží 2 prsty a v závislosti na prům. vrtáku se jemně vytahuje.

Při uvolnění vodícího kroužku se vrták vrátí zpět do své výchozí polohy. Zdvih vrtání činí 20 mm.

Vratná pružina malé vrtací pomůcky je dimenzována přesně na hmotnost sklíčidla 215000, velikost 015/06.

Č. výt.	215100 Otvory o velikosti až 1,5 mm (RG 2181)	C2	C6
B6/13	171,80	B6	13
B6/MK1	184,40	B6	MK1



Rychlosklíčidlo SBF-PLUS

Provedení:

- Sklíčidlo a upínací stopka tvoří jeden celek
- Vysoce přesný vystředěný chod
- Kompaktní konstrukce, krátké provedení (o 21 mm kratší než dvoudílný systém tvořený kuželovým trnem a sklíčidlem)

Č. výt.	215200 Upínací rozsah 1-13 mm (RG 2181)	215250 Upínací rozsah 3-16 mm (RG 2181)	215200 B3 mm	215250 B3 mm	MK	Vál. mm
MK2	197,80	222,20	85	88,5	MK2	—
MK3	201,40	225,70	85	88,5	MK3	—
MK4	209,30	234,10	86,5	90	MK4	—
16	197,10	—	79	—	—	16

