

► Upínací matice pro přesné kleštinové sklíčidlo CENTROIP

FAHRION®
PRAZISION

Provedení:

Pro vysoké otáčky a pro velmi přesné upínání HPC nástrojů
(Ize upnout pouze jmenovitý rozměr).



Č. výr.	246545 (RG 2476)	Provedení	pro sklíčidla	Velikost kleštin
HPC16	29,00	Standard	CP 16	GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
HPC16-DI	36,00	Standard pro těsnicí kroužky	CP 16	GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
HPC16C	34,00	Kónický	CPC 16	GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
HPC16C-DI	42,00	Kónický pro těsnicí kroužky	CPC 16	GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
HPC25	32,00	Standard	CP 25	GER25-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
HPC25-DI	39,00	Standard pro těsnicí kroužky	CP 25	GER25-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
HPC32	34,00	Standard	CP 32	GER32-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
HPC32-DI	41,00	Standard pro těsnicí kroužky	CP 32	GER32-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
HPC40	46,00	Standard	CP 40	GER40-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
HPC40-DI	55,00	Standard pro těsnicí kroužky	CP 40	GER40-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD

► Těsnicí kroužek pro kleštinové sklíčidlo CENTROIP

FAHRION®
PRAZISION

Provedení:

Vulkanizovaný těsnicí kroužek lze používat až do tlaku 80 bar.



Č. výr.	246551 (RG 2476)	d ₄ mm	d ₁ mm	h mm	Č. výr.	246551 (RG 2476)	d ₄ mm	d ₁ mm	h mm	Č. výr.	246551 (RG 2476)	d ₄ mm	d ₁ mm	h mm
DI16, upínací rozsah 1,0–10,0 mm					DI16, upínací rozsah 1,0–10,0 mm					DI16, upínací rozsah 1,0–10,0 mm				
1,0	18,50	1	12,6	2	5,0	15,15	5	12,6	2	9,0	15,15	9	12,6	2
2,0	18,50	2	12,6	2	6,0	15,15	6	12,6	2	10,0	15,15	10	12,6	2
3,0	15,15	3	12,6	2	7,0	15,15	7	12,6	2					
4,0	15,15	4	12,6	2	8,0	15,15	8	12,6	2					

Č. výr.	246552 (RG 2476)	d ₄ mm	d ₁ mm	h mm	Č. výr.	246552 (RG 2476)	d ₄ mm	d ₁ mm	h mm	Č. výr.	246552 (RG 2476)	d ₄ mm	d ₁ mm	h mm
DI25, upínací rozsah 2,0–16,0 mm					DI25, upínací rozsah 2,0–16,0 mm					DI25, upínací rozsah 2,0–16,0 mm				
2,0	18,50	2	20,2	2	7,0	15,15	7	20,2	2	12,0	15,15	12	20,2	2
3,0	15,15	3	20,2	2	8,0	15,15	8	20,2	2	13,0	15,15	13	20,2	2
4,0	15,15	4	20,2	2	9,0	15,15	9	20,2	2	14,0	15,15	14	20,2	2
5,0	15,15	5	20,2	2	10,0	15,15	10	20,2	2	15,0	15,15	15	20,2	2
6,0	15,15	6	20,2	2	11,0	15,15	11	20,2	2	16,0	15,15	16	20,2	2

Č. výr.	246554 (RG 2476)	d ₄ mm	d ₁ mm	h mm	Č. výr.	246554 (RG 2476)	d ₄ mm	d ₁ mm	h mm	Č. výr.	246554 (RG 2476)	d ₄ mm	d ₁ mm	h mm
DI32, upínací rozsah 2,0–20,0 mm					DI32, upínací rozsah 2,0–20,0 mm					DI32, upínací rozsah 2,0–20,0 mm				
2,0	19,20	2	26,2	2	9,0	15,75	9	26,2	2	16,0	15,75	16	26,2	2
3,0	15,75	3	26,2	2	10,0	15,75	10	26,2	2	17,0	15,75	17	26,2	2
4,0	15,75	4	26,2	2	11,0	15,75	11	26,2	2	18,0	15,75	18	26,2	2
5,0	15,75	5	26,2	2	12,0	15,75	12	26,2	2	19,0	15,75	19	26,2	2
6,0	15,75	6	26,2	2	13,0	15,75	13	26,2	2	20,0	15,75	20	26,2	2
7,0	15,75	7	26,2	2	14,0	15,75	14	26,2	2					
8,0	15,75	8	26,2	2	15,0	15,75	15	26,2	2					

Č. výr.	246555 (RG 2476)	d ₄ mm	d ₁ mm	h mm	Č. výr.	246555 (RG 2476)	d ₄ mm	d ₁ mm	h mm	Č. výr.	246555 (RG 2476)	d ₄ mm	d ₁ mm	h mm
DI40, upínací rozsah 3,0–26,0 mm					DI40, upínací rozsah 3,0–26,0 mm					DI40, upínací rozsah 3,0–26,0 mm				
3,0	19,20	3	34,2	2	11,0	19,20	11	34,2	2	19,0	19,20	19	34,2	2
4,0	19,20	4	34,2	2	12,0	19,20	12	34,2	2	20,0	19,20	20	34,2	2
5,0	19,20	5	34,2	2	13,0	19,20	13	34,2	2	21,0	19,20	21	34,2	2
6,0	19,20	6	34,2	2	14,0	19,20	14	34,2	2	22,0	19,20	22	34,2	2
7,0	19,20	7	34,2	2	15,0	19,20	15	34,2	2	23,0	19,20	23	34,2	2
8,0	19,20	8	34,2	2	16,0	19,20	16	34,2	2	24,0	19,20	24	34,2	2
9,0	19,20	9	34,2	2	17,0	19,20	17	34,2	2	25,0	19,20	25	34,2	2
10,0	19,20	10	34,2	2	18,0	19,20	18	34,2	2	26,0	19,20	26	34,2	2