

Kleštiny ER-HPD




FAHRION®
PRAZISION

Provedení:

- Včetně těsnění pro vnitřní chlazení, až do 120 bar
- Přesnost vystředěného chodu a přesnost opakování 2 µm
- Podobné DIN ISO 15488-A
- Koncentricita h8 v CENTROJP a ve standardním kleštinovém sklíčidle, tzn. že lze upnout pouze jmenovitý rozměr
- Modrý identifikační kroužek (neplní funkci těsnění) je nutné při použití ve standardním kleštinovém sklíčidle odstranit
- Stopky s boční upínací plochou jsou použitelné pouze omezeně, tzn. plocha musí být za gumovou zátkou, aby byla zajištěna těsnost

Použití:

V oblasti HSC a pro maximálně přesné výsledky obrábění při použití v přesných kleštinových sklíčidlech FAHRION CENTROJP.



GERC-HPD

Č. výr.	248434 425E GERC16-HPD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
3,0	53,80	3	16,7	27,5
4,0	53,80	4	16,7	27,5
5,0	59,00	5	16,7	27,5
6,0	53,80	6	16,7	27,5

Č. výr.	248434 425E GERC16-HPD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
7,0	59,00	7	16,7	27,5
8,0	53,80	8	16,7	27,5
9,0	59,00	9	16,7	27,5
10,0	53,80	10	16,7	27,5

Č. výr.	248435 427E GERC20-HPD (RG 2476)	A1 mm	A3 mm	B5 mm
3,0	55,80	20,7	3	31,5
4,0	55,80	20,7	4	31,5
5,0	61,00	20,7	5	31,5
6,0	55,80	20,7	6	31,5
7,0	61,00	20,7	7	31,5

Č. výr.	248435 427E GERC20-HPD (RG 2476)	A1 mm	A3 mm	B5 mm
8,0	55,80	20,7	8	31,5
9,0	61,00	20,7	9	31,5
10,0	55,80	20,7	10	31,5
11,0	61,00	20,7	11	31,5
12,0	55,80	20,7	12	31,5

Č. výr.	248436 429E GERC25-HPD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
3,0	62,00	3	25,7	34
4,0	56,80	4	25,7	34
5,0	62,00	5	25,7	34
6,0	56,80	6	25,7	34
7,0	62,00	7	25,7	34
8,0	56,80	8	25,7	34
9,0	62,00	9	25,7	34

Č. výr.	248436 429E GERC25-HPD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
10,0	56,80	10	25,7	34
11,0	62,00	11	25,7	34
12,0	56,80	12	25,7	34
13,0	62,00	13	25,7	34
14,0	56,80	14	25,7	34
15,0	62,00	15	25,7	34
16,0	56,80	16	25,7	34

Č. výr.	248437 469E GERC32-HPD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
3,0	64,00	3	32,7	40
4,0	58,80	4	32,7	40
5,0	64,00	5	32,7	40
6,0	58,80	6	32,7	40
7,0	64,00	7	32,7	40
8,0	58,80	8	32,7	40
9,0	64,00	9	32,7	40
10,0	58,80	10	32,7	40
11,0	64,00	11	32,7	40

Č. výr.	248437 469E GERC32-HPD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
12,0	58,80	12	32,7	40
13,0	64,00	13	32,7	40
14,0	58,80	14	32,7	40
15,0	64,00	15	32,7	40
16,0	58,80	16	32,7	40
17,0	64,00	17	32,7	40
18,0	58,80	18	32,7	40
19,0	64,00	19	32,7	40
20,0	58,80	20	32,7	40

Č. výr.	248438 471E GERC40-HPD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
6,0	67,00	6	40,7	46
8,0	67,00	8	40,7	46
10,0	67,00	10	40,7	46
12,0	67,00	12	40,7	46
14,0	67,00	14	40,7	46

Č. výr.	248438 471E GERC40-HPD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
16,0	67,00	16	40,7	46
18,0	67,00	18	40,7	46
20,0	67,00	20	40,7	46
22,0	74,00	22	40,7	46
25,0	67,00	25	40,7	46

Sada kleštin ER-HPD



FAHRION®
PRAZISION



Č. výr.	248439 GERC-HPD v dřevěné krabici (RG 2476)	Díly	Velikost ER/Č. E	Obsah sady Otvory
3,0 - 10,0	343,00	6	ER16/425E	3 4 5 6 8 10
3,0 - 12,0	414,00	7	ER20/427E	3 4 5 6 8 10 12
4,0 - 16,0	418,00	7	ER25/429E	4 6 8 10 12 14 16
4,0 - 20,0	492,00	8	ER32/469E	4 6 8 10 12 14 16 20

Kleštiny ER-HPDD





FAHRION®
PRAZISION

Provedení:

- Včetně těsnění pro vnitřní chlazení, až do 120 bar, navíc s rozprašovacími tryskami
- Přesnost vystředěného chodu a přesnost opakování 2 µm
- Podobné DIN ISO 15488-A
- Koncentricita h8 v CENTROJP a ve standardním kleštinovém sklíčidle, tzn. že lze upnout pouze jmenovitý rozměr
- Modrý identifikační kroužek (neplní funkci těsnění) je nutné při použití ve standardním kleštinovém sklíčidle odstranit
- Stopky s boční upínací plochou jsou použitelné pouze omezeně, tzn. plocha musí být za gumovou zátkou, aby byla zajištěna těsnost

Použití:

V oblasti HSC a pro maximálně přesné výsledky obrábění při použití v přesných kleštinových sklíčidlech FAHRION CENTROJP.



GERC-HPDD

Č. výr.	248444 425E GERC16-HPDD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
4,0	79,00	4	16,7	27,5
6,0	79,00	6	16,7	27,5

Č. výr.	248444 425E GERC16-HPDD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
8,0	79,00	8	16,7	27,5

Č. výr.	248446 429E GERC25-HPDD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
4,0	84,00	4	20,7	34
6,0	84,00	6	20,7	34
8,0	84,00	8	20,7	34

Č. výr.	248446 429E GERC25-HPDD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
10,0	84,00	10	20,7	34
12,0	84,00	12	20,7	34
14,0	84,00	14	20,7	34

Č. výr.	248447 469E GERC32-HPDD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
4,0	87,00	4	32,7	40
6,0	87,00	6	32,7	40
8,0	87,00	8	32,7	40
10,0	87,00	10	32,7	40
12,0	87,00	12	32,7	40

Č. výr.	248447 469E GERC32-HPDD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
14,0	87,00	14	32,7	40
16,0	87,00	16	32,7	40
18,0	87,00	18	32,7	40
20,0	87,00	20	32,7	40

Č. výr.	248448 471E GERC40-HPDD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
10,0	99,00	10	40,7	46
12,0	99,00	12	40,7	46
16,0	99,00	16	40,7	46

Č. výr.	248448 471E GERC40-HPDD (RG 2476)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
20,0	99,00	20	40,7	46
25,0	99,00	25	40,7	46