

Technické údaje:

Výkon	cca 13 kW
Připojka	3× 400-480 V, 16 A
Nástroje z	HM a HSS
Nástroj o prům.	3-16 mm
Max. délka smršťovacího skličidla	230 mm
Šířka × hloubka × výška	715 × 600 × 630 mm
Hmotnost	75 kg



Provedení:

- Smršťovací přístroj pro malé nástroje
- Snadná manipulace s nástrojem díky horizontálnímu smršťování



Č. výr.

NANO

242671
Power Clamp Nano
(RG 2451)
5 390,00 +

Technické údaje:

Výkon	13 kW
Připojka	3× 400-480 V, 16 A
Nástroje z	HM a HSS
Nástroj o ~ + ≤	3-32 mm
Max. délka smršťovacího skličidla	570 mm
Šířka × hloubka × výška	860 × 600 × 990 mm
Hmotnost	70 kg



Provedení:

- Pro všechny nástroje
- Vysoce výkonný smršťovací přístroj ve verzi s 1 místem
- Integrované chlazení kontaktů
- Včetně Cool Manager
- Včetně 1 držáku pro upnutí a 1 základního držáku
- Včetně inovativní technologie NG cívky



Č. výr.

0001

242704
Economic Plus NG
(RG 2451)
12 100,00 +

Technické údaje:

Výkon	10 kW
Připojka	3× 400-480 V, 16 A
Nástroje z	HM a HSS
Nástroj o prům.	3-32 mm
Max. délka smršťovacího skličidla	350 mm
Šířka × hloubka × výška	650 × 900 × 600 mm
Hmotnost	45 kg



Provedení:

- Smršťovací přístroj pro všechny nástroje
- Cívka s 5 dorazovými kotouči
- Provedení s 1 místem
- Včetně 1 základního držáku a 1 držáku pro upnutí



Č. výr.

0001

242702
Power Clamp Basic bez chlazení
(RG 2451)
6 110,00 +

Technické údaje:

Výkon	13 kW
Připojka	3× 400-480 V, 16 A
Nástroje z	HM a HSS
Nástroj o ~ + ≤	3-32 mm
Max. délka smršťovacího skličidla	570 mm
Šířka × hloubka × výška	860 × 650 × 970 mm
Hmotnost	70 kg



Provedení:

- Pro všechny nástroje
- Inteligentní NG cívka
- Otočný talíř se 3 stanicemi
- Integrované chlazení kontaktů
- Včetně Cool Manager
- S 1 držákem pro upnutí otočného talíře



Č. výr.

0001

242706
Comfort NG
(RG 2451)
14 290,00 +