

▶ Trubička na chladivo PSC

PREMUS®

Provedení:

- Šetrný hladký povrch brání poškození v oblasti těsnění vřetene
- 2 O-kroužky zajišťují maximální bezpečnost i pohyblivost

ISO
23623-1

Použití:

- Nezbytná pro všechna rotující polygonální vřetena
- Transport chladiva do upnutí nástroje s těsněním
- Zamezuje pronikání chladiva do vřetene, a tím i jeho poškození
- Rozměry a provedení dle údajů výrobce vřetene



Č. výr.	237187 pro polygonální upnutí (RG 2350)	pro kužel	M mm	D mm	L mm	L1 mm
1032	19,60	PSC-32	12 × 1,5	5	22,3	10
1040	15,70	PSC-40	14 × 1,5	6	25	12
1050	16,30	PSC-50	16 × 1,5	7	28,3	14
1063	14,40	PSC-63	20 × 2	8	31	15
1080	17,60	PSC-80	20 × 2	8	33,2	15

▶ Montážní klíč pro trubičku na chladivo

PREMUS®

Provedení:

- Čepel z kalené speciální oceli
- Rukojeť z odolného plastu, bez kadmia, černá

ISO
23623-1

Použití:

- Umožňuje přesnou montáž trubiček na chladivo do nezbytné hloubky



Č. výr.	237188 Montážní klíč pro polygonální trubičky na chladivo (RG 2350)	pro kužel
1032	18,05	PSC-32
1040	18,05	PSC-40
1050	18,30	PSC-50
1063	19,60	PSC-63
1080	19,60	PSC-80

▶ Montážní přípravek pro upnutí nástrojů

FAHRION®
PRAZISION

Provedení:

Rozměry základní desky: 120 × 195 mm

Použití:

- Pro montáž a demontáž upnutí nástrojů a modulárních systémů nástrojů
- Umístění do optimální polohy pro každou pracovní operaci bez změny upnutí (i se stranou s nástrojem směřující dolů, pro montáž utahovacích čepů)



Č. výr.	246480 Montážní přípravek s kuličkovým ložiskem (RG 2476)	pro kužel
25	158,00	HSK25
32	158,00	HSK/PSC32
40	158,00	HSK/PSC40
46	148,00	BT30
50	131,00	SK30, HSK/PSC50

Č. výr.	246480 Montážní přípravek s kuličkovým ložiskem (RG 2476)	pro kužel
63	134,00	SK40, HSK/PSC63, BT40, CAT40
80	315,00	HSK/PSC80
97,5	254,00	SK50
100	256,00	HSK100, BT50, CAT50

▶ Montážní přípravek pro upnutí nástrojů

Použití:

Pro rychlou a bezpečnou montáž a demontáž upnutí se strým kuželem v horizontální a vertikální poloze bez poškození nástroje.

Velikost 1 pro upnutí DIN 2080

Velikost 2 pro upnutí ISO 7388-1

Velikost 3 pro upnutí ISO 7388-2

D × Š × V = 276 × 110 × 155 mm



Č. výr.	246420 SK (RG 2481)	pro velikost kuželu	Velikost
30/1	403,00	SK30	1
40/1	403,00	SK40	1
50/1	403,00	SK50	1
30/2	403,00	SK30	2
40/2	403,00	SK40	2
50/2	403,00	SK50	2
30/3	403,00	BT30	3
40/3	403,00	BT40	3
50/3	403,00	BT50	3

Č. výr.	246425 HSK (RG 2481)	pro velikost kuželu
63	559,40	HSK63
100	705,00	HSK100

Č. výr.	246435 VDI (RG 2481)	Upnutí nástroje
16	590,90	VDI16
20	590,90	VDI20
25	590,90	VDI25
30	446,20	VDI30
40	446,20	VDI40
50	659,80	VDI50
60	688,00	VDI60