


Sada čelistí pro tři- a čtyřčelistová sklíčidla RÖHM DIN 6350



Provedení:

- Cementované
- Materiál 16MnCr5



Č. výr.	263700 Měkké blokové čelisti (sada = 3 kusy) (RG 2671)	263750 Měkké blokové čelisti (sada = 4 kusy) (RG 2671)	Pro sklíčidla o prům. mm	A mm	B mm	C mm
80	86,10	116,00	80	37	12	26
100	86,10	116,00	100	48	14	33,5
125	86,10	116,00	125	52	18	41,5
160	94,20	125,00	160	61	18	47,5
200	113,00	150,00	200	69	20	53,5
250	129,00	175,00	250	90	24	67,5
315	196,00	261,00	315	130	34	79,5
350/400	293,00	389,00	350	130	34	79,5
500	439,00	586,00	500	190	42	95
630	439,00	586,00	630	190	42	95

Provedení:


- Kalené
- Upevňovací šrouby



Č. výr.	263800 Základní čelisti (sada = 3 kusy) (RG 2671)	263850 Základní čelisti (sada = 4 kusy) (RG 2671)	Pro sklíčidla o prům. mm	A mm	B mm	C mm
100	212,00	284,00	100	46	14	22
125	212,00	284,00	125	55	18	27
160	212,00	284,00	160	65	18	30
200	222,00	297,00	200	78	20	31
250	233,00	311,00	250	92	24	38
315	351,00	469,00	315	108	34	43
350/400	555,00	740,00	350	127	34	48
500	834,00	1 110,00	500	165	42	52
630	1 255,00	1 670,00	630	203	42	52

Provedení:

- Cementované
- Materiál 16MnCr5



Č. výr.	263960 Měkké vyměnitelné čelisti (sada = 3 kusy) (RG 2671)	263980 Měkké vyměnitelné čelisti (sada = 4 kusy) (RG 2671)	Pro sklíčidla o prům. mm	A mm	B mm	C mm
100	65,10	87,20	100	53	22,5	30
125	65,10	87,20	125	62	26,5	38
160	40,20	53,60	160	74	28,5	42
200	42,40	57,00	200	87	30,5	43
250	65,10	87,20	250	103	36,5	53


Č. výr.	263960 Měkké vyměnitelné čelisti (sada = 3 kusy) (RG 2671)	263980 Měkké vyměnitelné čelisti (sada = 4 kusy) (RG 2671)	Pro sklíčidla o prům. mm	A mm	B mm	C mm
315	97,80	129,00	315	120	42,5	58
350/400	194,00	259,00	350	137	42,5	65
500	291,00	386,00	500	140	50,5	80
630	291,00	386,00	630	140	50,5	80

Příslušenství pro sklíčidla



Provedení a použití:

- Pro vystružování nekalených a vybrušování kalených čelistí
- Zápuskové kované spirálové kroužek v pouzdru
- Spirálový kroužek pohybuje 3 otočnými nastavovacími čelistmi plynule směrem dovnitř nebo ven
- Pro vybrušování, resp. přebrušování kalených vyměnitelných čelistí tak, aby měly vystředěný chod




Č. výr.	264500 pro tříčelistová sklíčidla (RG 2671)	Vnější prům. mm	Vnitřní prům. mm	Oblast zavěšení o prům. poloha J mm	Oblast zavěšení o prům. poloha A mm	Hmotnost kg	převážně pro sklíčidla mm
153/110	926,00	153	110	50 - 115	150 - 215	1,6	125/200/250
176/110	1 045,00	176	110	35 - 125	170 - 260	3,4	125/200/250
215/135	1 155,00	215	135	70 - 140	215 - 285	5	125/200/250
244/162	1 275,00	244	162	100 - 175	240 - 315	5,7	250
290/208	1 395,00	290	208	145 - 215	290 - 360	6,9	315
342/260	1 860,00	342	260	160 - 270	330 - 440	8,5	400



Provedení:

- Pro válcová upnutí
- Musí být obrobeno a upraveno na straně stroje i sklíčidla



Provedení:

- Svorník a matice s nákrůžkem nebo svorník pro Camlock
- Svorník a matice s nákrůžkem DIN 55027, resp. svorník Camlock DIN 55029 jsou vyrobeny v třídě pevnosti 8.8 DIN 267/3

Stehbolzen und Bundmutter
DIN 55027



Č. výr.	264600 Trubková příruba (RG 2671)	A mm	Sklíčidlo o prům. mm	Palcový	B mm	C mm	D mm	E mm
135	57,00	135	125	5	80	58	20	25
170	80,30	170	160	6 1/4	80	58	20	30
210	103,00	210	200	8	92	66	22	40
260	126,00	260	250	10	105	92	25	50

Č. výr.	264720 Svorník s maticí s nákrůžkem (RG 2671)	pro velikost kuželu	potřebný počet kusů na jednu sadu	Rozměr závitu × délka mm
4	14,60	4	3	M10 × 39
5	14,60	5	4	M10 × 43
6	16,80	6	4	M12 × 50
8	21,60	8	4	M16 × 60
11	33,80	11	6	M20 × 75

Č. výr.	264740 Čep Camlock (RG 2671)	pro velikost kuželu	potřebný počet kusů na jednu sadu	Rozměr závitu × délka mm
4	22,70	4	3	7/16 - 20 × 37,0
5	27,30	5	6	1/2 - 20 × 43,0
6	36,80	6	6	5/8 - 18 × 49,0
8	46,00	8	6	3/4 - 16 × 55,5
11	50,60	11	6	7/8 - 14 × 67,0

Stehbolzen für Camlock
DIN 55029

