

► Vrtačkový svěrák



Provedení:

- Tělo ze speciální litiny
- Velký upínací rozsah
- Dlouhé vedení pohyblivé čelisti i na konci upínacího rozsahu
- Univerzální možnosti upnutí, na boku i zepředu

- Otočné upínací čelisti, oboustranně broušené
- Jedna čelist je drážkovaná, druhá čelist je hladká, resp. s podélnými a příčnými prizmaty
- Obě čelisti jsou nahoře odsazené pro upínání plochých dílů

Použití:

Pro všechny práce s vrtačkami.

Č. výr.	271050 Typ BOF (RG 2775)	271060 Pár náhradních čelisti (RG 2775)	Šířka čelisti mm	Upínací šířka mm	Výška čelisti mm	Celková délka mm	Těleso - délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
90	250,00	64,10	90	90	25	356	195	145	60	5,4
110	321,00	72,20	110	130	32	470	315	175	72,5	10,15
135	389,00	85,60	135	160	40	580	365	205	80,5	14
160	611,00	113,00	160	220	50	692	445	245	95,5	25,5



Provedení:

- Jednoruční ovládání
- Upínací čelisti lze otočit, jsou kalené a broušené
- Jedna čelist je hladká, resp. s podélnými a příčnými prizmaty, druhá je drážkovaná
- Obě čelisti jsou nahoře odsazené pro upínání plochých dílů

- Dlouhé vedení pohyblivé čelisti
- Univerzální možnosti upnutí, na boku i zepředu
- Otevřené základní těleso umožňující volný vstup vrtáku

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování, vhodné pro sériové obrábění obrobků.

Vhodné náhradní čelisti: 271060

Č. výr.	271100 Typ BSS (RG 2701)	Šířka čelisti mm	Upínací šířka, mm	Výška čelisti mm	Celková délka mm	Těleso - délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
110	611,00	110	130	32	510	315	175	72,5	11,05
135	681,00	135	160	40	587	365	205	80,5	14



Provedení:

- Lehké, praktické provedení
- Pohyblivá čelist s bočním vedením
- Pevná upínací čelist se třemi vertikálními prizmaty a jedním horizontálním prizmatem

- Obě upínací čelisti s dosedacími plochami pro upínání plochých obrobků
- Možnost univerzálního upevnění díky upínacím drážkám a podélným otvorům

Použití:

Pro upínání obrobků na vrtačkách a stojanech pro vrtačky.

Č. výr.	271200 Typ DPV Standard (RG 2701)	Šířka čelisti mm	Upínací šířka v mm	Výška čelisti mm	Celková délka mm	Těleso - délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
80	48,30	80	70	30	234	154	142	58	3,1
100	62,30	100	92	30	272	175	152	63,5	4
120	78,50	120	110	30	345	225	180	63,5	6,5



Provedení:

- Lehké, praktické provedení
- Pohyblivá čelist s bočním vedením
- Pevná upínací čelist se třemi vertikálními prizmaty a jedním horizontálním prizmatem

- Obě upínací čelisti s dosedacími plochami pro upínání plochých obrobků
- Možnost univerzálního upevnění díky upínacím drážkám a podélným otvorům

Použití:

Pro upínání obrobků na vrtačkách a stojanech pro vrtačky.

Č. výr.	271400 Typ DBV s 3 možnostmi upnutí (RG 2701)	Čelisti - šířka mm	Upínací šířka mm	Čelisti - výška mm	Celková délka mm	Těleso - délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
100	78,50	100	93	30	279	189	159	65	5,15



► Vrtačkový svěrák

CEKABA

Provedení:

- Těleso a pohyblivé čelisti ze speciální litiny
- Nízká konstrukce, vysoká přesnost a velká upínací šířka
- Volný vstup pro vrták, základní těleso je uprostřed otevřené
- Vyměnitelné upínací čelisti mají vodorovná a svislá prizmata

Odsazení pro upínání plochého materiálu
- Závitové vřeteno s rukojetí a otvorem pro kuliček pro bezpečné upínání

Č. výr.	271680 Typ BON (RG 2773)	Šířka čelisti mm	Upínací šířka mm	Výška čelisti mm	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
80	125,30	80	70	30	150	140	62	4
100	216,50	100	110	35	280	180	74	9
125	332,90	125	130	40	350	205	85	15
160	557,90 +	160	225	50	460	255	102	29



271479