

► Strojní svěrák



Provedení:

- Nízká, robustní konstrukce ze speciální litiny
- Mechanický upínací systém
- Centrické upínání díky levotočivému a pravotočivému závitu vřetene
- Vřeteno je v pracovní oblasti zakryté
- Boční vedení čelistí umožňují snadné a přesné vyrovňování

- Centrický upínák pro frézování a hoblování
- Díky centrickému upínání nemají různé šířky obrobků žádný vliv na polohu středů obrobku
- Upínací čelisti SGN jsou otočné, jedna strana je hladká, druhá drážkovaná

- Široký sortiment čelistí
- Otočná deska (276100)

Použít:

Speciální příslušenství:

Č. vř.	273950 Typ UZ (RG 2775)	Šířka čelistí mm	Upínací šířka mm	Výška čelistí mm	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Upínací síla, max. kN	Hmotnost kg
113	692,00	113	110	31,6	358	132	93,5	15	12,8
135	926,00	135	140	39,6	408	152	106	22	19
160	1 155,00 +	160	180	49,6	495	180	124,5	24	31,4
200	1 740,00 +	200	300	62,6	655	200	142,5	25	51



Provedení:

- Mechanický/hydraulický upínací systém
- Mechanický pohon s ruční klikou
- Hydraulický silový převod prostřednictvím hydraulické jednotky s normálními čelistmi
- Velký upínací rozsah
- Vysoká přesnost
- Rychlá změna nastavení upínacího rozsahu
- Dlouhé ploché vedení pohyblivé čelisti
- Všechny opotřebitelné díly, zejména vodící prvky čelistí, jsou kalené a broušené
- Používá se na otočné desce se stupnicí pro jednotlivé stupně
- Podstava s podélnými drážkami pro přesnou fixaci na strojním stole

Č. vř.	276010 RB-K (se zvýšenou sílou) (RG 2775)	Šířka čelistí mm	Upínací šířka mm	Velikost	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Upínací síla, max. kN	Hmotnost kg
92	1 400,00	92	100	1	490	160	91	25	15,5
113	1 510,00	113	170	2	583	160	97	30	24
135	1 865,00 +	135	220	3	679	200	112	40	39
160	2 330,00 +	160	310	4	817	240	133	50	60
200	3 150,00 +	200	350	5	1022	280	171	100	112



► Otočná deska pro strojní svěrák



Provedení:

Otočná deska s upevňovacími šrouby a vodícími vložkami.

Použít:

Kompatibilní s 276010.



113-160



200

Č. vř.	276015 (RG 2775)	Šířka čelistí mm
113	267,00	113
135	314,00	135
160	429,00	160
200	524,00	200

Provedení:

- Broušená kontaktní hrana a stupnice
- rozdělná po stupních
- Upevňovací šrouby



Použít:

Kompatibilní s 273950.

Č. vř.	276100 (RG 2775)	Šířka čelistí mm
113	364,00	113
135	429,00	135
160	553,00	160
200	684,00	200

► Upínací čelist pro strojní svěrák typ UZ a RB



Provedení:

Pro strojní svěráky typu UZ, 273950 a typu RB, 276010

276200: Jedna strana je hladká, druhá je drážkovaná, kalená a broušená.

276220: Svisle a vodorovně vbroušená prizmata. Kalená, určená ke kombinování s normální čelistí SGN.

Dodávka:


Typ SGN a SPR po kusech.

Č. vř.	276200 Normální čelist SGN (RG 2775)	Šířka čelistí mm
92	46,60	92
113	52,40	113
125	58,20	125
135	64,10	135
160	81,40	160
200	104,00	200



SGN

Č. vř.	276220 Prizmatická čelist SPR (RG 2775)	Šířka čelistí mm
92	81,40	92
113	92,00	113
135	113,00	135
160	143,00	160
200	184,00	200



SPR