

► Příslušenství pro strojní svěrák typ EL a NC



Použití:

Pro strojní svěrák EL a NC.



Provedení:

- Sada = 4 kusy
- Včetně šroubů

Č. v.ř.	275780 Úhlový převod (RG 2771)	pro čelisti - šířka mm
100	375,00	100
125	416,00	125
160	459,00	160

Č. v.ř.	275820 Doraz obrobku, otočný (RG 2771)	pro čelisti - šířka mm	Závit
100/125/160	94,00	100/125/160	M12
160EL/NC	123,00	160	M20

Č. v.ř.	275830 Předvolba upínací síly v 6 stupních (RG 2771)	pro čelisti - šířka mm
100	85,00	100
125	94,00	125
160	105,00	160

Č. v.ř.	275866 Sada upínek (RG 2771)	pro čelisti - šířka mm	Šrouby DIN 912 (8.8)
60/M10	57,00	60	M10
60/M12	85,00	60	M12
100/M12	97,00	100	M12 × 45
125/160/M12	98,00	125/160	M12 × 45
125/160/M16	99,00	125/160	M16 × 50

► Strojní svěrák 5osé obrábění MC-P



Provedení:

- Patentovaná segmentová konstrukce
- Kompaktní tvar
- Vysoká přesnost vyráběných obrobků díky vysoké pevnosti
- Vysoká stabilita nulového bodu
- Robustní konstrukce a dobrá ochrana před třískami
- Velké upínací šířky
- Upínání neobrobených a hotových dílů bez změny nastavení
- Snadná údržba

Dodávka:

Bez upínacích čelistí a výměnných nástavců.

Upozornění:

Vyberte si požadované upínací čelisti a výměnné nástavce na straně 27/488 a 27/489.



Technické
údaje



Č. v.ř.	275420	275421	275422	275420			275421			275422			Šířka čelisti mm	Upínací síla max. kN	Zdvih mm
	Typ MC-P, upínací proti pevné čelisti (RG 2771)	Typ MC-P Z, upínací centricky (RG 2771)	Typ MC-P Z Balance, s flexibilní pozicí (RG 2771)	Upínací šířka min. mm	Upínací šířka max. mm	Hmotnost kg	Upínací šířka min. mm	Upínací šířka max. mm	Hmot- nost kg	Upínací šířka min. mm	Upínací šířka max. mm	Hmot- nost kg			
0060	630,00 +	946,00 +	1313,00 +	6	150	4,7	6	150	4,7	6	150	4,7	60	15	30
0100	1471,00 +	1786,00 +	2311,00 +	18	204	17,5	18	204	17,5	18	204	17,5	100	25	50
0125	1786,00 +	3047,00 +	3625,00 +	18	215	30,5	18	400	52,3	18	400	52,3	125	35	101

► Základna pro strojní svěrák typ MC-P



Provedení:

Rychlá výměna upínacího systému
s upínacím zámkem.

Použití:

Pevná čelist a centrická základna
pro upínací systémy MC-P.



Technické
údaje

Č. v.ř.	275423 (RG 2771)	pro šířka čelisti mm	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
0060	970,00	60	225	80	72	9
0100	1754,00	100	260	225	65	18
0125	3185,00 +	125	464	225	80	42



► Upínací čelist pro strojní svěrák typ MC-P



Použití:

Pro strojní svěrák MC-P.

Provedení:

- Sada = 4 kusy
- Včetně šroubů

Č. v.ř.	275428 Bloková čelist, měkká (RG 2771)	Šířka čelisti mm
0060	53,00	60
0100	95,00	100
0125	140,00	125



Č. v.ř.	275866 Upínky - sada (RG 2771)	pro čelisti - šířka mm	Šrouby DIN 912 (8.8)
60/M10	57,00	60	M10
60/M12	85,00	60	M12
100/M12	97,00	100	M12 × 45
125/160/M12	98,00	125/160	M12 × 45
125/160/M16	99,00	125/160	M16 × 50



Technické
údaje