

## ► Permanentní magnet

### Provedení:

Vysoká přilnavost. Rukojeť slouží zároveň ke snadnějšímu odtlačování magnetu od obrobku.

### Použití:

Pro fixační přípravky, montážní a svářečské práce.



| Č. výr. | 279500<br>Hrncový magnet<br>(RG 2706) | d1<br>mm | h<br>mm | Závit metrický | Přilnavost, min.<br>N | Hmotnost<br>kg |
|---------|---------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------|----------------|
| 30      | 24,00                                 | 30       | 25      | M6             | 150                   | 0,11           |
| 40      | 37,90                                 | 40       | 30      | M8             | 300                   | 0,24           |
| 50      | 48,15                                 | 50       | 40      | M8             | 500                   | 0,5            |

## ► Miniaturní magnetický zvedák flexibilní

### Provedení:

- Ohebná hřídel z opláštěného měděného drátu  
- Šestihranní PP rukojeť.

### Použití:

Vyzvedávání těžkých kovových dílů z malých mezer.



| Č. výr. | 279549<br>Miniaturní magnetický<br>zvedák<br>(RG 2705) | Magnet o prům.<br>mm | Délka<br>mm | Přilnavost<br>g | Hmotnost<br>kg |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 4       | 5,63                                                   | 4                    | 400         | 120             | 0,12           |
| 5       | 5,77                                                   | 5                    | 400         | 270             | 0,27           |

## ► Permanentní magnet

### Provedení:

Ohebná, leštěná mosazná hadice, opatřená silnou magnetickou vložkou.

### Použití:

Odstaňování ocelových dílů z nepřístupných míst.



| Č. výr. | 279550<br>(RG 2705) | d1<br>mm | Magnet<br>prům.<br>mm | Délka<br>mm | Přilnavost, min.<br>N | Hmotnost<br>g |
|---------|---------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 8       | 10,95               | 8        | 6                     | 450         | 5                     | 0,7           |
| 12      | 11,25               | 12       | 10                    | 450         | 10                    | 0,76          |
| 15      | 16,00               | 15       | 13                    | 520         | 18                    | 0,212         |
| 19      | 25,60               | 19       | 17                    | 520         | 30                    | 0,276         |

### Provedení:

Hlava tvořená chromovaným kovovým pouzdem, silný trvalý magnet.

### Použití:

Čištění slepých otvorů a závitových otvorů.



| Č. výr. | 279680<br>(RG 2706) | Magnet<br>prům.<br>mm | Délka magnetu<br>mm | Celková délka<br>mm |
|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1,6     | 23,55               | 1,6                   | 35                  | 65                  |
| 3       | 30,50               | 3                     | 38                  | 90                  |
| 5       | 35,70               | 5                     | 35                  | 130                 |
| 8       | 35,85               | 8                     | 40                  | 150                 |
| 11      | 39,25               | 11                    | 42                  | 180                 |

### Provedení:

- Tvrdý magnet v hliníkovém pouzdře a ocelovém plášti  
- Teplota použití do 450 °C

### Použití:

Pro montáž přípravků, pro přidržování a zvedání.



| Č. výr. | 279600<br>Hrncový magnet se závitovým<br>otvorem<br>(RG 2705) | d1<br>mm | h<br>mm | Přilnavost,<br>min.<br>N | G<br>metrický |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------|---------------|
| 17      | 4,41                                                          | 17       | 16      | 18                       | M6            |
| 21      | 4,58                                                          | 21       | 19      | 28                       | M6            |
| 27      | 7,41                                                          | 27       | 25      | 65                       | M6            |
| 35      | 13,00                                                         | 35       | 30      | 115                      | M6            |

### Provedení:

Magnetické systémy s pozinkovaným kovovým pláštěm. Na zadní straně se nachází metrický vnitřní závit. Použití při teplotě max. 80 °C. Délková tolerance ± 0,2 mm.

### Použití:

Týčové chapače se používají pro montáž do oceli a železa.



| Č. výr. | 279620<br>Magnet na slepé otvory<br>(RG 2706) | d1<br>mm | L<br>mm | B<br>mm | Přilnavost, min.<br>N | G<br>metrický |
|---------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| 8       | 4,92                                          | 8        | 12      | 3       | 12                    | M3            |
| 10      | 5,39                                          | 10       | 16      | 7       | 24                    | M4            |
| 13      | 6,39                                          | 13       | 18      | 3       | 60                    | M4            |
| 16      | 7,15                                          | 16       | 20      | 6       | 90                    | M4            |
| 20      | 12,05                                         | 20       | 25      | 9       | 135                   | M5            |
| 25      | 27,25                                         | 25       | 30      | 10      | 190                   | M6            |
| 35      | 47,90                                         | 35       | 40      | 10      | 300                   | M8            |
| 50      | 96,90                                         | 50       | 50      | 13      | 550                   | M12           |