

► Permanentní magnet

Provedení:

Bez závitového pouzdra,
stíněný systém.


279920:

Z neodymu, teplota
použití do 80 °C



Provedení:


Hladké provedení s toleranci lícování h6, teplota použití do 80 °C.



Č. výr.	279930 Tyčový čapač z neodymu (RG 2706)	d1 mm	l1 mm	Vzdálenost od železných stěn mm²	Přilnavost, min. N	Hmotnost g
6	3,25	6	20	1,5	10	4,5
8	3,75	8	20	1,5	25	8
10	4,43	10	20	2	45	12,5
13	5,45	13	20	2,5	70	20
16	6,92	16	20	3	150	32
20	9,67	20	20	3	150	32
25	17,05	25	25	4	280	60
32	29,65	32	40	6	700	250

Provedení:


Vnější závit, teplota použití do 200 °C.



Č. výr.	279960 Ploché čapač, z oxidu (RG 2706)	d1 mm	h mm	l1 mm	G metrický	Přilnavost, min. N	Hmotnost g
10	1,67	10	4,5	11,5	M3	4	2
13	1,76	13	4,5	11,5	M3	10	3
16	1,93	16	4,5	11,5	M3	18	5
20	2,20	20	6	13	M3	30	10
25	2,58	25	7	15	M4	40	19
32	3,14	32	7	15	M4	80	30

Provedení:

- Optimální stabilita na tenkých pleších s náchylným povrchem
- Vnitřní závit
- Vysoká přídržná síla
- Velké boční adhezni třecí síly
- Maximální teplota použití
prům. 31 / 43 mm = 60 °C
prům. 66 / 88 mm = 80 °C




Č. výr.	279975 Ploché čapač z neodymu s neoprenovým ochranným pláštěm (RG 2706)	d1 mm	h mm	G metrický	Přilnavost, min. N	Hmotnost g
18	4,86	18	6	M4	25	6
31	6,94	31	6	M5	75	21
43	7,12	43	6	M4	85	29
66	13,25	66	8,5	M6	180	100
88	26,40	88	8,5	M6	550	186

Č. výr.	279920 Ploché čapač (RG 2706)	d1 mm	h mm	Přilnavost, min. N	Hmotnost g
6	1,64	6	4	5	1
8	1,93	8	4	13	1,5
10	2,17	10	4	25	2,5
13	2,35	13	4	60	4,5
16	2,75	16	4	95	6,5
20	4,01	20	6	140	15
25	6,07	25	7	200	22
32	8,64	32	7	350	40

Provedení:


Se závitovým pouzrem, teplota použití do 200 °C. Ploché čapače se
vyznačují extrémně velkou přilnavostí v poměru k jejich velikosti.



Č. výr.	279940 Ploché čapač ze samarium-kobaltu (RG 2706)	d1 mm	h mm	l1 mm	G metrický	d2 mm	Přilnavost, min. N	Hmotnost g
6	2,46	6	4,5	11,5	M3	6	5	1,5
8	3,19	8	4,5	11,5	M3	6	11	2
10	4,28	10	4,5	11,5	M3	6	20	3
13	4,48	13	4,5	11,5	M3	6	40	5
16	6,39	16	4,5	11,5	M4	8	60	7,5
20	10,45	20	6	13	M4	8	90	16
25	14,45	25	7	14	M4	8	150	25
32	24,30	32	7	15	M5	10	220	48

Provedení:


Zapuštěný otvor, teplota použití do 200 °C.



Č. výr.	279970 Ploché čapač, z oxidu (RG 2706)	d1 mm	h mm	d2 mm	d3 mm	Přilnavost, min. N	Hmotnost g
16	1,90	16	4,5	3,3	7	14	4
20	2,11	20	6	4,2	9	27	9
25	2,43	25	7	5,5	11	36	17
32	2,55	32	7	5,5	11	72	27
40	3,49	40	8	5,5	11	90	52

Provedení:

- Optimální stabilita na tenkých pleších s náchylným povrchem
- Závitový čep
- Vysoká přídržná síla
- Velké boční adhezni třecí síly
- Maximální teplota použití
do 60 °C



Č. výr.	279977 Ploché čapač z neodymu s neo- prenovým ochranným pláštěm (RG 2706)	d1 mm	h mm	l1 mm	G metrický	Přilnavost, min. N	Hmotnost g
12	3,08	12	7	15,5	M4	13	4,5
18	4,96	18	6	12	M4	37	7,6
31	6,92	31	6	17	M6	80	24
43	7,73	43	6	21	M6	85	32
66	13,20	66	8,2	23,5	M8	180	107
88	26,25	88	8,2	23,5	M8	420	193