

► Příčné rameno pro svislé a vodorovné upínky



Provedení a použití:

- Posuvný přitlačný šroub
- Pozinkované a pasivované
- 2 zušlechtěné přitlačné šrouby
- 2 ochranné krytky a upevňovací šrouby
- Pro současně upínání 2 menších obrobků nebo jednoho většího obrobku ve 2 bodech

Größe	Passend für Katalog-Nr.				
	299100	299200	299250	299300	299450
0	0	—	—	0	—
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	—	—	—	5	—
6	5+6	—	—	—	—



29

Upínací prvky

Č. výr.	299910 Příčné rameno pro rychloupínač (RG 2971)	Velikost	Přitlačné šrouby - vzdálenost	Přitlačné šrouby - velikost	Celková délka mm
0	19,30	0	18 - 60	M4×25	70
1	20,20	1	22 - 72	M5×30	85
2	23,20	2	28 - 85	M6×35	100
3	25,15	3	34 - 100	M8×45	120
4	29,85	4	40 - 125	M8×65	150
5	31,25	5	40 - 125	M8×65	150
6	46,40	6	54 - 200	M12×80	240

► Přitlačné šrouby




Provedení:

- Zušlechtěné, třída pevnosti 8.8
- Pozinkované a pasivované
- Odnímatelná ochranná krytka
- Velikost 0-3 s prvkem zahrnujícím matici a podložku
- Velikost 4-7 s maticí pro T drážky

Upozornění:

K dodání též v provedení z nerezové oceli.



Č. výr.	299920 pro otevřená fixační ramena (RG 2971)	Velikost šroubů	Matice pro T drážky DIN 508	Upodložka Velikost	L mm	h min. mm	max. h mm
0	5,88	M4×25	—	0	32	13	20
1	5,48	M5×30	—	1	38	17	24
2	5,61	M6×35	—	2	45	19	28
3	5,77	M8×45	—	3	58	22	34
4	6,77	M8×65	M8×10	4	78	21	50
5	8,14	M8×65	M8×10	5	78	21	45
6	10,45	M12×80	M12×14	6	97	28	58
7	10,85	M12×110	M12×14	6	127	28	88

Upozornění:


Z gumy odolné vůči olejům, která chrání náchylné obrobky.



Č. výr.	299915 Ochranná krytka pro přitlačný šroub (RG 2971)	pro Velikost šroubů	prům. mm	Výška mm
0	1,01	M4	11	8,5
1	1,07	M5	12,5	10
2	1,11	M6	15	12
3+4	1,21	M8	19	15

Provedení:


- Zušlechtěné, třída pevnosti 8.8
- Pozinkované a pasivované
- Se 2 maticemi
- Velikosti 1, 3, 4, 5 a 6 s odnímatelnou ochrannou krytkou



Č. výr.	299960 pro masivní a pevná fixační ramena (RG 2971)	Velikost šroubů	h min. mm	max. h mm	L mm
1	4,80	M5×30	14	25	38
3	5,61	M8×45	22	32	58
4	5,77	M8×65	22	52	78
5	7,73	M12×80	30	60	98
6	8,19	M12×110	30	88	128

Provedení:

- Zušlechtěné, třída pevnosti 8.8
- Pozinkované a pasivované
- Z neoprenu odolného vůči olejům



Č. výr.	299970 s vulkanizovaným tlakovým kusem (RG 2971)	M metrický	L mm	D1 mm	L1 mm
M4×32	2,52	M4	32	8	24
M5×38	2,00	M5	38	10	28
M6×45	2,52	M6	45	12	33
M8×48	2,82	M8	48	16	32
M8×63	4,10	M8	63	16	47
M8×78	3,51	M8	78	16	62
M12×70	5,13	M12	70	24	46
M12×100	6,28	M12	100	24	76
M12×130	6,79	M12	130	24	106