

► Přesné dilenské posuvné měřítko s odlehčenou konstrukcí

Mahr

Provedení:

- Posuvka a lišty jsou z hliníku, tvrdě eloxovaného (1100HV)
- Měřicí plochy z nerezové oceli, kalené
- Hladký, rovnoměrný chod díky prizmatickému vodícím prvkům
- Odečet bez paralaxy, matně chromovaný
- Měřicí čepele pro vnější měření
- Zaoblené měřicí plochy pro vnitřní měření
- Aretační šroub



Dodávka:

S baterií a návodem k obsluze.



Č. výr.	302010 18 NA (RG 3070)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Délka měřících čelistí mm	Nástavec pro rozměry otvorů mm	Hmotnost kg
500	741,00	0 - 500	0,02	150	20	1,40
800	990,00	0 - 800	0,02	150	20	1,60
1000	1 155,00 +	0 - 1000	0,02	150	20	1,75
1500	2 665,00 +	0 - 1500	0,02	200	30	2,10
2000	3 085,00 +	0 - 2000	0,02	200	30	2,50

► Přesné digitální dilenské posuvné měřítko s odlehčenou konstrukcí

Mahr

Provedení:

- Podobně jako 302010, avšak s digitálním displejem
- 6 mm, resp. 10,5 mm LCD displej
- Odečet 0,01 mm



Funkce:

- ON/OFF, Reset – nulování displeje, přepínání mm/palce (inch)
- Rychlost posuvu 1,5 m/s
- Pouze rozsah měření 300 mm s datovým výstupem Opto RS 232 C

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398010 na straně 39/649.




Č. výr.	302020 18 ESA z hliníku (RG 3071)	Rozsah měření mm	Mez chyby mm	Délka měřících čelistí mm	Nástavec pro rozměry otvorů mm	Hmotnost kg
500	1 020,00	0 - 500	0,05	150	20	1,20
800	1 220,00	0 - 800	0,07	150	20	1,50
1000	1 415,00 +	0 - 1000	0,08	150	20	1,65

► Přesné digitální dilenské posuvné měřítko z uhlíkových vláken, IP66

Mitutoyo

Provedení:

- Díky kompozitní konstrukci bylo dosaženo úspory hmotnosti až 50 %
- Systém ABSOLUTE pro spolehlivé měření (patentováno)
- Snadný odečet díky velkým číslicím na displeji
- OFFSET pro přímý odečet při vnitřních měřeních
- Odečet: 0,01 mm
- Pro vnitřní měření 20 mm
- Životnost baterie cca 5 000 hodin
- S datovým výstupem



Funkce:

- ORIGIN
- Zero/ABS
- OFFSET
- PRESET
- Auto Power Off
- Data/Hold
- Alarm při nízkém napětí

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398004 na straně 39/650.



Č. výr.	302050 552 (RG 3081)	Rozsah měření mm	Mez chyby mm	Délka měřících čelistí mm	Hmotnost kg
450	994,00	0 - 450	0,04	100	0,715
600	1 099,00	0 - 600	0,04	100	0,790
1000	1 605,00 +	0 - 1000	0,05	150	1,760
1500	2 044,00 +	0 - 1500	0,09	150	2,160
2000	2 610,00 +	0 - 2000	0,12	150	2,560

► Digitální dilenské posuvné měřítko z lehkého kovu

PRETEC®

Provedení:

- Měřicí čelisti z nerezové, kalené oceli, jemně broušené
- Obě měřicí čelisti jsou posuvné a vyměnitelné
- Funkce zap/vyp, přepínání mm/palce (inch)
- Nastavení nulového bodu na každém místě
- Vnitřní dvojité prizmatický vodící prvek
- Kluzná lišta a vnější pouzdro z hliníku, povrchová vrstva Oxyd



Dodávka:

Posuvné měřítko včetně baterie SR44 a návodu.



Č. výr.	302605 (RG 3005)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Chyba - mez mm	Měřicí čelisti - délka mm	Hmotnost kg
300	263,60	0-300	0,01	0,0005	0,04	90	0,5
500	439,20	0-500	0,01	0,0005	0,05	90	0,6
800	615,20	0-800	0,01	0,0005	0,06	90	0,73