

## ► Třmenový mikrometr

**PRETEC®**

### Provedení:

- Díly pro odečet jsou matně chromované
- Měřicí plochy z tvrdokovu
- Tepelná ochrana pro ruce
- Měřicí vřeteno o prům. 6,5 mm, stoupání vřetene 0,5 mm
- Od 25 mm vč. nastavovací měrky
- Odečet 0,01 mm

DIN  
863-1

Lieferung  
im Etui



| Č. výr.   | 310100<br>(RG 3101) | Rozsah měření<br>mm | Odečet<br>mm | Stoupání vřetene<br>mm |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 0 - 25    | 30,65               | 0 - 25              | 0,01         | 0,5                    |
| 25 - 50   | 32,70               | 25 - 50             | 0,01         | 0,5                    |
| 50 - 75   | 37,55               | 50 - 75             | 0,01         | 0,5                    |
| 75 - 100  | 45,20               | 75 - 100            | 0,01         | 0,5                    |
| 100 - 125 | 50,90               | 100 - 125           | 0,01         | 0,5                    |
| 125 - 150 | 57,15               | 125 - 150           | 0,01         | 0,5                    |
| 150 - 175 | 73,45               | 150 - 175           | 0,01         | 0,5                    |
| 175 - 200 | 82,80               | 175 - 200           | 0,01         | 0,5                    |
| 200 - 225 | 88,55               | 200 - 225           | 0,01         | 0,5                    |
| 225 - 250 | 94,05               | 225 - 250           | 0,01         | 0,5                    |
| 250 - 275 | 103,20              | 250 - 275           | 0,01         | 0,5                    |
| 275 - 300 | 115,30              | 275 - 300           | 0,01         | 0,5                    |

### Provedení:

- Tvořené třmenovými mikrometry 310100
- Kompletní včetně kontrolních měrek a klíče



| Č. výr.   | 310120<br>Sada<br>(RG 3101) | Rozsah<br>měření<br>mm | Stoupání<br>vřetene<br>mm | Odečet<br>mm | Obsah                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 - 100   | 152,20                      | 0 - 100                | 0,5                       | 0,01         | po 1 mikrometru kat. č. 310100<br>Rozsahy měření v mm:<br>0 - 25   25 - 50   50 - 75   75 - 100                            |
| 0 - 150   | 246,70                      | 0 - 150                | 0,5                       | 0,01         | po 1 mikrometru kat. č. 310100<br>Rozsahy měření v mm:<br>0 - 25   25 - 50   50 - 75   75 - 100  <br>100 - 125   125 - 150 |
| 100 - 200 | 280,10                      | 100 - 200              | 0,5                       | 0,01         | po 1 mikrometru kat. č. 310100<br>Rozsahy měření v mm:<br>100 - 125   125 - 150   150 - 175   175 - 200                    |

## ► Přesný třmenový mikrometr

**Mahr**

### Provedení:

- Ocelový třmen s ochranou ruky lakované
- Měřicí plochy o prům. 6,5 mm, osazené tvrdokovem, broušené a lapované
- Měřicí vřeteno se svorkou
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované
- Odečítací buben o prům. 17,5 mm s dílkou po 50
- Odečet 0,01 mm
- Nastavovací klíč (od velikosti 25-50 s nastavovací měrkou)

DIN  
863-1

Lieferung  
im Etui



| Č. výr.   | 310204<br>40 A<br>(RG 3171) | Rozsah měření<br>mm | Odečet<br>mm | Mez chyby<br>mm | Stoupání vřetene<br>mm |
|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 0 - 25    | 58,00                       | 0 - 25              | 0,01         | 0,004           | 0,5                    |
| 25 - 50   | 87,50                       | 25 - 50             | 0,01         | 0,004           | 0,5                    |
| 50 - 75   | 109,50                      | 50 - 75             | 0,01         | 0,005           | 0,5                    |
| 75 - 100  | 124,00                      | 75 - 100            | 0,01         | 0,005           | 0,5                    |
| 100 - 125 | 169,00                      | 100 - 125           | 0,01         | 0,006           | 0,5                    |
| 125 - 150 | 188,00                      | 125 - 150           | 0,01         | 0,006           | 0,5                    |
| 150 - 175 | 209,00                      | 150 - 175           | 0,01         | 0,007           | 0,5                    |
| 175 - 200 | 231,00                      | 175 - 200           | 0,01         | 0,007           | 0,5                    |

### Provedení:

- Tvořené třmenovými mikrometry 310204
- Nastavovací měrky 25 mm a 75 mm



| Č. výr. | 310210<br>Sada 40 SA<br>(RG 3171) | Stoupání vřetene<br>mm | Odečet<br>mm | Obsah                                 |
|---------|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 0 - 100 | 327,00                            | 0,5                    | 0,001        | 0 - 25   25 - 50   50 - 75   75 - 100 |

## ► Přesný třmenový mikrometr

**Mitutoyo**

### Provedení:

- Kombinovaná citlivá ráčna
- Pro obsluhu jednou rukou a obsluhu v držáku
- Vyšší bezpečnost při obsluze jednou rukou
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované, prům. 19 mm
- Rovinnost: 0,6 μm
- Paralelnost: 2 μm
- Měřicí plocha je osazená tvrdokovem, jemně lapovaná
- Třmen je lakovaný
- Měřicí vřeteno: Stoupání 0,5 mm se svřacím zařízením, prům. 6,35 mm
- Měřicí síla 5-10 N

### Dodávka:

Včetně ochrany ruky, nastavovacího klíče, nastavovací měrky (od 25 mm) a certifikátu výrobce.



0-25



25-50

Lieferung  
im Etui

| Č. výr. | 310230<br>Řada 102<br>0,01 mm<br>(RG 3181) | 310232<br>Řada 102<br>0,001 mm<br>(RG 3181) | Rozsah měření<br>mm | Odečet<br>mm | Mez chyby<br>mm | Stoupání vřetene<br>mm |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 0 - 25  | 60,00                                      | 83,00                                       | 0 - 25              | 0,01         | 0,004           | 0,5                    |
| 25 - 50 | 91,00                                      | 134,00                                      | 25 - 50             | 0,01         | 0,004           | 0,5                    |