

► Přesný třmenový mikrometr

Provedení:

- Lehké provedení určené do dílen
- Odečet 0,01 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované
- Rovinnost 0,6 µm pro modely do 300 mm, nad tento rozměr pak 1 µm
- Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem, broušené a velmi přesně lapované
- Třmen je lakovaný
- Měřicí vřeteno, stoupání 0,5 mm se svěřacím zařízením
- Měřicí síla 5-10 N

Dodávka:

Včetně nastavovací měry (od 25 mm), s certifikátem výrobce (do 50 mm) a nastavovacím klíčem.

DIN
863-1

Č. výt.	310235 Řada 103 (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0 - 25	49,00	0 - 25	0,01	0,004	0,5
25 - 50	70,00	25 - 50	0,01	0,004	0,5
50 - 75	92,00	50 - 75	0,01	0,004	0,5
75 - 100	100,00	75 - 100	0,01	0,006	0,5
100 - 125	156,00	100 - 125	0,01	0,006	0,5
125 - 150	174,00	125 - 150	0,01	0,006	0,5

Č. výt.	310235 Řada 103 (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
150 - 175	193,00	150 - 175	0,01	0,008	0,5
175 - 200	211,00	175 - 200	0,01	0,008	0,5
200 - 225	235,00	200 - 225	0,01	0,008	0,5
225 - 250	261,00	225 - 250	0,01	0,01	0,5
250 - 275	274,00	250 - 275	0,01	0,01	0,5
275 - 300	293,00	275 - 300	0,01	0,01	0,5

31

► Třmenový mikrometr

PRETEC®

Provedení:

- Díly pro odečet jsou matně chromované
- Měřicí vřeteno o prům. 8 mm
- Měřicí buben s dílky po 100 zajišťuje bezchybný odečet
- Měřicí plochy z tvrdokovu
- Tepelná ochrana pro ruce a citlivá ráčna
- Od 25 mm vč. nastavovací měry
- Odečet 0,01 mm

DIN
863-1

Č. výt.	310259 svetkým měřicím bubnem (RG 3103)	Rozsah měření mm	Odečet mm
0 - 25	97,50	0 - 25	0,01
25 - 50	111,60	25 - 50	0,01
50 - 75	124,80	50 - 75	0,01
75 - 100	135,80	75 - 100	0,01

► Digitální třmenový mikrometr

Mitutoyo

Provedení:

- Základní model určený zejména pro praxi
- Praktické a jednoduché provedení
- Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem a jemně lapované
- Displej s číslicemi o výšce 7,5 mm
- Odečet 0,001 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované
- Auto Power OFF po 20 minutách, kdy se přístroj nepoužívá
- Měřicí síla 5-10 N

Lieferung
im Etui

Funkce:

- ORIGIN
- Auto Power OFF
- Alarm při nízkém napětí

Dodávka:

Včetně nastavovacího klíče, baterie a certifikátu výrobce.



Č. výt.	310277 Řada 293 (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm
0 - 25	159,00	0 - 25	0,001	0,004

► Sada přesných třmenových mikrometrů

Provedení:

- Sada tvořená výrobky 310230 a 310235
- Odečet 0,01 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované
- Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem, broušené a velmi přesně lapované
- Třmen je lakovaný
- Měřicí vřeteno, stoupání 0,5 mm se svěřacím zařízením
- Měřicí síla 5-10 N

Dodávka:

Včetně nastavovacích klíčů, nastavovacích měry (od 25 mm) a certifikátu výrobce (do 50 mm).

DIN
863-1

Č. výt.	310237 Řada 103 Sada (RG 3181)	Stoupání vřetene mm	Odečet mm	Obsah
0 - 150	503,00	0,5	0,01	Třmenový mikrometr (310230) 0 - 25 mm, Třmenový mikrometr (310235) 25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 125 125 - 150 mm, 5 nastavovacích normal pro třmenové mikrometry
150 - 300	1 270,00	0,5	0,01	Třmenový mikrometr (310235) 150 - 175 175 - 200 200 - 225 225 - 250 250 - 275 275 - 300 mm, 6 nastavovacích normal pro třmenové mikrometry
0 - 300	1 968,00	0,5	0,01	Třmenový mikrometr (310230) 0 - 25 mm, Třmenový mikrometr (310235) 25 - 50 až 275 - 300 mm

31/550