

► Přesný třmenový mikrometr

Mitutoyo

Provedení:

- Vyměnitelná měřicí kovadlinka pro variabilní rozsah měření
- Odečet 0,01 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované, < 300 mm prům. 18 mm, > 300 mm prům. 21 mm
- Rovinnost 0,6 µm pro modely do 300 mm, > 300 mm pak 1 µm
- Měřicí plochy jsou kalené a broušené
- Lehká konstrukce třmene, lakovaná
- Měřicí vřeteno do 300 mm prům. 6,35 mm, nad 300 mm prům. 8 mm, stoupání 0,5 mm, se svěracím zařízením
- Měřicí síla 5-10 N, nad 300 mm 10-14 N

Dodávka:

Včetně nastavovacích měrek, měřících nástavců a nastavovacích klíčů.

DIN
863-1

Lieferung
im Etui



Č. výr.	310275 Řada 104 (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Počet nastavovacích měrek	Počet vyměnitelných kovadlinek	Stoupání vřetene mm
0 - 100	417,00	0 - 100	0,01	3	4	0,5
100 - 200	530,00	100 - 200	0,01	4	4	0,5
200 - 300	574,00	200 - 300	0,01	4	4	0,5
300 - 400	737,00	300 - 400	0,01	4	4	0,5
400 - 500	812,00	400 - 500	0,01	4	4	0,5

Č. výr.	310275 Řada 104 (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Počet nastavovacích měrek	Počet vyměnitelných kovadlinek	Stoupání vřetene mm
500 - 600	1 157,00	500 - 600	0,01	4	4	0,5
600 - 700	1 289,00	600 - 700	0,01	4	4	0,5
700 - 800	1 396,00	700 - 800	0,01	4	4	0,5
800 - 900	1 560,00	800 - 900	0,01	4	4	0,5
900 - 1000	1 679,00	900 - 1000	0,01	4	4	0,5

► Přesný digitální třmenový mikrometr IP40

Mahr

Provedení:

- Reference System
- Kontrastní 10 mm vysoký LCD displej
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužené tvrdokovem
- Měřicí vřeteno je nerezové, plně kalené a broušené
- Rychlý převod

IP40

ABS



Lieferung
im Etui

Funkce:

- Hold (ukládání naměřených hodnot)
- Funkce Lock (zámek klávesnice)
- RESET (vynulování displeje)
- Přepínání mm/palce (inch)

Dodávka:

S baterií a návodem k obsluze.



Č. výr.	310293 40 ER (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0 - 25	169,50	0 - 25	0,001	0,00005	0,002	0,635

► Přesný digitální třmenový mikrometr IP65

Mahr

Provedení:

- Kontrastní číslíkový displej, výška číslic 10 mm
- Měřicí vřeteno je nerezové, plně kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužené tvrdokovem
- Rychlý provoz
- Ráčna umístěná vpředu
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- Integrated wireless
- Průměr vřetene: 6,5 mm
- Stoupání vřetene 0,5 mm
- Měřicí síla 5-10 mm

IP65

ABS



Lieferung
im Etui

Funkce:

- RESET (vynulování displeje pro relativní měření)
- ABS (přepínání z relativního na absolutní měření)
- mm/palce (inch)
- Reference-Lock/Unlock
- PRESET (přednastavení rozměrů)

Dodávka:

Včetně baterie, návodu k obsluze a nastavovací měry od rozsahu měření 25-50 mm.



Č. výr.	310300 40 EWR (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0 - 25	211,00	0 - 25	0,001	0,00005	0,002	0,635
25 - 50	286,00	25 - 50	0,001	0,00005	0,002	0,635
50 - 75	345,00	50 - 75	0,001	0,00005	0,003	0,635
75 - 100	391,00	75 - 100	0,001	0,00005	0,003	0,635