

► Přesný digitální bezdrátový třmenový mikrometr IP65

Mahr

Provedení:

- Kontrastní číslíkový displej, výška číslic 10 mm
- Měřicí vřeteno je nerezové, plně kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužené tvrdkovem
- Rychlý převod
- Ráčna umístěná vpředu
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- Integrated wireless
- Průměr vřetene: 6,5 mm
- Stoupání vřetene 0,5 mm
- Měřicí síla: 5-10 N

Funkce:

- RESET (vynulování displeje)
- ABS (zobrazení lze nastavit na nulu, aniž by došlo ke ztrátě reference ORIGIN)
- mm/palce (inch)
- ORIGIN (přednastavení rozměrů)
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- TOL (zadání mezí tolerance a výstrah)
- DATA (přenos dat)
- HOLD (ukládání naměřených hodnot)

Dodávka:

Včetně návodu k obsluze, baterie a nastavovací měrky od rozsahu měření 25-50 mm.

Upozornění:

Vhodný bezdrátový přijímač včetně softwaru MarCom najdete pod číslem 398026 na straně 39/651.



REFERENCE



Č. vř.	310302 40 EWR-i (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0-25	293,00	0-25	0,001	0,00005	0,002	0,5
25-50	345,00	25-50	0,001	0,00005	0,002	0,5
50-75	432,00	50-75	0,001	0,00005	0,003	0,5
75-100	475,00	75-100	0,001	0,00005	0,003	0,5



Č. vř.	310303 Sada (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0-100	1 540,00	0-100	0,001	0,00005	0,003	0,5

► Přesný digitální bezdrátový třmenový mikrometr Quick Drive IP65

Mahr

Provedení:

- Rychlá změna nastavení, 5 mm na otáčku
- Neotáčející se měřicí vřeteno brání poškrábání, zejména velmi jemně obroběných a náchylných povrchů
- Kontrastní číslíkový displej, výška číslic 10 mm
- Měřicí vřeteno je nerezové, plně kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužené tvrdkovem
- Ráčna umístěná vpředu
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- Integrated wireless
- Průměr vřetene: 6,5 mm
- Měřicí síla: 5-10 N

Funkce:

- RESET (vynulování displeje)
- ABS (zobrazení lze nastavit na nulu, aniž by došlo ke ztrátě reference ORIGIN)
- mm/palce (inch)
- ORIGIN (přednastavení rozměrů)
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- TOL (zadání mezí tolerance a výstrah)
- DATA (přenos dat)
- HOLD (ukládání naměřených hodnot)

Dodávka:

Včetně návodu k obsluze, baterie a nastavovací měrky od rozsahu měření 25-50 mm.



Č. vř.	310304 40 EWR-i (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0-25	364,00	0-25	0,001	0,00005	0,002	5
25-50	415,00	25-50	0,001	0,00005	0,002	5
50-75	516,00	50-75	0,001	0,00005	0,003	5
75-100	561,00	75-100	0,001	0,00005	0,003	5

► Přesný digitální třmenový mikrometr Quick Drive IP65

Mahr

Provedení:

- Rychlá změna nastavení, 5 mm na otáčku
- Kontrastní číslíkový displej, výška číslic 10 mm
- Měřicí vřeteno je nerezové, plně kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužené tvrdkovem
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- Průměr vřetene: 6,5 mm
- Měřicí síla: 5-10 N
- s datovým výstupem

Funkce:


- RESET (vynulování displeje)
- ABS (zobrazení lze nastavit na nulu, aniž by došlo ke ztrátě reference ORIGIN)
- mm/palce (inch)
- ORIGIN (přednastavení rozměrů)
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- TOL (zadání mezí tolerance a výstrah)
- DATA (přenos dat)
- HOLD (ukládání naměřených hodnot)

Dodávka:

Včetně návodu k obsluze, baterie a nastavovací měrky od rozsahu měření 25-50 mm.

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398010 na straně 39/649.



REFERENCE



Č. vř.	310316 40 EWR (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0-25	354,00	0-25	0,001	0,00005	0,002	5
25-50	403,00	25-50	0,001	0,00005	0,002	5
50-75	504,00	50-75	0,001	0,00005	0,003	5
75-100	549,00	75-100	0,001	0,00005	0,003	5