


► Přesný digitální třmenový mikrometr IP65, QuantuMike

Mitutoyo

Provedení:

- Stoupání vřetene 2 mm
- Dvojitá funkce ráčny na bubnu a rychlého převodu umožňuje snadnou obsluhu ve stojanu i obsluhu jednou rukou
- Odečet 0,001 mm
- Měřicí plocha je osazená tvrdokovem, broušená a velmi přesně lapovaná
- Třmen je lakovaný
- Měřicí síla 7-12 N



Funkce:

- ORIGIN (do 100 mm)
- Zero/ABS
- Auto Power OFF
- Hold
- Alarm při nízkém napětí
- Zámek kláves

Dodávka:

Včetně nastavovací měrky (od 25 mm) a baterie.

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely pro položku 310337 naleznete pod číslem 398005 na straně 39/650.




Č. výr.	310335 Řada 293 bez datovým výstupem (RG 3181)	310337 Řada 293 s datovým výstupem (RG 3181)	Měřicí rozsah mm	Odečet mm	Chyba - mez mm	Vřeteno - stoupání mm
0 - 25	226,00	320,00	0 - 25	0,001	0,002	2
25 - 50	312,00	395,00	25 - 50	0,001	0,002	2
50 - 75	373,00	479,00	50 - 75	0,001	0,002	2
75 - 100	424,00	541,00	75 - 100	0,001	0,004	2

► Přesný digitální třmenový mikrometr

Mitutoyo

Provedení:

- **Vysoká přesnost**
- Hodnota číselných kroků s možností přepnutí 0,1 μm / 0,5 μm
- Mezní hodnota pro odchylku měření (MPE 0,6 μm), DIN EN ISO 3611
- Konstantní měřicí síla 7-9 N
- Otočný snímač absolutních hodnot
- Malá měřicí plocha
- Hmotnost 400 g
- s datovým výstupem



Funkce:

- ON/OFF
- Auto Power OFF
- Hold
- Alarm při nízkém napětí
- Preset

Dodávka:

S baterií, ochranou ruky a osvědčením o zkoušce.

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398005 na straně 39/650.



Č. výr.	310338 Řada 293 (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0 - 25	1 694,00	0 - 25	0,0001/0,0005	0,0006	0,5

► Přesný mikrometr s úchylkoměrem IP54

Mitutoyo

Provedení:

- Pro kontroly sérií
- Velká stupnice usnadňuje odečet
- Číselník s možností nastavení $\pm 5 \mu\text{m}$
- Včetně nulování a tolerančních značek pro měření dobrých/zmetkových kusů
- Zpětná páka v praktické pozici
- Hodnota dílků stupnice 0,001 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované
- Rovinnost 0,3 μm
- Paralelnost 0,6 μm/0,000024" pro modely do 50 mm
- Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem, jemně lapované
- Měřicí síla 5-10 N



Dodávka:

Včetně boxu, nastavovací měrky (od 25 mm) a nastavovacího klíče.



Č. výr.	310383 Řada 510 (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm
0 - 25	725,00	0 - 25	0,001
25 - 50	818,00	25 - 50	0,001

► Přesný mikrometr s úchylkoměrem

Mahr

Provedení:

- Ocelový třmen s tepelnou ochranou
- Měřicí vřeteno o prům. 7,5 mm z nerezavějící oceli, plně kalené a broušené, s možností aretace
- Díly pro ovládání a odečet jsou matně chromované
- Konstantní měřicí síla
- Přesný úchylkoměr je integrován do třmenu
- Nastavitelné toleranční značky
- Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem
- Dráha zdvihu 1 mm
- Rychlá kontrola válcových dílů, měření tlouštěk a délek
- Skvěle se hodí na sériové díly



Č. výr.	310384 40F (RG 3171)	Rozsah měření mm	Odečet mm
0 - 25	870,00	0 - 25	0,001
25 - 50	1 050,00	25 - 50	0,001