


► Přesný digitální třmenový mikrometr IP65

Mitutoyo

Provedení:

- Pro měření všech klenutých ploch a tlouštěk stěn
- Hodnota číselného kroku 0,001 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované
- Rovinnost 0,6 μm/0,000024"
- Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem, broušené a velmi přesně lapované
- Třmen je lakovaný
- Měřicí vřeteno o prům. 6,35 mm
- Stoupání vřetene 0,5 mm, s aretačním zařízením
- Měřicí síla 5-10 N
- Automatické vypnutí po 20 minutách, kdy se přístroj nepoužívá
- Alarm při nízkém napětí
- s datovým výstupem



TÜV
geprüft

Dodávka:

Včetně boxu, nastavovací měrky (od 25 mm), nastavovacího klíče a 1 baterie.

Upozornění:


Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398005 na straně 39/650.



Č. výr.	310425 Řada 395 s vypouklou měřicí plochou (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0-25	558,00	0-25	0,001	0,004	0,5
25-50	613,00	25-50	0,001	0,004	0,5

Provedení:

- Vhodný pro měření drážek, drážkovaných hřídelí, zápchů atd.
- Odečet 0,001 mm
- Pouzdro se stupnicí je matně chromované, prům. 18 mm
- Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem, broušené a velmi přesně lapované
- Třmen je lakovaný
- Měřicí vřeteno o prům. 6,35 mm, stoupání 0,5 mm
- Měřicí síla 5-10 N
- s datovým výstupem



TÜV
geprüft

Dodávka:

Včetně nastavovací měrky (od 25 mm), nastavovacího klíče a baterie.

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398005 na straně 39/650.

Funkce:

- ORIGIN
- Zero/ABS
- Auto Power OFF
- Hold
- Alarm při nízkém napětí




Č. výr.	310445 Řada 331 s osazenými měřicími plochami (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0-25	685,00	0-25	0,001	0,004	0,5
25-50	745,00	25-50	0,001	0,004	0,5
50-75	795,00	50-75	0,001	0,004	0,5
75-100	830,00	75-100	0,001	0,004	0,5

► Přesný digitální třmenový mikrometr IP65

Mahr

Provedení:

- Měřicí plochy: Kovadlinka vypouklá, vřeteno rovné
- Kontrastní LCD číselný displej, výška číslic 10 mm
- Měřicí vřeteno je nerezové, plně kalené a broušené
- Rychlý provoz
- Ráčna umístěná vpředu
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- MarConnect, USB a Digimatic
- Průměr vřetene: 6,5 mm
- Stoupání vřetene 0,5 mm
- Měřicí síla: 5-10 N



Funkce:

- RESET (vynulování displeje)
- ABS (zobrazení lze nastavit na nulu, aniž by došlo ke ztrátě reference ORIGIN)
- mm/palce (inch)
- ORIGIN (přednastavení rozměrů)
- Funkce LOCK
- TOL (meze tolerance a výstrah)
- HOLD (ukládání naměřených hodnot)
- DATA (přenos dat)

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely najdete pod číslem 398010 na straně 39/649.

Dodávka:

Včetně návodu k obsluze, baterie, nastavovací měrky od rozsahu měření 25-50 mm a pouzdra.



Č. výr.	310427 40 EWR-R s vypouklou měřicí plochou (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0-25	495,00	0-25	0,001	0,00005	0,004	0,5
25-50	546,00	25-50	0,001	0,00005	0,004	0,5

► Přesný digitální bezdrátový třmenový mikrometr IP65

Mahr

Provedení:

- Měřicí plochy: Kovadlinka vypouklá, vřeteno rovné
- Kontrastní LCD číselný displej, výška číslic 10 mm
- Měřicí vřeteno je nerezové, plně kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužené tvrdokovem
- Rychlý provoz
- Ráčna umístěná vpředu
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- Integrated wireless
- Průměr vřetene: 6,5 mm
- Stoupání vřetene 0,5 mm
- Měřicí síla: 5-10 N



Funkce:

- RESET (vynulování displeje)
- ABS (zobrazení lze nastavit na nulu, aniž by došlo ke ztrátě reference ORIGIN)
- mm/palce (inch)
- ORIGIN (přednastavení rozměrů)
- Funkce LOCK
- TOL (meze tolerance a výstrah)
- HOLD (ukládání naměřených hodnot)
- DATA (přenos dat)

Dodávka:

Včetně návodu k obsluze, baterie, nastavovací měrky od rozsahu měření 25-50 mm a pouzdra.



Č. výr.	310428 40 EWRi-R s vypouklou měřicí plochou (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0-25	519,00	0-25	0,001	0,00005	0,004	0,5
25-50	567,00	25-50	0,001	0,00005	0,004	0,5