


► Přesný digitální třmenový mikrometr IP65

Mahr

Provedení:

- Se zmenšenými měřicími plochami o prům. 3 mm
- Kontrastní LCD číslicový displej, výška číslic 10 mm
- Měřicí vřeteno je nerezové, plně kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a kovádlínka vyztužené tvrdokovem
- Rychlý provoz
- Ráčna umístěná vpředu
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- MarConnect, USB a Digimatic
- Průměr vřetene: 6,5 mm
- Stoupání vřetene 0,5 mm
- Měřicí síla: 5-10 N



Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398010 na straně 39/649.

Funkce:

- RESET (vynulování displeje)
- ABS (zobrazení lze nastavit na nulu, aniž by došlo ke ztrátě reference ORIGIN)
- mm/palce (inch)
- ORIGIN (přednastavení rozměrů)
- Funkce LOCK
- TOL (meze tolerance a výstrah)
- HOLD (ukládání naměřených hodnot)
- DATA (přenos dat)

Dodávka:

Včetně návodu k obsluze, baterie, nastavovací měrky od rozsahu měření 25-50 mm a pouzdra.



REFERENCE


Č. v.ř.	310447 40 EWR-B s odsazenými měřicími plochami (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Chyba - mez mm	Vřeteno - stoupání mm
0-25	606,00	0-25	0,001	0,00005	0,004	0,5
25-50	663,00	25-50	0,001	0,00005	0,004	0,5

► Přesný digitální bezdrátový třmenový mikrometr IP65

Mahr

Provedení:

- Se zmenšenou měřicí plochou o prům. 3 mm
- Kontrastní LCD číslicový displej, výška číslic 10 mm
- Měřicí vřeteno je nerezové, plně kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a kovádlínka vyztužené tvrdokovem
- Rychlý provoz
- Ráčna umístěná vpředu
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- Integrated wireless
- Průměr vřetene: 6,5 mm
- Stoupání vřetene 0,5 mm
- Měřicí síla: 5-10 N



Funkce:

- RESET (vynulování displeje)
- ABS (zobrazení lze nastavit na nulu, aniž by došlo ke ztrátě reference ORIGIN)
- mm/palce (inch)
- ORIGIN (přednastavení rozměrů)
- Funkce LOCK
- TOL (meze tolerance a výstrah)
- HOLD (ukládání naměřených hodnot)
- DATA (přenos dat)

Dodávka:

Včetně návodu k obsluze, baterie, nastavovací měrky od rozsahu měření 25-50 mm a pouzdra.



REFERENCE

Č. v.ř.	310448 40 EWR-I-B s odsazenými měřicími plochami (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Chyba - mez mm	Vřeteno - stoupání mm
0-25	633,00	0-25	0,001	0,00005	0,004	0,5
25-50	681,00	25-50	0,001	0,00005	0,004	0,5

► Přesný digitální třmenový mikrometr

Mitutoyo

Provedení:

- Vhodný pro měření úzkých vnějších drážek
- Vřeteno se neotáčí synchronně
- Odečet 0,001 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované, prům. 18 mm
- Třmen je lakovaný
- Měřicí vřeteno o prům. 6,35 mm, stoupání 0,5 mm
- Měřicí síla 5-10 N
- s datovým výstupem



Dodávka:

Včetně nastavovací měrky (od 25 mm), ochrany rukou, nastavovacího klíče a baterie.

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398005 na straně 39/650.

Funkce:

- ORIGIN
- Zero/ABS
- Auto Power OFF
- Hold
- Alarm při nízkém napětí




Č. v.ř.	310466 Řada 422 s plochými měřicími plochami (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0-25	956,00	0-25	0,001	0,006	0,5
25-50	1 038,00	25-50	0,001	0,006	0,5
50-75	1 081,00	50-75	0,001	0,006	0,5
75-100	1 118,00	75-100	0,001	0,008	0,5

► Přesný digitální třmenový mikrometr IP65

Mahr

Provedení:

- S měřicími plochami ve tvaru břitů
- Kontrastní LCD číslicový displej, výška číslic 10 mm
- Měřicí vřeteno je nerezové, plně kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a kovádlínka vyztužené tvrdokovem
- Rychlý provoz
- Ráčna umístěná vpředu
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- MarConnect, USB a Digimatic
- Průměr vřetene: 6,5 mm
- Stoupání vřetene 5 mm
- Měřicí síla: 5-10 N
- Quick Drive



Funkce:

- RESET (vynulování displeje)
- ABS (zobrazení lze nastavit na nulu, aniž by došlo ke ztrátě reference ORIGIN)
- mm/palce (inch)
- ORIGIN (přednastavení rozměrů)
- Funkce LOCK
- TOL (meze tolerance a výstrah)
- HOLD (ukládání naměřených hodnot)
- DATA (přenos dat)

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398010 na straně 39/649.

Dodávka:

Včetně návodu k obsluze, baterie, nastavovací měrky od rozsahu měření 25-50 mm a pouzdra.



REFERENCE

Č. v.ř.	310467 40 EWR-S s plochými měřicími plochami (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Chyba - mez mm	Vřeteno - stoupání mm
0-25	651,00	0-25	0,001	0,00005	0,004	5
25-50	813,00	25-50	0,001	0,00005	0,004	5
50-75	834,00	75-50	0,001	0,00005	0,005	5
75-100	876,00	75-100	0,001	0,00005	0,005	5