

► Přesný třmenový mikrometr

Mitutoyo

Provedení:

- Pro měření průměru mezi boky závitů
- Odečet 0,01 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované, prům. 18 mm
- Třmen je lakovaný
- Měřicí vřeten o prům. 6,35 mm, stoupání 0,5 mm a svěrací zařízení
- Měřicí síla 5-10 N

DIN
863-1



Dodávka:

Včetně nastavovací měrky 60° (od 25 mm) a nastavovacího klíče.



Č. výr.	310585 Řada 126 pro kontrolu závitů (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0 - 25	319,00	0 - 25	0,01	0,008	0,5
25 - 50	382,00	25 - 50	0,01	0,008	0,5
50 - 75	425,00	50 - 75	0,01	0,01	0,5
75 - 100	450,00	75 - 100	0,01	0,01	0,5

► Vyměnitelný měřicí nástavec pro třmenové mikrometry

Mitutoyo



Č. výr.	310589 metrický, pro kontrolu závitů (RG 3181)	Stoupání mm
0,4 - 0,5	66,00	0,4 - 0,5
0,6 - 0,9	66,00	0,6 - 0,9
1,0 - 1,75	66,00	1,0 - 1,75
2,0 - 3,0	66,00	2,0 - 3,0
3,5 - 5,0	66,00	3,5 - 5,0
5,5 - 7,0	66,00	5,5 - 7,0

► Přesný třmenový mikrometr

Mitutoyo

Provedení:

- Pro měření 3břítých nástrojů, např. závitníků nebo fréz
- Odečet 0,01 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované, prům. 18 mm
- Měřicí plocha s úhlem prizmat 60°
- Třmen je lakovaný
- Měřicí vřeten o prům. 6,35 mm, stoupání 0,75 mm, se svěracím zařízením
- Měřicí síla 5-10 N

DIN
863-1



Dodávka:

Včetně nastavovací měrky a nastavovacího klíče.



Č. výr.	310590 Řada 114 s koválinkou do „V“ (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Provedení	Stoupání vřetene mm
1 - 15	349,00	1 - 15	0,01	0,008	s drážkami	0,75
10 - 25	409,00	10 - 25	0,01	0,008	s drážkami	0,75
25 - 40	418,00	25 - 40	0,01	0,012	—	0,75
40 - 55	472,00	40 - 55	0,01	0,012	—	0,75

► Přesný digitální třmenový mikrometr IP65

Mitutoyo

Provedení:

- Pro měření průměru mezi boky závitů
- Odečet 0,001 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované, prům. 18 mm
- Třmen je lakovaný
- Měřicí vřeten o prům. 6,35 mm, stoupání 0,5 mm a svěrací zařízení
- Měřicí síla 5-10 N
- s datovým výstupem

DIN
863-1

IP65

ABS



Lieferung
im Etui

TÜV
geprüft

Funkce:

- Zero/ABS
- Auto Power OFF
- Hold
- 2× PRESET
- Alarm při nízkém napětí
- Zámek kláves

Dodávka:

Včetně nastavovací měrky 60° (od 25 mm), ochrany rukou, nastavovacího klíče a baterie.

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398005 na straně 39/650.



Č. výr.	310587 Řada 326 pro kontrolu závitů (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0 - 25	739,00	0 - 25	0,001	0,008	0,5
25 - 50	925,00	25 - 50	0,001	0,008	0,5
50 - 75	949,00	50 - 75	0,001	0,01	0,5
75 - 100	999,00	75 - 100	0,001	0,01	0,5

► Přesný digitální třmenový mikrometr

Mitutoyo

Provedení:

- Pro měření 3břítých nástrojů, např. fréz nebo výstružníků
- Odečet 0,001 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované, prům. 18 mm
- Měřicí plocha s úhlem prizmat 60°
- Třmen je lakovaný
- Měřicí vřeten o prům. 6,35 mm, stoupání 0,75 mm, se svěracím zařízením
- Měřicí síla 5-10 N
- s datovým výstupem

DIN
863-1

ABS



Lieferung
im Etui

Funkce:

- Zero/ABS
- Auto Power OFF
- Hold
- 2× PRESET
- Alarm při nízkém napětí
- Zámek kláves

Dodávka:

Včetně nastavovací měrky a baterie.

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398005 na straně 39/650.



Č. výr.	310591 Řada 314 s koválinkou do „V“ (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Provedení	Stoupání vřetene mm
1 - 15	870,00	1 - 15	0,001	0,008	s drážkami	0,75
10 - 25	909,00	10 - 25	0,001	0,008	s drážkami	0,75
25 - 40	932,00	25 - 40	0,001	0,01	—	0,75