


## ► Přesný digitální dvoubodový vnitřní mikrometr

Mitutoyo

### Provedení:

- Odečet 0,001 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované, prům. 18 mm
- Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem, broušené a velmi přesně lapované
- Měřicí vřeteno se stoupáním 0,5 mm a svěracím zařízením
- Měřicí síla 5-10 N
- S měřicími čelistmi
- s datovým výstupem



### Dodávka:

Včetně nastavovacího klíče a baterie.

### Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398005 na straně 39/650.



| Č. výr. | 310974<br>Řada 345<br>(RG 3181) | Rozsah měření<br>mm | Odečet<br>mm | Mez chyby<br>mm | Stoupání vřetene<br>mm |
|---------|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 5-30    | 789,00                          | 5-30                | 0,001        | 0,01            | 0,5                    |
| 25-50   | 830,00                          | 25-50               | 0,001        | 0,012           | 0,5                    |

## ► Přesný hloubkový mikrometr

Mahr

DIN  
863



### Provedení:

- Měřicí vřeteno plně kalené a broušené
- Měřicí můstek chromovaný a kalený
- Dosedací plocha je lapovaná
- Měřicí nástavec je kalený
- Při použití vyměnitelných prodlužovacích dílů není nutné opětovně zaměření přístroje
- Díly pro ovládání a odečet jsou matně chromované
- Měřicí rozsah 25 mm
- Odečet 0,01 mm
- Stoupání vřetene 0,5 mm
- Prodlužovací díly 25 mm a 50 mm
- Velký měřicí rozsah díky vyměnitelným nástavcům



| Č. výr. | 311004<br>45 T<br>(RG 3171) | Rozsah měření<br>mm | Odečet<br>mm | Chyba -<br>mez<br>mm | Vřeteno -<br>stoupání<br>mm | Počet<br>nástavců | Měřicí plocha<br>dosedacího<br>můstku mm |
|---------|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 0-100   | 343,00                      | 0-100               | 0,01         | 0,005                | 0,5                         | 4                 | 100 × 16                                 |

## ► Přesný hloubkový mikrometr

Mitutoyo

### Provedení:

- Odečet 0,01 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované, prům. 18 mm
- Měřicí rozsah 25 mm
- Stoupání vřetene 0,5 mm, se svěracím zařízením
- Měřicí povrch je kalený, jemně broušený a lapovaný
- Základna (Š × H = 101,6 × 16 mm) vyrobená z kalené nástrojové oceli
- Měřicí síla 5-10 N



### Dodávka:

Včetně seřizovacího klíče.



| Č. výr. | 311006<br>Řada 129<br>(RG 3181) | Rozsah měření<br>mm | Odečet<br>mm | Chyba -<br>mez<br>mm | Vřeteno -<br>stoupání<br>mm | Počet<br>nástavců | Měřicí plocha<br>dosedacího<br>můstku mm |
|---------|---------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 0-100   | 252,00                          | 0-100               | 0,01         | 0,008                | 0,5                         | 4                 | 101 × 16                                 |
| 0-150   | 329,00                          | 0-150               | 0,01         | 0,008                | 0,5                         | 6                 | 101 × 16                                 |
| 0-300   | 503,00                          | 0-300               | 0,01         | 0,012                | 0,5                         | 12                | 101 × 16                                 |


## ► Přesný digitální hloubkový mikrometr

Mitutoyo

### Provedení:

- Odečet 0,001 mm
- Měřicí rozsah 25 mm
- Nástavec 4 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované, prům. 18 mm
- Stoupání vřetene 0,5 mm, se svěracím zařízením
- Měřicí povrch je kalený, jemně broušený a lapovaný
- Základna (Š × H = 101,6 × 16 mm) vyrobená z kalené nástrojové oceli
- Měřicí síla 5-10 N
- s datovým výstupem

ABS



### Funkce:

- Zero/ABS
- 2× PRESET
- Auto Power OFF
- Data/Hold
- Aretační funkce
- Alarm při nízkém napětí

### Dodávka:

Včetně seřizovacího klíče.

### Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398005 na straně 39/650.



| Č. výr. | 311008<br>Řada 329<br>(RG 3181) | Rozsah měření<br>mm | Odečet<br>mm | Chyba -<br>mez<br>mm | Vřeteno -<br>stoupání<br>mm | Počet<br>nástavců | Měřicí plocha<br>dosedacího<br>můstku mm |
|---------|---------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 0-150   | 793,00                          | 0-150               | 0,001        | 0,008                | 0,5                         | 6                 | 101 × 16                                 |
| 0-300   | 1 034,00                        | 0-300               | 0,001        | 0,008                | 0,5                         | 12                | 101 × 16                                 |