

► Třibodový vnitřní mikrometr

PRETEC®

Provedení:

- Měřicí plocha z tvrdokovu od 12 mm
- Matně chromovaný
- Citlivá ráčna
- Včetně nastavovacího kroužku, prodlužovacího dílu a klíče
- Odečet prům. 6-12 = 0,001 mm
- Odečet prům. 12-100 = 0,005 mm

DIN
863-4



Č. výr.	311200 (RG 3101)	Rozsah měření mm	Odečet mm
6-8	333,00	6- 8	0,001
8-10	333,00	8- 10	0,001
10-12	333,00	10- 12	0,001
12-16	257,40	12- 16	0,005
16-20	257,40	16- 20	0,005
20-25	346,50	20- 25	0,005
25-30	353,30	25- 30	0,005
30-40	380,40	30- 40	0,005
40-50	441,20	40- 50	0,005
50-63	466,20	50- 63	0,005
62-75	490,20	62- 75	0,005
75-88	510,60	75- 88	0,005
87-100	542,70	87-100	0,005

Provedení:

- Sada tvořená mikrometry 311200
- Včetně nezbytných nastavovacích kroužků

DIN
863



Č. výr.	311201 Sada (RG 3101)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Obsah
6-12	832,00	6- 12	0,001	6-8 8-10 10-12
12-20	466,40	12- 20	0,005	12-16 16-20
20-50	1 154,00	20- 50	0,005	20-25 25-30 30-40 40-50
50-100	1 545,00	50-100	0,005	50-63 63-75 75-88 87-100

► Přesný třibodový vnitřní mikrometr

Mahr

Provedení:

- Ovládací díly a díly pro odečet jsou matně chromované
- Měřicí vřeteno plně kalené a broušené
- Rychlý převod s integrovanou spojkou
- Samostředící měřicí hlava se třemi měřicími snímači po stranách, vzájemně posunutými o 120° (od 12,5 mm osazeny tvrdokovem)
- Od 40 mm je měřicí hlava z hliníku (úspora hmotnosti)
- Od 12,5 mm pro měření až po dno otvoru
- Odečet prům. 6-20 = 0,001 mm
- Odečet prům. 20-100 = 0,005 mm

DIN
863-4



Č. výr.	311214 44 A (RG 3171)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm
6-8	382,00	6- 8	0,001	0,004
8-10	382,00	8- 10	0,001	0,004
10-12	386,00	10- 12	0,001	0,004
12-16	386,00	12- 16	0,001	0,004
16-20	403,00	16- 20	0,001	0,004
20-25	414,00	20- 25	0,005	0,004
25-30	423,00	25- 30	0,005	0,004
30-40	474,00	30- 40	0,005	0,004
40-50	474,00	40- 50	0,005	0,004
50-60	549,00	50- 60	0,005	0,005
60-70	564,00	60- 70	0,005	0,005
70-85	582,00	70- 85	0,005	0,005
85-100	594,00	85-100	0,005	0,005

Provedení:

- Sada tvořená mikrometry pro třibodové vnitřní měření 311214
- Kompletní vč. nastavovacích kroužků

DIN
863



Č. výr.	311224 Sada 44 AS (RG 3171)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Chyba - mez mm	Počet mikro- metrů	Nastavovací kroužek prům. mm
6-12	1 095,00	6- 12	0,001	0,004	3	8 10
12-20	840,00	12- 20	0,001	0,004	2	16
20-50	1 900,00	20- 50	0,005	0,004	4	25 40
50-100	2 260,00	50-100	0,005	0,005	4	60 85