

► Přesný digitální solární úchylkoměr IP42


Mitutoyo

Provedení:

- Solární napájení od 40 lux
- LCD displej
- Velikost číslic 9 mm
- Přepínání směru počítání
- Kontaktní bod tvořený kuličkou z tvrdokovu
- Alarm při nízkém napětí, resp. chybě výpočtu
- Měřicí síla $\leq 1,5$ N
- Ploché víko

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398000 na straně 39/650.



ABSOLUTE

Č. výt.	320617 Řada 543 0,01 mm (RG 3282)	Měřicí hodnoty mm	Chyba - mez mm	Odečet mm	Měřicí síla N	Upínací stopka prům. h6 mm	Opakování - přesnost mm
12,7	156,00	12,7	0,004	0,01	$\leq 1,5$	8	0,01

Č. výt.	320622 Řada 543 0,001 mm (RG 3282)	Měřicí hodnoty mm	Chyba - mez mm	Odečet mm	Měřicí síla N	Upínací stopka prům. h6 mm	Opakování - přesnost mm
12,7	317,00	12,7	0,006	0,001	$\leq 1,5$	8	0,002

► Přesný digitální úchylkoměr IP54

Mahr

Provedení/funkce:



- jako 320615, resp. 320620
- Ochrana proti stříkající vodě IP54

Dodávka:

S baterií.

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398010 na straně 39/649.



REFERENCE



Č. výt.	320630 MarCator 1086 WR (RG 3272)	Měřicí hodnoty mm	Chyba - mez mm	Odečet mm	Odečet palce	Měřicí síla N	a mm	b mm	c mm
12,5/0,001	449,00	12,5	0,004	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	0,00002, 0,00005, 0,0001, 0,0002, 0,0005	0,65-1,4	144,3	21	28,5
25/0,001	504,00	25	0,004	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	0,00002, 0,00005, 0,0001, 0,0002, 0,0005	1-2,25	193,2	24,8	50

► Přesný digitální úchylkoměr IP42, pro 2bodové vnitřní měření

Mitutoyo

Provedení:


- Pro 2bodové vnitřní měření
- 7místný LCD displej
- Poloha při odečtu je otočná až o 330°
- Napájení 1 baterií CR2032

Funkce:

- ZAP/VYP
- PRESET
- Zadání tolerance
- Data/Hold
- Fast Mode
- Reset
- Zámek kláves
- Datový výstup

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398000 na straně 39/650.



ABSOLUTE

Č. výt.	320624 Řada 543 0,001 mm (RG 3282)	Měřicí hodnoty mm	Chyba - mez mm	Odečet mm	Měřicí síla N	Upínací stopka prům. h6 mm
12,7	507,00	12,7	0,003	0,001	$\leq 1,5$	8

► Přesný digitální úchylkoměr IP42


Mitutoyo

Provedení:

- Jednorázové nastavení počáteční polohy (zůstává absolutním nulovým bodem až do výměny baterie)
- Přesné měření i při vysoké rychlosti pohybu
- Snadný odečet díky velkým číslicím na displeji
- Kompaktní tvar
- 6místný LCD displej
- Přepínání směru počítání
- Kontaktní bod tvořený kuličkou z tvrdokovu
- Alarm při nízkém napětí, resp. chybě výpočtu
- Měřicí síla $\leq 1,8$ N

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398000 na straně 39/650.



ABSOLUTE

Č. výt.	320631 Řada 575 0,01 mm (RG 3282)	Měřicí rozsah mm	Mez chyby mm	Odečet mm	Měřicí síla N	Upínací stopka prům. h6 mm
25,4	214,00	25,4	0,004	0,01	$\leq 1,8$	8

32
Úchylkoměry I
Přístroje pro měření délky