

► Přesný digitální úchylkoměr IP42

Mitutoyo

Provedení:

- Jednorázové nastavení počáteční polohy (zůstává absolutním nulovým bodem až do výměny baterie)
- Přesné měření i při vysoké rychlosti pohybu
- Snadný odečet díky velkým číslicím na displeji
- 7místný LCD displej, otočný o 330°, s výškou znaků 11 mm
- Přepínání směru počítání
- Zjednodušená funkce výpočtu a fixace
- Kontaktní bod tvořený kuličkou z tvrdokovu
- Alarm při nízkém napětí, chybě výpočtu nebo chybě při zadávání tolerance
- Ploché víko

Funkce:

- Zero/ABS
- PRESET
- Data/Hold
- Hodnocení GO/±NG
- ON/OFF

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398000 na straně 39/650.



ABSOLUTE



320632
12,7 mm

ABSOLUTE



320633
25,4 mm

ABSOLUTE



320633
50,8 mm

Č. výr.	320632 Řada 543 0,01 mm (RG 3282)	Měřicí rozsah mm	Mez chyby mm	Odečet mm	Měřicí síla N	Upínací stopka prům. h6 mm
12,7	279,00	12,7	0,003	0,01	≤ 0,9	8
25,4	380,00	25,4	0,003	0,01	≤ 1,8	8
50,8	590,00	50,8	0,003	0,01	≤ 2,3	8

Č. výr.	320633 Řada 543 0,001 mm (RG 3282)	Měřicí rozsah mm	Mez chyby mm	Odečet mm	Měřicí síla N	Upínací stopka prům. h6 mm
12,7	359,00	12,7	0,003	0,001	≤ 1,5	8
25,4	431,00	25,4	0,003	0,001	≤ 1,8	8
50,8	649,00	50,8	0,005	0,001	≤ 2,3	8

► Přesný digitální úchylkoměr IP42

Mahr

Provedení:


- Kombinované zobrazení číslicové a na stupnici
- Indukční měřicí systém
- Funkce tolerance a dynamické měřicí funkce
- Zobrazení tolerance: integrovaný sloupcový graf vizualizuje odchylku tolerance
- Překročení, resp. nedosažení tolerance je zobrazeno šipkami na displeji
- Datový výstup MarConnect
- Data (ve spojení s datovým propojovacím kabelem)
- Rychlost posuvu 1,5 m/s
- Kontrastní LCD displej, výška číslic 8,5 mm
- Přepínání mm/palce (inch)

Dynamické měřicí funkce:

- Funkce MAX/MIN pro kontrolu vystředěného chodu a rovinnosti
- Paměť MAX/MIN pro vyhledávání koncového bodu
- ON/OFF, RESET (vynulování displeje)
- PRESET (přednastavení rozměrů), změna směru počítání
- TOL (zadání tolerance)
- ABS (zobrazení lze nastavit na nulu, aniž by došlo ke ztrátě reference PRESET)

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398010 na straně 39/649.



Č. výr.	320635 MarCator 1087 R (RG 3272)	Měřicí rozsah mm	Odečet mm	Odečet palce	Měřicí síla N	a mm	b mm	c mm
12,5	469,00	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	0,00002, 0,00005, 0,0001, 0,0002, 0,0005	0,65-0,90	126,3	23	13,5
25	537,00	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	0,00002, 0,00005, 0,0001, 0,0002, 0,0005	0,65-1,15	153,4	26,8	26,5