

► Pár přesných paralelních podložek



Provedení:

- Z černého tvrdého kamene
- Obě úzké plochy jsou obráběny párově, přesně a paralelně v souladu s normou DIN 876/00, resp. DIN 876/0

DIN 876/0 DIN 876/00

Použití:

V kontrolním prostoru.

Dodávka:

V páru, včetně zkušební protokolů.



Č. výt.	340950 Jakost 0 (RG 3470)	340980 Jakost 00 (RG 3470)	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Přesnost 340950 mm	Přesnost 340980 mm	Hmotnost kg
150×20×30	533,10	635,00	150	20	30	0,004	0,002	0,5
200×25×40	709,50	772,90	200	25	40	0,005	0,0025	1,2
300×40×70	988,90	1 170,00	300	40	70	0,005	0,003	5

► Prizmatický pár se čtyřmi rohy (paralelní kusy)

Provedení:

- Párové obrábění
- Paralelní kusy jsou opatřeny čtyřmi různě velkými prizmatickými zářezy
- Tolerance a rovnoběžnost $\pm 0,016$ mm
- Prizmata a spodní část jsou broušené

DIN 876/I

Použití:

Pro rýsování, kontroly a obrábění válcových dílů.

Dodávka:

V párech.



Č. výt.	341220 Speciální litina, jakost I (RG 3420)	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hřídele prům. min. mm	Hřídele prům. max. mm
120×100×60	478,00	120	100	60	8	90
150×130×75	622,00	150	130	75	10	120
200×170×90	934,60	200	170	90	12	150

► Pár prizmat

Provedení:

- Párové obrábění
- Úhel zářezů 90°
- Přesnost 0,008 mm (341130)
- Přesnost 0,016 mm (341131)
- Přesnost 0,064 mm (341133)

Dodávka:

V párech.

Č. výt.	341130 Speciální ocel, jakost 0 (RG 3409)	341131 Speciální litina, jakost 1 (RG 3409)	341133 Speciální litina, jakost 3 (RG 3409)	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hřídele prům. min. mm	Hřídele prům. max. mm
75×35×30	161,90	—	—	75	35	30	5	40
75×40×30	—	148,20	127,60	75	40	30	5	40
100×40×30	—	215,10	161,00	100	40	30	5	55
100×47×40	216,40	—	—	100	47	40	5	55
150×55×45	342,60	295,80	—	150	55	45	5	60
150×50×40	—	—	233,30	150	50	40	5	60
200×65×55	520,70	—	—	200	65	55	5	75
200×70×50	—	458,00	351,10	200	70	50	5	75

DIN 876/0 DIN 876/I DIN 876/III



► Pár dvojitých prizmat s upínacím třmenem

Provedení:

- Kalené, párově přesně broušené a seřízené
- Přesnost 0,004 mm
- Z oceli, vysoce přesné provedení, dva zářezy 90°
- 341300 (typ D): Sklápěcí upínací třmen a 6 dosedacích ploch

Použití:

- pro obrábění a kontrolu válcových obrobků
- 341300: prizma s upnutým obrobkem lze nasadit i zboku

Dodávka:

V párech.

Č. výt.	341250 Typ N (RG 3411)	341300 Typ D (RG 3411)	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hřídele prům. min. mm	Hřídele prům. max. mm
50×40×40	154,50	—	50	40	40	5	30
60×58×40	—	243,30	60	58	40	5	30
75×55×55	221,00	—	75	55	55	5	50
100×75×75	348,70	—	100	75	75	7	70



341250

341300