

## Vlasové pravítko DIN 874/00

**PREMUS°**

### Provedení:

- Normální ocel
- Jakost 00
- Vlasová měřicí hrana je kalená, broušená a velmi přesně lapovaná
- Tepelná ochrana pro ruce
- Brunované, s antireflexní úpravou

DIN  
874/00



Č. vyr.	360020 (RG 3603)	Délka mm	Průřez ramene mm
75	14,30	75	20 × 5
100	16,40	100	20 × 5
125	19,20	125	20 × 5
150	21,65	150	25 × 6
200	28,60	200	25 × 6
300	55,60	300	35 × 8
500	121,40	500	40 × 10

## Ocelové pravítko DIN 874/I

**PREMUS°**

### Provedení:

- Jakost I
- Velmi přesně obrobene vysoké hrany a ploché strany, nekalené
- Od velikosti 2 000 mm s průřezem ve tvaru „I“ a 2 vybráními pro ruce

DIN  
874/I

### Použití:

Pro kontrolní účely. Dodávka včetně zkušební protokolu.



Č. vyr.	360180 (RG 3600)	Délka mm	Průřez ramene mm
500	42,85 +	500	40 × 8
750	75,70 +	750	50 × 10
1000	83,55 +	1000	50 × 10
1500	185,70 +	1500	60 × 12
2000	525,50 +	2000	70 × 14

## Pracovní metr DIN 866/B

**PRETEC°**

### Provedení:

- Broušený ze všech stran, na straně s měřicí stupnicí navíc leštěný
- Dílky stupnice jsou rozděleny po 1 mm, 5 mm a 10 mm

DIN  
866 B



Č. vyr.	361150 (RG 3600)	Délka mm	Průřez ramene mm
500	45,70 +	500	25 × 5
1000	91,40 +	1000	30 × 6
1500	160,00 +	1500	30 × 6
2000	257,10 +	2000	40 × 8
3000	542,80 +	3000	40 × 8

## Metr z lehkého kovu

**PRETEC°**

### Provedení:

- Eloxovaný hliník
- Dobře čitelná stupnice s černými dílky po mm
- Nelze kalibrovat



Č. vyr.	361400 (RG 3600)	Délka mm	Průřez ramene mm
300	15,60	300	50 × 5
600	23,30	600	50 × 5
1000	34,95 +	1000	50 × 5

## Ocelové pravítko DIN 874/II

**PRETEC°**

### Provedení:

- Jakost II
- Velmi přesně obrobene vysoké hrany a ploché strany
- Nekalené

DIN  
874/II

### Použití:

Pro rýsování a zaměřování. Dodávka včetně zkušební protokolu.



Č. vyr.	360150 (RG 3600)	Délka mm	Průřez ramene mm
500	31,00 +	500	30 × 6
750	52,85 +	750	40 × 8
1000	60,65 +	1000	40 × 8
1500	134,30 +	1500	50 × 10
2000	177,10 +	2000	60 × 12

## Ocelové pravítko DIN 874/O

**PREMUS°**

### Provedení:

- Jakost 0
- Velmi přesně obrobene vysoké hrany a ploché strany
- Nekalené

DIN  
874/O

### Použití:

Pro velmi přesné kontrolní práce. Dodávka včetně zkušební protokolu.



Č. vyr.	360230 (RG 3600)	Délka mm	Průřez ramene mm
500	81,40 +	500	50 × 10
1000	185,70 +	1000	60 × 12

## Pracovní metr DIN 866/A

**PRETEC°**

### Provedení:

- Broušený ze všech stran, na straně s měřicí stupnicí navíc leštěný
- Dílky stupnice jsou rozděleny po 1 mm, 5 mm a 10 mm

DIN  
866 A



Č. vyr.	361200 Normální ocel (RG 3600)	361250 nerezová (RG 3600)	Délka mm	Průřez ramene mm
500	35,05 +	57,75 +	500	30 × 6
1000	81,40 +	129,20 +	1000	40 × 8
1500	140,00 +	217,10 +	1500	40 × 8
2000	214,30 +	384,80 +	2000	50 × 10
3000	425,60 +	799,90 +	3000	50 × 10

## Ocelový metr DIN 866/B

**PRETEC°**

### Provedení:

- Dílky mm/mm
- Nerez

DIN  
866 B



Č. vyr.	361500 (RG 3678)	Délka mm	Průřez ramene mm
300	4,97	300	30 × 1
500	12,15	500	30 × 1
1000	25,05	1000	30 × 1
1500	40,65 +	1500	30 × 1
2000	48,95 +	2000	30 × 1
3000	103,60 +	3000	30 × 1