

► Ocelový metr DIN 866/B

BMI[®]

Provedení:

- Dílky stupnice jsou odolné vůči oděru
- Odolný vůči chemikáliím, tukům nebo olejům
- Matný, dobře čitelný povrch
- Zaoblené hrany
- Třída přesnosti ES II

DIN
866 B

Gen.
nach
EG-II



361600 1/1 mm Teilung oben und unten



361650 1/2 mm Teilung oben und 1/1 mm Teilung unten

Č. výt.	361600 Dílky mm/mm (RG 3674)	361650 Dílky mm / 1/2 mm (RG 3674)	Délka mm	Průřez ramene mm
150	1,84	1,84	150	13×0,5
200	2,04	2,08	200	13×0,5
250	2,29	2,33	250	13×0,5
300	2,45	2,45	300	13×0,5
500	4,98	5,06	500	18×0,5
1000	18,50	18,70	1000	18×0,5

► Skládací metr

BMI[®]

Provedení:

- Bílý plastový skládací metr s černými dílky stupnice (ES-II)
- Nýtované pružiny v kloubech z kovu



Č. výt.	363100 (RG 3674)	Délka m	Šířka mm	Počet článků
1	6,86	1	13	10
2	8,99	2	16	10

► Kapesní svinovací metr

BMI[®]

Provedení:

- Vnější pouzdro z polyamidu
- Přímý odečet díky průzoru pro vnitřní měření
- Volně se pohybující pás z pružinové pásové oceli, lakovaný bílým vypalovacím lakem
- Černé/červené dílky stupnice po mm s certifikací ES, s možností kalibrace
- Chráněn proti předčasnému opotřebení díky povrchové vrstvě

Gen.
nach
EG-II

2/F a 3/F: s aretací pásu
3/M: se spodní částí z ušlechtilé oceli



2/F, 3/F

3/M



Č. výt.	363600 (RG 3675)	Délka pásu m	Šířka pásu mm	Rozměr pouzdra Š × H × V mm
2	10,25	2	13	65 × 65 × 21
2/F	17,90	2	13	60 × 60 × 21
3	12,45	3	13	65 × 65 × 21
3/F	21,00	3	13	65 × 65 × 21
3/M	16,05	3	13	60 × 60 × 21

► Skládací metr

PRETEC[®]

Provedení:

- Bukové dřevo
- Duplexní stupnice, černé dílky
- Červená desetinná čísla
- Pomosazené ocelové pružiny
- Nýtované klouby



Č. výt.	363000 (RG 3604)	Délka m	Šířka mm	Počet článků
2P	3,04	2	16	10

► Skládací metr

BMI[®]

Provedení:

- Pružná tvrdá, speciální slitina hliníku
- Tloušťka článků 1,4 mm
- Výška článků 14 mm
- Černá barva s mm dílky stříbrné barvy
- Dílky jsou zapaštěny do eloxované vrstvy
- Dílky jsou odolné vůči oděru a dále také vůči chemikáliím, tukům nebo olejům
- Přesná aretace, pozinkované ocelové pružiny
- Třída přesnosti ES II



Č. výt.	363200 (RG 3674)	Délka m	Šířka mm	Počet článků
1	21,95	1	14	10
2	27,50	2	14	10

► Kapesní svinovací metr

STANLEY

Provedení:

- Nárazuvzdorné pouzdro, lakovaný pás pro delší životnost
- Pohyblivý háček na konci pro přesná vnitřní i venkovní měření
- Včetně aretace

Gen.
nach
EG-II



Č. výt.	363625 (RG 3682)	Délka pásu m	Šířka pásu mm
3	4,64	3	13
5	11,00	5	19
8	16,70	8	25