

## ► Rovná skleněná deska pro paralelní koncovou měрку

PRETEC®

Lieferung  
im Etui

### Provedení:

- Pro kontrolu rovinnosti a přísunu na vysoce přesných, rovných plochách
- Rovné sklo-(/) 45 mm
- Tloušťka: 15 mm
- Rovinnost 0,1 μ

Č. výt.	<b>381870</b> Rovná skleněná deska (RG 3805)
0045	<b>186,30</b>



0045

### Provedení:

- Pro kontrolu rovinnosti a přísunu třmenových mikrometrů
- Rovné sklo-(/) 30 mm
- Rovinnost/paralelnost: 0,15/0,3 μ

### Dodávka:

V dřevěném pouzdru

Č. výt.	<b>381870</b> Sada (RG 3805)
0050	<b>391,10</b>



0050

## ► Zkušební sada koncových měřek pro třmenové mikrometry

PRETEC®

Lieferung  
im Etui

### Provedení:

- ISO 3650 pro posuvná měřítka MB 0-200 mm
- Kvalitní speciální ocel
- Vystařená, kalená a ručně lapovaná
- Toleranční třída I
- 3 kusy na jednu sadu

Č. výt.	<b>381877</b> (RG 3805)	Obsah
0001	<b>117,60</b>	1× 30,0 mm   1× 41,3 mm   1× 131,4 mm



0001

### Provedení:

- DIN 2250-C pro kontrolu vnitřního měření posuvných měřitek dle VDI/VDE/DGQ 2618
- 2 kusy na jednu sadu

Č. výt.	<b>381877</b> (RG 3805)	Obsah
0002	<b>77,45</b>	1× 4,0 mm   1× 25,0 mm



0002

## ► Sada přesných zkušebních kolíků

### Provedení:

- Vyrobeny z kvalitní měřkové oceli, kalené a vystařené na 58-62 HRC
- Velmi jemně broušené pro maximální tvarovou přesnost
- Válcové zkušební kolíky (měřicí kolíky ve složení sady)
- Měřicí kolíky jsou zkoušeny při referenční teplotě 20 °C
- Od prům. 3,0 mm se na čelní ploše nachází popisek
- Jednostranně broušená fazeta chrání před poškozením
- Neměnná měřicí tělesa

### Použití:

- Pro celou řadu úkolů souvisejících s měřeními a zkouškami.

DIN  
2269

Lieferung  
im Etui

Č. výt.	<b>383550</b> Přesnost 0,001 mm (RG 3814)	<b>383551</b> Přesnost 0,002 mm (RG 3814)	Délka mm	Počet kusů
0,5 - 1/0,01	<b>749,80</b>	<b>592,20</b>	40	51
1 - 2/0,01	<b>1 073,00</b>	<b>874,70</b>	70	101
2,01 - 3/0,01	<b>1 066,00</b>	<b>869,30</b>	70	100
3,01 - 4/0,01	<b>1 299,00</b>	<b>1 058,00</b>	70	100
4,01 - 5/0,01	<b>1 299,00</b>	<b>1 058,00</b>	70	100
5,01 - 6/0,01	<b>1 301,00</b>	<b>1 061,00</b>	70	100
6,01 - 7/0,01	<b>1 598,00</b>	<b>1 275,00</b>	70	100
7,01 - 8/0,01	<b>1 761,00</b>	<b>1 357,00</b>	70	100
8,01 - 9/0,01	<b>1 761,00</b>	<b>1 357,00</b>	70	100
9,01 - 10/0,01	<b>1 765,00</b>	<b>1 359,00</b>	70	100

## ► Zkušební sada koncových měřek pro třmenové mikrometry

PRETEC®

Lieferung  
im Etui

### Provedení:

- ISO 3650 pro třmenové mikrometry 0-25 mm
- Kvalitní speciální ocel
- Vystařená, kalená a ručně lapovaná
- Toleranční třída I
- 10 kusů na jednu sadu

Č. výt.	<b>381875</b> (RG 3805)	Obsah
0 - 25	<b>156,80</b>	1× 2,5 mm   1× 5,1 mm   1× 7,7 mm   1× 10,3 mm   1× 12,9 mm   1× 15,0 mm   1× 17,6 mm   1× 20,2 mm   1× 22,8 mm   1× 25,0 mm



## ► Přesný zkušební kolík

### Provedení:

- Z legované nástrojové oceli
- Kalený, popouštěný, broušený a lapovaný
- Tvrdost 58-62 HRC
- Srukojeti

DIN  
2269

### Použití:

Viz příklady použití (výkresy na straně 38/635).



Č. výt.	<b>383000</b> Přesnost 0,001 mm (RG 3813)	prům. (stoupající o 0,01 mm) mm	Celková délka mm	Délka mm
0,10 - 0,19	<b>119,80</b>	0,10 - 0,19	53	33
0,20 - 0,29	<b>87,95</b>	0,20 - 0,29	53	33
0,30 - 0,49	<b>29,80</b>	0,30 - 0,49	53	33
0,50 - 0,99	<b>17,90</b>	0,50 - 0,99	53	33

Č. výt.	<b>383002</b> Přesnost 0,002 mm (RG 3813)	prům. (stoupající o 0,01 mm) mm	Celková délka mm	Délka mm
0,10 - 0,19	<b>105,30</b>	0,10 - 0,19	53	33
0,20 - 0,29	<b>76,55</b>	0,20 - 0,29	53	33
0,30 - 0,49	<b>24,40</b>	0,30 - 0,49	53	33
0,50 - 0,99	<b>14,45</b>	0,50 - 0,99	53	33

38

Koncové měřky I  
Měřky