

Nastavovací kroužek (kontrolní kroužek)

Provedení:

Z měřkové oceli, kalené, broušené a lapované.

Použití:

Pro nastavení měřicích přístrojů, např. tříbodových měřicích přístrojů pro vnitřní měření 311200, měřicích přístrojů pro přesné vnitřní měření atd.

Náklady na kalibraci viz kontrola zkušebních prostředků od strany 39/653.

K údajům o velikosti prosím připojte písmena „-KAL“.

Příklad: 384160 28-KAL

Č. výr.	384160 jednotlivě (RG 3808)	Jmenovitý rozměr mm	Č. výr.	384160 jednotlivě (RG 3808)	Jmenovitý rozměr mm	Č. výr.	384160 jednotlivě (RG 3808)	Jmenovitý rozměr mm	Č. výr.	384160 jednotlivě (RG 3808)	Jmenovitý rozměr mm	Č. výr.	384160 jednotlivě (RG 3808)	Jmenovitý rozměr mm	Č. výr.	384160 jednotlivě (RG 3808)	Jmenovitý rozměr mm
3	78,05	3	21	54,75	21	39	66,30	39	62	116,30	62	90	176,00	90	150	331,60	150
4	48,40	4	22	54,75	22	40	66,30	40	64	119,90	64	92	179,90	92	155	435,50	155
5	48,40	5	23	54,75	23	41	76,00	41	65	119,90	65	94	187,90	94	160	435,50	160
6	48,40	6	24	54,75	24	42	76,00	42	66	119,90	66	95	187,90	95	162,5	503,40	162,5
7	48,40	7	25	54,75	25	43	79,80	43	68	119,90	68	96	187,90	96	165	503,40	165
8	48,40	8	26	54,75	26	44	79,80	44	70	119,90	70	98	187,90	98	170	503,40	170
9	48,40	9	27	54,75	27	45	79,80	45	72	119,90	72	100	194,60	100	175	497,30	175
10	48,40	10	28	54,75	28	46	79,80	46	74	127,80	74	105	255,90	105	180	497,30	180
11	48,40	11	29	54,75	29	47	79,80	47	75	127,80	75	110	255,90	110	185	611,50	185
12	48,40	12	30	54,75	30	48	79,80	48	76	135,90	76	112,5	255,90	112,5	187,5	611,50	187,5
13	51,80	13	31	54,75	31	49	79,80	49	78	135,90	78	115	265,10	115	190	611,50	190
14	51,80	14	32	54,75	32	50	79,80	50	80	167,80	80	120	265,10	120	195	594,80	195
15	51,80	15	33	54,75	33	52	99,85	52	82	167,80	82	125	276,40	125	200	594,80	200
16	51,80	16	34	54,75	34	54	99,85	54	84	167,80	84	130	276,40	130			
17	51,80	17	35	54,75	35	55	99,85	55	85	167,80	85	135	276,40	135			
18	51,80	18	36	62,60	36	56	99,85	56	86	167,80	86	137,5	276,40	137,5			
19	51,80	19	37	66,30	37	58	99,85	58	87	167,80	87	140	276,40	140			
20	51,80	20	38	66,30	38	60	99,85	60	88	167,80	88	145	331,60	145			

DIN
2250

Form
C



Upozornění:

- Další jmenovité průměry lze dodat na dotaz
- Nastavovací kroužky dle DIN 2250 tvar B pro pneumatické přístroje pro měření délky

Závrtový kalibrační trn

Provedení:

- Z měřkové oceli, kalené, uvolněné a jemně broušené
- Jednodílný trn se stranou pro dobré a zmetkové kusy
- Strana pro dobré kusy s úplným závrtovým profilem
- Strana pro zmetkové kusy má zkrácený závrtový profil jen s několika málo otáčkami

Toleranční pole:

≤ M1,4 = 5H

≥ M1,6 = 6H

Náklady na kalibraci viz kontrola zkušebních prostředků od strany 39/653.

K údajům o velikosti prosím připojte písmena -KAL. Příklad: 387000 M10-KAL

Č. výr.	387000 (RG 3880)	Velikost závrtu metrický	Č. výr.	387000 (RG 3880)	Velikost závrtu metrický	Č. výr.	387000 (RG 3880)	Velikost závrtu metrický
M1	129,00	M1	M4	44,30	M4	M20	67,60	M20
M1,2	108,00	M1,2	M5	43,20	M5	M22	71,50	M22
M1,4	87,00	M1,4	M6	41,80	M6	M24	80,60	M24
M1,6	80,20	M1,6	M8	43,20	M8	M27	90,50	M27
M2	65,10	M2	M10	46,40	M10	M30	100,00	M30
M2,2	70,30	M2,2	M12	50,40	M12	M33	111,00	M33
M2,5	56,30	M2,5	M14	54,30	M14	M36	120,00	M36
M3	47,10	M3	M16	58,10	M16	M39	132,00	M39
M3,5	49,50	M3,5	M18	63,00	M18			

Závrtový kalibrační kroužek

Provedení:

Z měřkové oceli, kalené, uvolněné a jemně broušené.

Toleranční pole:

< M1,4 = 6h

> M1,4 = 6g

Náklady na kalibraci viz kontrola zkušebních prostředků od strany 39/653.

K údajům o velikosti prosím připojte písmena -KAL. Příklad: 387100 M10-KAL

Č. výr.	387100 Dobry (RG 3880)	387120 Zmetek (RG 3880)	Závrt velikost metrický	Č. výr.	387100 Dobry (RG 3880)	387120 Zmetek (RG 3880)	Závrt velikost metrický	Č. výr.	387100 Dobry (RG 3880)	387120 Zmetek (RG 3880)	Závrt velikost metrický	Č. výr.	387100 Dobry (RG 3880)	387120 Zmetek (RG 3880)	Závrt velikost metrický
M1	107,00	107,00	M1	M3	41,50	41,50	M3	M12	47,40	47,40	M12	M27	99,90	99,90	M27
M1,2	99,90	99,90	M1,2	M3,5	42,80	42,80	M3,5	M14	50,60	50,60	M14	M30	109,00	109,00	M30
M1,4	89,30	89,30	M1,4	M4	37,80	37,80	M4	M16	59,00	59,00	M16	M33	120,00	120,00	M33
M1,6	77,20	77,20	M1,6	M5	37,10	37,10	M5	M18	68,50	68,50	M18	M36	129,00	129,00	M36
M2	65,20	65,20	M2	M6	37,10	37,10	M6	M20	75,60	75,60	M20	M39	141,00	141,00	M39
M2,2	72,70	72,70	M2,2	M8	38,10	38,10	M8	M22	83,20	83,20	M22				
M2,5	52,80	52,80	M2,5	M10	42,50	42,50	M10	M24	89,00	89,00	M24				

M
Metrisches
Gewinde



DIN
13



387100



387120