

► Příslušenství

Mahr

Použití:

Například pro hluboko umístěné měřicí body ve válcích.



Č. výr.	388760 Snímač (RG 3873)	Délka snímače
80	395,00	80,00

Provedení:

PHT 6-350:

Standardní snímač, **obsažen již v sadě PS 10**,
pro měření v otvorech od prům. 6 mm

PHT 3-350:

pro měření v otvorech od prům. 3 mm

PHT 11-100:

pro měření na hluboko umístěných měřicích bodech,
např. v drážkách od 2,5 mm
Šířka až 7,5 mm hloubka

PHTR 100:

pro měření na konkávních a konvexních plochách

PHTF 0,5-100:

pro měření na bočních hranách zubů

PT 150:

Snímač se dvěma ližinami, pro měření plechů a povrchů válců
dle DIN EN 10049 (SEP)

Použití:

- Příslušenství pro připevnění MarSurf PS1 k měřicímu stojanu ST-D
- MarSurf PS1 lze snadno namontovat na měřicí stojan



PT 150



PHTR 100



PHT 11-100



PHTF 0,5-100



PHT 3-350

Č. výr.	388762 Snímač (RG 3873)
PHT 6-350	705,00
PHT 3-350	1 190,00
PHT 11-100	1 695,00
PHTR 100	1 695,00
PHTF 0,5-100	1 695,00
PT 150	1 780,00



Č. výr.	388766 Nastavitelný držák (RG 3873)
814SH	385,00

► Drsnoměr Surftest

Mitutoyo

Provedení:

- Rozsah měření 360 µm
- Snímací systém s měřicí silou 0,75 mN
- Úhel snímacího hrotu 60°
- Poloměr snímacího hrotu 2 µm
- Standardní posuv pro měření ve směru měření X

Upozornění:

Software je k dispozici zdarma
na stránce www.mitutoyo.de



Č. výr.	388775 (RG 3884)	Provedení
S1210	2 215,00	Standardní model



Provedení:

- Přenosné
- S dotykovým LCD monitorem a integrovanou tiskárnou
- 5,7" barevný LCD displej
- Snadná a intuitivní navigace v nabídce
- Odpovídá průmyslovým normám jako DIN EN ISO, VDA, ANSI nebo JIS
- Lze uložit 10 různých podmínek měření
- Funkce statistiky a barevné vyhodnocení tolerance
- Dvě různé podmínky vyhodnocení při jednom měření
- Každou funkci lze chránit samostatným heslem
- Možnost výběru ze 16 jazyků
- Snímací systém s měřicí silou 0,75 mN
- Úhel snímacího hrotu 60°
- Poloměr snímacího hrotu 2 µm

Upozornění:

Software je k dispozici zdarma
na stránce www.mitutoyo.de



Č. výr.	388776 (RG 3884)	Provedení
S1310	4 450,00	Standardní model



Provedení:

- Vysoce přesná měření
- Snímací hlava s vysokým rozlišením s velkým rozsahem měření
- Jednotka posuvu s vysokou přímostí
- Systém referenčních rovin pro měření primárního profilu, profilu drsnosti a vlnitosti
- 35 různých parametrů drsnosti
- Možnost úpravy dat pomocí analytického programu
- Měřicí síla snímacího systému 0,75 mN
- Úhel snímacího hrotu 60°
- Poloměr snímacího hrotu 2 µm



Č. výr.	388777 (RG 3884)	Rozsah měření (osa X) mm	Přímost µm	Přímost mm	Provedení
S1411	8 430,00	25	0,3	25	Rozměry snímacího systému mm: 128×36×47

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.