

## ► Snímací hrot a příslušenství

**Provedení:**  
- Tvrdokov

| Č. výr. | 388920<br>Snímací hrot<br>59,5 mm<br>(RG 3889)                                           | prům.<br>mm | Poloměr<br>μm | Úhel |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| 0595    | 152,30                                                                                   | 3,5         | 25            | 12°  |
| Č. výr. | 388924<br>Dvojitý snímací hrot 9 mm<br>(RG 3889)                                         | prům.<br>mm | Poloměr<br>μm | Úhel |
| 0090    | 537,30                                                                                   | 1           | 25            | 19°  |
| Č. výr. | 388926<br>Snímací hrot pro snímání<br>drsnosti 3 mm, kónický<br>s diamantem<br>(RG 3889) | prům.<br>mm | Poloměr<br>μm | Úhel |
| 0030    | 556,80                                                                                   | 1           | 5             | 24°  |



**PREMUS®**

| Č. výr. | 388922<br>Snímací hrot 20,5 mm, kónický<br>(RG 3889)                                      | prům.<br>mm | Poloměr<br>μm | Úhel |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| 0205    | 127,90                                                                                    | 3,5         | 25            | 24°  |
| Č. výr. | 388922<br>Snímací hrot 33 mm, kónický<br>(RG 3889)                                        | prům.<br>mm | Poloměr<br>μm | Úhel |
| 0330    | 127,90                                                                                    | 3,5         | 25            | 24°  |
| Č. výr. | 388926<br>Snímací hrot pro snímání<br>drsnosti 33 mm, kónický<br>s diamantem<br>(RG 3889) | prům.<br>mm | Poloměr<br>μm | Úhel |
| 0330    | 548,20                                                                                    | 3,5         | 5             | 90°  |




## ► Radiová šablona

**Provedení:**

- Tvořena konkávními a konvexními měrkami
- Kompletně v držáku, skládací, s pojistnými maticemi

**Použití:**

Pro kontrolu vnějších a vnitřních poloměrů.



| Č. výr.   | 389000<br>Ocel<br>(RG 3802) | Poloměr<br>mm | 0,25 mm<br>stoupající | 0,5 mm<br>stoupající | 1,0 mm<br>stoupající | Počet listů |
|-----------|-----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 - 7     | 14,45                       | 1 - 7         | do 3 mm               | od 3,5 mm            | –                    | 17          |
| 7,5 - 15  | 15,95                       | 7,5 - 15      | –                     | 7,5 - 15 mm          | –                    | 16          |
| 15,5 - 25 | 14,90                       | 15,5 - 25     | –                     | do 20 mm             | 21 - 25 mm           | 15          |

## ► Závitová šablona (měrka)

**Provedení:**

Skládací, v plochem držáku, s pojistnými maticemi.

**Použití:**

Pro kontrolu stoupání vnějších a vnitřních závitů.



| Č. výr. | 389100<br>Ocel<br>(RG 3801) | Obsah<br>Celé číslo/palce | Počet listů | Druh závitu    |
|---------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| 6       | 3,27                        | 8 - 28                    | 6           | Plynová trubka |

## ► Listová měrka (měrky pro nastavení ventilů)

**Provedení:**

- S popisky jednotlivých měrek
- Kompletně skládací sada v držáku, s pojistnou maticí
- Listy jsou kónicky sbíhavé

| Č. výr. | 389200<br>Ocel, délka listů<br>100 mm<br>(RG 3808) | 389220<br>Nerez, délka listů<br>100 mm<br>(RG 3808) | 389250<br>Ocel, délka listů 200<br>mm, na kroužku<br>(RG 3807) | Počet listů | Tloušťky listů<br>0,05 mm stoupající | Tloušťky listů<br>0,1 mm stoupající |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 8       | –                                                  | 5,47                                                | –                                                              | 8           | 0,05 - 0,25 mm                       | 0,3 - 0,5 mm                        |
| 13      | 4,02                                               | 8,71                                                | 12,95                                                          | 13          | 0,05 - 0,25 mm                       | 0,3 - 1 mm                          |
| 20      | 6,43                                               | 12,40                                               | 15,85                                                          | 20          | 0,05 - 1 mm                          | –                                   |



## ► Svazek listových měrek

**Provedení:**

- Vysoká přesnost
- Délka 5 m, šířka 12,7 mm, v plastových dózách
- Od velikosti 0,80 volně vázané
- Vytahovací, oddělují se na požadovanou délku

**Použití:**

- Pro vyrovnávání a seřizování
- Jako podkladová fólie ve strojírenství, výrobě a při montážích
- Pro kontrolu vodicích prvků typu „vlaštovčí ocas“, paralelního lícování atd.
- Ostatní tloušťky svazků jsou k dostání na dotaz

| Č. výr. | 389300<br>Ocel<br>(RG 3811) | Tloušťka pásky<br>mm | Č. výr. | 389300<br>Ocel<br>(RG 3811) | Tloušťka pásky<br>mm | Č. výr. | 389300<br>Ocel<br>(RG 3811) | Tloušťka pásky<br>mm |
|---------|-----------------------------|----------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 0,01    | 46,40                       | 0,01                 | 0,10    | 10,50                       | 0,1                  | 0,40    | 11,85                       | 0,4                  |
| 0,02    | 28,00                       | 0,02                 | 0,11    | 11,25                       | 0,11                 | 0,50    | 12,55                       | 0,5                  |
| 0,03    | 12,85                       | 0,03                 | 0,12    | 10,55                       | 0,12                 | 0,55    | 13,45                       | 0,55                 |
| 0,04    | 13,50                       | 0,04                 | 0,15    | 10,50                       | 0,15                 | 0,60    | 14,15                       | 0,6                  |
| 0,05    | 11,50                       | 0,05                 | 0,18    | 12,85                       | 0,18                 | 0,70    | 15,05                       | 0,7                  |
| 0,06    | 11,50                       | 0,06                 | 0,20    | 10,80                       | 0,2                  | 0,80    | 17,55                       | 0,8                  |
| 0,07    | 11,50                       | 0,07                 | 0,25    | 10,90                       | 0,25                 | 0,90    | 17,55                       | 0,9                  |
| 0,08    | 11,50                       | 0,08                 | 0,30    | 11,00                       | 0,3                  | 0,95    | 18,70                       | 0,95                 |
| 0,09    | 11,65                       | 0,09                 | 0,35    | 11,05                       | 0,35                 | 1,00    | 17,40                       | 1                    |

