

► Dílenský pilník

Provedení:

- S kovanou stopkou, bezchybná struktura oceli zaručující rovnoměrnou tvrdost
- Rovnoměrně sekaný sek, přesný tvar
- **Sek 1 (hrubý):** hrubování, hrubé třískové obrábění
- **Sek 2 (střední):** univerzální hrubovací a uhlazovací práce
- **Sek 3 (jemný):** uhlazování, jemné obrábění

Použití:

Kvalitní pilník splňující i ty nejvyšší nároky, s dlouhou životností a vysokým úběrem.



Hieb 1



Hieb 2



Hieb 3

Č. výt.	400100 plochý tupý, paralelně se rozbihající, sek 1 (RG 4070)	400200 plochý tupý, paralelně se rozbihající, sek 2 (RG 4070)	400300 plochý tupý, paralelně se rozbihající, sek 3 (RG 4070)	Délka seku mm	Šířka mm	Tloušťka mm
100	3,14	3,28	3,36	100	12	2,5
150	3,36	3,42	3,67	150	16	4
200	4,05	4,30	4,50	200	20	5
250	5,48	5,71	6,33	250	25	6
300	7,30	7,84	8,33	300	30	6,5
350	10,15	10,50	–	350	35	7,5

DIN
7261

Form
A



Č. výt.	401100 čtyřhranný, sbihající se do špičky, sek 1 (RG 4070)	401200 čtyřhranný, sbihající se do špičky, sek 2 (RG 4070)	401300 čtyřhranný, sbihající se do špičky, sek 3 (RG 4070)	Délka seku mm	Šířka mm	Tloušťka mm
100	3,42	3,75	3,96	100	4	4
150	3,63	3,92	4,30	150	6	6
200	4,35	4,59	4,91	200	8	8
250	5,63	5,99	6,39	250	10	10
300	8,33	8,76	–	300	12	12

DIN
7261

Form
C



Č. výt.	402100 trojhranný, sbihající se do špičky, sek 1 (RG 4070)	402200 trojhranný, sbihající se do špičky, sek 2 (RG 4070)	402300 trojhranný, sbihající se do špičky, sek 3 (RG 4070)	Délka seku mm	Šířka mm
100	3,75	4,05	4,38	100	8
150	4,39	4,55	4,74	150	11
200	5,35	5,50	5,82	200	15
250	7,55	7,97	8,76	250	18
300	11,00	11,35	–	300	20

DIN
7261

Form
C



Č. výt.	403100 půlkulatý, paralelně se rozbihající, sek 1 (RG 4070)	403200 půlkulatý, paralelně se rozbihající, sek 2 (RG 4070)	403300 půlkulatý, paralelně se rozbihající, sek 3 (RG 4070)	Délka seku mm	Šířka mm	Tloušťka mm
150	5,20	5,40	5,56	150	16	4,5
200	6,10	6,31	6,88	200	20	6
250	8,48	8,76	9,14	250	25	7
300	10,80	11,45	11,85	300	30	8,5
350	14,60	–	–	350	35	10

DIN
7261

Form
E



Č. výt.	404100 kulatý, sbihající se do špičky, sek 1 (RG 4070)	404200 kulatý, sbihající se do špičky, sek 2 (RG 4070)	404300 kulatý, sbihající se do špičky, sek 3 (RG 4070)	Délka seku mm	Šířka mm
100	3,15	3,42	3,72	100	4
150	3,15	3,42	3,72	150	6
200	3,75	4,05	4,38	200	8
250	5,18	5,48	5,93	250	10
300	6,71	7,30	7,97	300	12

DIN
7261

Form
F



40

Dílenský pilník

40/661