Přesný pilník

Provedení a použití:
- přesné pilníky vyhovující i těm nejvyšším nárokům v oblasti tvarové přesnosti, řezných vlastností a odolnosti
- oproti dílenským pilníkům jsou menší, praktičtější a mají přesnější geometrii
- používají se zejména při výrobě přípravků a nástrojů, především pro výrobu nástrojů a pro sestavování a instalaci vysoce přesných zařízení a strojů



Hieb 00 | Hieb 0 | Hieb 1 | Hieb 2

Č. výr.	410100 Pilník s násadou (plochý tupý, sekaný ze 3 stran) (RG 4170)	Délka seku mm	Švýcarský sek	Šířka mm	Tloušťka mm
100/00	13,30	100	00 (velmi hrubý)	13	3
100/0	13,95	100	0 (hrubý)	13	3
100/1	14,35	100	1 (střední)	13	3
100/2	15,30	100	2 (středně jemný)	13	3
150/00	14,60	150	0 (hrubý)	18	4
150/0	15,65	150	0 (hrubý)	18	4
150/1	16,20	150	1 (střední)	18	4
150/2	17,40	150	2 (středně jemný)	18	4
200/00	20,10	200	00 (velmi hrubý)	22	5
200/0	20,95	200	0 (hrubý)	22	5
200/1	22,15	200	1 (střední)	22	5
200/2	23,00	200	2 (středně jemný)	22	5

Č. výr.	411100 Kolíkový pilník, normální (plochý tupý, sekaný ze 2 stran) (RG 4170)	Délka seku mm	Švýcarský sek	Šířka mm	Tloušťka mm
150/00	15,70	150	00 (velmi hrubý)	13	4
150/0	16,45	150	0 (hrubý)	13	4
150/2	18,15	150	2 (středně jemný)	13	4
200/00	22,15	200	00 (velmi hrubý)	15	5
200/0	23,15	200	0 (hrubý)	15	5
200/2	25,30	200	2 (středně jemný)	15	5
250/00	31,20	250	00 (velmi hrubý)	18	6
250/0	32,80	250	0 (hrubý)	18	6
250/2	35,90	250	2 (středně jemný)	18	6

Č. výr.	412100 Kolíkový pilník, úzký (plochý tupý, sekaný ze 2 stran) (RG 4170)	Délka seku mm	Švýcarský sek	Šířka mm	Tloušťka mm
150/00	17,80	150	00 (velmi hrubý)	8	3,5
150/0	18,65	150	0 (hrubý)	8	3,5
150/2	20,80	150	2 (středně jemný)	8	3,5
200/00	24,50	200	00 (velmi hrubý)	10	4,5
200/0	25,90	200	0 (hrubý)	10	4,5
200/2	28,10	200	2 (středně jemný)	10	4,5
250/00	35,15	250	00 (velmi hrubý)	12	5
250/0	37,00	250	0 (hrubý)	12	5
250/2	40,60	250	2 (středně jemný)	12	5

Č. výr.	413100 Kolíkový pilník, velmi úzký (plochý tupý, sekaný ze 2 stran) (RG 4170)	Délka seku mm	Švýcarský sek	Šířka mm	Tloušťka mm
150/00	17,80	150	00 (velmi hrubý)	6	3
150/0	18,65	150	0 (hrubý)	6	3
150/2	20,80	150	2 (středně jemný)	6	3
200/00	24,45	200	00 (velmi hrubý)	8	3,5
200/0	25,90	200	0 (hrubý)	8	3,5
200/2	28,15	200	2 (středně jemný)	8	3,5

Č. výr.	414100 Stopkový pilník, čtyřhranný (RG 4170)	Délka seku mm	Švýcarský sek	Šířka mm	Tloušťka mm
150/0	16,60	150	0 (hrubý)	6	6
150/1	17,25	150	1 (střední)	6	6
150/2	18,00	150	2 (středně jemný)	6	6
200/0	22,15	200	0 (hrubý)	8	8
200/1	22,90	200	1 (střední)	8	8
200/2	24,10	200	2 (středně jemný)	8	8

Č. výr.	415100 Stopkový pilník, trojhranný (RG 4170)	Délka seku mm	Švýcarský sek	Šířka mm
100/1	18,50	100	1 (střední)	6
100/2	19,05	100	2 (středně jemný)	6
150/0	19,75	150	0 (hrubý)	10
150/1	21,40	150	1 (střední)	10
150/2	21,80	150	2 (středně jemný)	10
200/0	24,75	200	0 (hrubý)	14
200/1	26,00	200	1 (střední)	14
200/2	26,85	200	2 (středně jemný)	14