


Lešticí a brusný kolík Poliflex



Provedení:

- Vazba: Elastomerová vazba GR
- Max. obvodová rychlost 15 m/s (doporučeno je 10–12 m/s)



Použití:

- Broušení a leštění
- Používá se při zpracování extrémně mazlavých kovů
- Pro konečné obrábění povrchů a pro aplikaci optických efektů na nádrže, aparáty z nerezové oceli a oceli odolné vůči kyselinám, na barevné a lehké kovy, plasty, pro leštění lisovacích a vstřikovacích forem




Č. výr.	454830 Válec Ušlechtilý korund AR Zrnitost 120 (RG 4578)	Hlava prům. mm	Délka hlavy mm
ZY1015	3,69	10	15
ZY1220	3,69	12	20
ZY1525	3,75	15	25
ZY2030	5,04	20	30
ZY2525	4,42	25	25
ZY3030	7,32	30	30

Mramorovací tělísko a brusné rouno



Provedení a použití:

- Brusné rouno v provedení z korundu, odolné vůči olejům a vodě
- Mramorování profilovaných obrobků a povrchové efekty na plochách
- Optimální počet otáček 600–1 400 min⁻¹
- Mramorovací tělísko slouží k upnutí brusného rouna (suchý zip)
- Lze používat na prakticky jakýkoliv materiál



454840
454842-454846

Č. výr.	454840 Mramorova- cí tělísko (RG 4578)	454842 Brusné rouno, zrnitost 100 (RG 4578)	454844 Brusné rouno, zrnitost 180 (RG 4578)	454846 Brusné rouno, zrnitost 280 (RG 4578)	prům. mm
40	17,20	0,54	0,43	0,43	40
50	19,00	0,72	0,57	0,57	50
60	20,85	0,86	0,70	0,70	60

Plstěný kolík



Provedení:

Zodolné plsti skovovou stopkou.

Použití:

- Zušlechťování povrchů předbroušených dílů
- Optimální obvodová rychlost 5–10 m/s
- Pro předleštění a leštění do vysokého lesku pomocí diamantové lešticí pasty



Č. výr.	454850 (RG 4578)	Hlava prům. mm	Délka hlavy mm	Tvar
1014A	2,56	10	14	A
2025A	4,79	20	25	A
2530A	5,91	25	30	A

Č. výr.	454850 (RG 4578)	Hlava prům. mm	Délka hlavy mm	Tvar
2530C	5,59	25	30	C
1018 K	2,88	10	18	K
1520 K	3,42	15	20	L

Č. výr.	454850 (RG 4578)	Hlava prům. mm	Délka hlavy mm	Tvar
2025L	4,92	20	25	L
3035L	7,50	30	35	L
1014D	2,82	10	14	D

Brusná pasta



Provedení a použití:

- Brusná pasta rozpustná v oleji a připravená k použití s SIC zrní s ostrými hranami
- Pro plstěná lešticí tělíska
- Vhodná pro zabrušování ventilů
- Zrnitost 800 speciálně pro matrice z tvrdokovu
- Pro leštění a pomalé jemné broušení



Č. výr.	454900 Plechovka 250 g (RG 4578)	Zrnitost	Rozsah zrnitosti
90	21,35	K 90	středně hrubá
150	22,30	K 150	jemná
280	22,30	K 280	velmi jemná
360	23,80	K 360	extra jemná
800	30,65	K 800	extrémně jemná

Brusná pasta



Použití:

- Koncentrovaná pasta pro ruční a strojové lapování
- Při vysoké kvalitě povrchu
- Cenově dostupná alternativa diamantové pasty díky extrémní tvrdosti zrn



Č. výr.	454950 Tuba 100 g (RG 4578)	Velikost zrna (mikronů) μ
120	31,50	180
180	31,50	130
220	32,85	100
360	33,75	50
500	35,20	25
750	37,85	10
1000	38,65	5
1500	40,45	3
2000	42,70	1

Lešticí kompozice



Použití:

Používá se na brusných, lešticích a lapovacích kotoučích a kartáčích.



Dodávka:

Vlepenkovém obalu, různé hmotnosti, cca 300 až 350 g



Č. výr.	454958 (RG 4500)	Vhodné pro
1703	22,80	Leštění oceli a ušlechtilé oceli
1704	22,80	Leštění všech kovů do vysokého lesku