


Držák brusné čepičky/brusná čepička

Provedení:

- Drážkovaný držák brusné čepičky s ocelovou stopkou (opakovaně použitelný)
- Brusná čepička je souvisle tvarovaná, na povrchu má brusná zrna
- Možnost rychlé výměny
- Stupně zrnitosti 60 (hrubý) / 80 (střední) a 280 (jemný)



Použití:

- Převážně při výrobě nástrojů a forem
- Finální obrábění kontur a obtížně přístupných míst
- Doporučená obvodová rychlost 10-20 m/s

Upozornění:

Cena za kus.



Korund A P Kunststoffe VPE 50 Stück



Č. výr.	455000 Držák brusné čepičky (RG 4578)	455100 Brusné čepičky (RG 4578)	Zrnitost	455150 Brusné čepičky (RG 4578)	Zrnitost	Hlava prům. mm	Délka hlavy mm	Stopka prům. mm	max. počet otáček min ⁻¹	Tvar
0510A	5,06	0,65	80	0,65	280	5	10	3	40 000	A
0511C	5,06	0,65	80	0,65	280	5	11	3	40 000	C
0515L	6,74	0,82	80	0,82	280	5	15	6	40 000	L
1317C	5,52	0,82	60	0,82	280	13	17	6	16 000	C
1626G	5,66	0,97	60	0,97	280	16	26	6	12 000	G
1626A	5,66	0,97	60	0,97	280	16	26	6	12 000	A
1632L	7,13	1,12	60	1,12	280	16	32	6	12 000	L
2140L	10,30	1,22	60	1,22	280	21	40	6	9 500	L

Držák brusného pouzdra



Provedení:

- Opakovaně použitelný držák brusného pouzdra s ocelovou stopkou
- GK = drážkovaný držák, který se v důsledku působení odstředivé síly roztáhne a zafixuje nákrůžek



Č. výr.	455300 Typ GK (RG 4578)	prům. mm	Výška mm	min. počet otáček min ⁻¹	max. počet otáček min ⁻¹
10×20	12,20	10	20	30 000	44 000
15×30	12,20	15	30	26 000	36 000
22×20	10,10	22	20	18 000	26 000
30×30	12,20	30	30	13 000	19 100
45×30	13,95	45	30	8 500	12 700

Brusné pouzdro zirkon-korund



Provedení

- Brusivo zirkon-korund Z-Versalien
- Aktivní brusné příměsi zajišťují chladný řez a zabraňují zanášení

Zirkon-Korund M VPE 25 Stück

Použití:

Pro obrábění ušlechtilé oceli (Inox).

Upozornění:

Cena za kus.



Č. výr.	455420 Zirkon-korund, hrubý K50 (RG 4578)	455480 Zirkon-korund, jemný K150 (RG 4578)	prům. mm	Výška mm
15×30	0,76	0,76	15	30
22×20	0,50	0,50	22	20
30×30	0,86	0,86	30	30
45×30	1,12	1,12	45	30

Brusné pouzdro korund A



Provedení:

Z textilie odolné proti roztržení s brusným zrnem vázaným umělou pryskyřicí pro dlouhou životnost a vysokou přilnavost zrna.

Korund A P N

Použití:

- Zarovnávání předbroušených svarů, přibrušování bodových broušených míst, vybrušování zápustek atd.
- Přidáním brusného oleje zabráníte zanášení nákrůžku a prodloužíte tak životnost
- Univerzální použití – ocel, neželezné kovy a plasty



Upozornění:

Cena za kus.

Č. výr.	455400 Korund A, hrubý střední (RG 4578)	Zrnitost	455410 Korund A, jemný (RG 4578)	Zrnitost	prům. mm	Výška mm
10×20	0,62	80	0,62	150	10	20
15×30	0,66	80	0,62	150	15	30
22×20	0,44	60	0,44	150	22	20
30×30	0,70	60	0,70	150	30	30
45×30	0,93	60	0,93	150	45	30

