

Vějířová bruska


PRETEC®

Provedení a použití:

- Lamely z ohebné brusné tkaniny pro optimální přizpůsobení obrysům obráběného obrobku
- Ideální pro přesné broušení při výrobě aparátů a nádrží, dále také nástrojů a forem
- Strukturování, odjehlení, čištění kovových, dřevěných a plastových dílů
- Obrábění litých dílů, forem a nástrojů
- Hrubé zrnno při vysokých otáčkách působí jemněji, jemné zrnno při nižších otáčkách zase hruběji
- **Dodržujte povolený počet otáček**
- Použití na ručně ovládaných strojích

Upozornění:

Cena za kus.



Č. výr.	455602 Zrnitost 60 (RG 4572)	455604 Zrnitost 80 (RG 4572)	455606 Zrnitost 120 (RG 4572)	455608 Zrnitost 240 (RG 4572)	prům. mm	Výška mm	max. počet otáček min ⁻¹
30×10	1,96	1,96	1,96	1,96	30	10	12 000
30×15	2,12	2,12	2,12	2,12	30	15	12 000
40×15	2,35	2,35	2,35	2,35	40	15	9 600
40×20	2,45	2,45	2,45	2,45	40	20	9 600
50×20	2,78	2,78	2,78	2,78	50	20	7 000
50×30	3,26	3,26	3,26	3,26	50	30	7 000
60×20	3,32	3,32	3,32	3,32	60	20	6 300
60×30	3,62	3,62	3,62	3,62	60	30	6 300
60×40	4,39	4,39	4,39	4,39	60	40	6 300
60×50	5,13	5,13	5,13	5,13	60	50	6 300
80×50	7,17	7,17	7,17	7,17	80	50	4 800

Vějířová bruska Inox

Provedení:

Zirkon-korund Z-Cool

Použití:

- Obrábění **nerezavějících ocelí**
- **a vysoce teplotně odolných slitin**
- Vysoký brusný výkon
- Nezanáší se

Upozornění:

Cena za kus.



Č. výr.	455711 Zrnitost 60 (RG 4571)	455716 Zrnitost 80 (RG 4571)	prům. mm	Výška mm	max. počet otáček min ⁻¹
30×20	3,35	3,35	30	20	9 600
40×20	3,65	3,65	40	20	9 600
50×20	4,05	4,05	50	20	7 000
60×30	4,91	4,91	60	30	6 300
80×50	9,86	9,86	80	50	4 800

Vějířová bruska SiC

PFERD

Provedení a použití:

- Karbid křemíku (SiC)
- **Pro obrábění tvrdých a tuhých materiálů**, např. titanu a jeho slitin, hliníku, mědi, bronzu, vysoce legovaných ocelí a plastů vyztužených skelnými vlákny
- Vytváří velmi jemné broušené plochy

Upozornění:

Cena za kus.



Č. výr.	455720 Zrnitost 60 (RG 4580)	455725 Zrnitost 80 (RG 4580)	455730 Zrnitost 120 (RG 4580)	455735 Zrnitost 150 (RG 4580)	prům. mm	Výška mm	max. počet otáček min ⁻¹
30×10	3,12	3,12	3,12	3,12	30	10	12 000
60×30	5,74	5,74	5,74	5,74	60	30	6 300

Textilní brusné tělísko

PFERD

PRETEC®

Použití:

- Rouno prostoupené normálním korundem
- Pro odstraňování nečistot a zoxidovaných vrstev, dále pro matování a satinování kovů
- Vytváří matně lesklou finální povrchovou úpravu

456000 PNL:


- Lamelové brusné rouno, radiálně uspořádané
- Velmi těsně uspořádané lamely pro dlouhou životnost
- Pro obrábění ploch

456100 PNR:

- Brusné rouno POLINOX je uspořádáno v kotoučích (axiálně) nad sebou
- Vhodné pro obrábění profilů a trubek

Upozornění:

Cena za kus.



Č. výr.	456000 Typ PNL (RG 4571)	456100 Typ PNR (RG 4578)	prům. mm	Výška mm	Zrnitost	max. počet otáček min ⁻¹
60×50/100	8,34	10,75	60	50	100	10 000
60×50/180	8,34	10,75	60	50	180	10 000
60×50/280	8,34	10,75	60	50	280	10 000
80×50/100	10,30	14,35	80	50	100	7 500
80×50/180	10,30	14,35	80	50	180	7 500
80×50/280	10,30	14,35	80	50	280	7 500


Textilní brusné tělísko s vložkou

Provedení a použití:

- Materiál rouna je uspořádán radiálně, tzn. ve formě lamel (mezi lamelami se vždy nachází brusná tkanina)
- Lze dosáhnout vyššího úběru materiálu
- Pro hrubší broušení

Upozornění:

Cena za kus.



Č. výr.	456201 Typ PNZ (RG 4571)	prům. mm	Výška mm	Zrnitost	max. počet otáček min ⁻¹
60×50	9,72	60	50	50	7 000
80×50	11,55	80	50	50	5 250

Brusná hvězdice POLINOX

PFERD

Provedení:

- Čištění, odjehlení a jemné broušení vnitřních ploch a obrysů
- Používá se speciálně na obtížně přístupných místech, např. otvorech a prohlubních

Příklady použití

- Odjehlení otvorů na součástkách z neželezných a barevných kovů
- Jemné broušení vnitřních ploch trubek z ušlechtilé oceli (Inox)
- Čištění otáček závitů



Č. výr.	456220 Prům. 25 mm, 2 vrstvy (RG 4578)	456222 Prům. 38 mm, 3 vrstvy (RG 4578)	Zrnitost
80	4,39	8,81	80
100	3,40	7,98	100
280	3,53	7,27	280