

► Vlákniť kotouč keramika

Provedení a použití:

- Přesně tvarované keramické zrna
- Vysoký úběr a dobrá životnost
- Pro ubírání a obrábění svarů

Oblasti použití:

- Typ 782C: Konstruktivní oceli, kované oceli, nezelezné kovy
- Typ 787C: Ušlechtilé oceli

UNI



Č. výr.	460903 Typ 782C, Prům. 115 mm (RG 4610)	max. ot/min ⁻¹	460905 Typ 782C, Prům. 125 mm (RG 4610)	max. ot/min ⁻¹	Zrnitost
36	1,65	13 200	1,78	12 200	36
60	1,47	13 200	1,62	12 200	60
80	1,47	13 200	1,62	12 200	80

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.

M



Ceramic

VPE
100 Stück

Č. výr.	460907 Typ 787C, Prům. 115 mm (RG 4610)	max. ot/min ⁻¹	460909 Typ 787C, Prům. 125 mm (RG 4610)	max. ot/min ⁻¹	Zrnitost
36	1,93	13 200	2,08	12 200	36
60	1,62	13 200	1,78	12 200	60
80	1,62	13 200	1,78	12 200	80
120	1,62	13 200	1,78	12 200	120

► Vlákniť kotouč Cubitron™ II

Provedení a použití:

- Vhodný na ocel, konstruktivní ocel a litinu
- Pro přípravu svarů
- Z extrémně odolných a přizpůsobivých vulkanizovaných vláken
- Maximální rychlost broušení, maximální úběr, dlouhá životnost, samoostřicí efekt, chladný výbrus, nedochází ke vzniku napětových trhlin a ke zbarvení
- Až o 30 % rychlejší brusné procesy na obtížně obrobitelných materiálech
- Až 3× delší životnost
- Konstruktivní znaky: Vulkanizované vlákno, plně syntetická pryskyřice, Cubitron™ II-Mineral keramické zrna, polootevřený rozptyl

Ceramic

P

K


VPE
25 Stück

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Provedení a použití:

- Jako typ 982C, ale s přidáním pomocným brusným prostředkem
- Chladnější výbrus
- Nedochází k zanášení mazajících materiálů
- Vhodný na ušlechtilou ocel, titan, slitiny niklu a hliník

Ceramic

M

N


VPE
25 Stück

Dodávka:


Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	460918 Typ 987C, Prům. 115 mm (RG 4611)	max. ot/min ⁻¹	460920 Typ 987C, Prům. 125 mm (RG 4611)	max. ot/min ⁻¹	460921 Typ 987C, Prům. 180 mm (RG 4611)	max. ot/min ⁻¹	Zrnitost
36	2,68	13 200	2,81	12 200	5,11	8 500	36
60	2,30	13 200	2,48	12 200	4,54	8 500	60
80	2,20	13 200	2,37	12 200	4,41	8 500	80



Konventionelles Schleifmineral



Präzisionsgeformtes 3M™ Cubitron™ II-Schleifmineral

Č. výr.	460914 Typ 982C, Prům. 115 mm (RG 4611)	max. ot/min ⁻¹	460916 Typ 982C, Prům. 125 mm (RG 4611)	max. ot/min ⁻¹	460917 Typ 982C, Prům. 180 mm (RG 4611)	max. ot/min ⁻¹	Zrnitost
36	2,45	13 200	2,55	12 200	4,74	8 500	36
60	2,10	13 200	2,25	12 200	4,24	8 500	60
80	2,01	13 200	2,14	12 200	4,09	8 500	80

► Vysoce výkonný opěrný talíř

Provedení:

- Speciálně pro kotouče Cubitron™ II
- Žebrovaní pro chlazení



Č. výr.	460940 žebrovaný (RG 4610)	460941 plochý a flexibilní (RG 4610)	prům. mm	Závit	max. ot/min ⁻¹
115	19,56	15,56	115	M14	13 200
125	20,19	17,60	125	M14	12 200
180	30,16	26,92	180	M14	8 500

► Vlákniť kotouč

ACTIROX AF799

Provedení a použití:

- Vynut pro nelegovanou ocel a hliník
- Vhodný též na ušlechtilou ocel a nezelezné kovy
- Díky geometricky tvarovaným, samoostřícím brusným zrnům dosahuje velmi agresivního, rychlého výbrusu pro maximální úběr
- Chladný výbrus bez náběhových barev a také velmi dlouhá životnost
- Pro odjehlování, srážení hran, čištění, přípravu a finální úpravy svarů

Dodávka:

Pouze v uvedených jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.

NEU

Č. výr.	460950 ACTIROX AF799 (RG 4605)	prům. mm	Zrni- tost	max. ot/min ⁻¹
115/36	2,02	115	36	13 300
125/36	2,25	125	36	12 200



ACTIROX AF890

Provedení a použití:

- Vynut pro superslitiny a ušlechtilou ocel
- Vhodný také na hliník, nelegovanou ocel a nezelezné kovy
- Díky geometricky tvarovaným, samoostřícím brusným zrnům dosahuje velmi agresivního, rychlého výbrusu pro maximální úběr
- Chladný výbrus bez náběhových barev a také velmi dlouhá životnost
- Pro odjehlování, srážení hran, čištění, přípravu a finální úpravy svarů

Ceramic

P

M

N

VPE
25 Stück

Dodávka:

Pouze v uvedených jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.

NEU

Č. výr.	460951 ACTIROX AF890 (RG 4605)	prům. mm	Zrni- tost	max. ot/min ⁻¹
115/36	2,25	115	36	13 300
125/36	2,53	125	36	12 200



46/689