

## Opěrný talíř



### Provedení a použití:

- Guma, extra tvrdá, s chladicími žebry
- Vějířovitá žebra zpevňují opěrný talíř a zabezpečují cirkulaci vzduchu, čímž snižují teplo vznikající během procesu broušení



| Č. výr. | 460952<br>TURBO PAD 3<br>(RG 4605) | prům.<br>mm | Závít | max.<br>ot/min <sup>-1</sup> |
|---------|------------------------------------|-------------|-------|------------------------------|
| 115     | 19,30                              | 115         | M14   | 13 300                       |
| 125     | 22,50                              | 125         | M14   | 12 200                       |

## Vláknitý kotouč



### Provedení a použití:

- Zirkon-korund
- Strojové obrábění kovů, odstraňování rzi, odstraňování okují, odjehlování, zejména pro ušlechtilou ocel



### Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

### Upozornění:

Uvedená cena je za kus.




| Č. výr. | 461120<br>Ušlechtilá ocel,<br>Prům. 115 mm<br>(RG 4673) | max.<br>ot/min <sup>-1</sup> | 461140<br>Ušlechtilá ocel,<br>Prům. 125 mm<br>(RG 4673) | max.<br>ot/min <sup>-1</sup> | Zrnitost |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 36      | 0,77                                                    | 13 300                       | 0,87                                                    | 12 200                       | 36       |
| 40      | 0,67                                                    | 13 300                       | 0,80                                                    | 12 200                       | 40       |
| 60      | 0,59                                                    | 13 300                       | 0,67                                                    | 12 200                       | 60       |
| 80      | 0,54                                                    | 13 300                       | 0,76                                                    | 12 200                       | 80       |
| 100     | 0,54                                                    | 13 300                       | 0,54                                                    | 12 200                       | 100      |

## Brusný kotouč se suchým zipem



### Provedení:

- Těžký E papír s polootevřeným korundovým posypem a vazbou ze syntetické pryskyřice
- Kaširovaný smyčkovým velurem
- Fixace pomocí suchého zipu



### Použití:

- Pro všechny běžné druhy broušení při obrábění dřeva a kovů
- Pro obrábění tmelících materiálů

### Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

### Upozornění:

Uvedená cena je za kus.

| Č. výr. | 461180<br>Prům. 115 mm<br>(RG 4673) | 461184<br>Prům. 125 mm<br>(RG 4673) | 461186<br>Prům. 150 mm<br>(RG 4673) | Zrnitost |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 40      | 0,55                                | 0,62                                | 0,88                                | 40       |
| 60      | 0,49                                | 0,55                                | 0,75                                | 60       |
| 80      | 0,47                                | 0,49                                | 0,62                                | 80       |
| 120     | 0,41                                | 0,47                                | 0,59                                | 120      |
| 180     | 0,41                                | 0,47                                | 0,59                                | 180      |
| 240     | 0,44                                | 0,49                                | 0,62                                | 240      |
| 400     | 0,44                                | 0,49                                | 0,62                                | 400      |

## Vláknitý kotouč



### Provedení:

- Korundové brusné zrno s vysoce elastickou vazbou z plně syntetické pryskyřice na talíři z vulkanizovaných vláken, který je odolný vůči roztržení
- Včetně otvoru a křížové drážky



### Použití:

- Obrábění svarů, bodové svary, v kovozpracujícím průmyslu, konstrukční zámečnictví, výroba nádob a opravy
- Univerzální kotouč pro obrábění kovů

### Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

### Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



| Č. výr. | 461000<br>Prům. 115 mm<br>(RG 4673) | max.<br>ot/min <sup>-1</sup> | 461050<br>Prům. 125 mm<br>(RG 4673) | max.<br>ot/min <sup>-1</sup> | 461100<br>Prům. 180 mm<br>(RG 4673) | max.<br>ot/min <sup>-1</sup> | Zrnitost |
|---------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|
| 24      | 0,59                                | 13 300                       | 0,66                                | 12 200                       | 1,14                                | 8 500                        | 24       |
| 36      | 0,56                                | 13 300                       | 0,61                                | 12 200                       | 1,14                                | 8 500                        | 36       |
| 40      | 0,53                                | 13 300                       | 0,58                                | 12 200                       | 0,98                                | 8 500                        | 40       |
| 60      | 0,46                                | 13 300                       | 0,54                                | 12 200                       | 0,87                                | 8 500                        | 60       |
| 80      | 0,44                                | 13 300                       | 0,53                                | 12 200                       | 0,85                                | 8 500                        | 80       |
| 100     | 0,44                                | 13 300                       | 0,53                                | 12 200                       | 0,85                                | 8 500                        | 100      |
| 120     | 0,44                                | 13 300                       | 0,53                                | 12 200                       | 0,85                                | 8 500                        | 120      |

## Brusný kotouč se suchým zipem s otvory



### Provedení a použití:

- C papír
- Plně syntetická pryskyřice
- Otevřený rozptyl
- Odpuzuje prach
- Skvěle se hodí pro brusícké práce při lakování
- Použití v celém průmyslu




### Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

### Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



| Č. výr. | 461198<br>Typ 255 P,<br>Prům. 150 mm<br>(RG 4610) | Zrnitost |
|---------|---------------------------------------------------|----------|
| 80      | 0,55                                              | 80       |
| 120     | 0,55                                              | 120      |
| 150     | 0,55                                              | 150      |
| 180     | 0,55                                              | 180      |
| 220     | 0,55                                              | 220      |
| 240     | 0,55                                              | 240      |
| 320     | 0,55                                              | 320      |
| 400     | 0,55                                              | 400      |

## Brusný talíř se suchým zipem standardní



### Provedení a použití:

- Upínání kotoučů se suchým zipem o prům. 150 mm
- DirectFlow™ technologie pro přímé odsávání brusného prachu
- Perforace Multihole



| Č. výr. | 461199<br>Typ Hookit,<br>Prům. 150 mm<br>(RG 4611) | Závít |
|---------|----------------------------------------------------|-------|
| 0010    | 58,90                                              | M8    |
| 0015    | 58,90                                              | 5/16" |