

► Vějířový brusný kotouč

PRETEC°

Provedení:

- Kvalitní zirkon-korund pro vynikající brusný výkon
- Robustní talíř ze skelného vlákna umožňuje vyvinout silný přítlak
- Vhodný na ocel i INOX

Zirkon-
Korund

P

M

VPE
10 Stück

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



gerade

rovné provedení:

vhodné zejména pro plošný výbrus

Č. výt.	461272 rovný (RG 4671)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrnitost
115/40	2,42	115	22,23	40
115/60	2,42	115	22,23	60
115/80	2,42	115	22,23	80
125/40	2,55	125	22,23	40
125/60	2,55	125	22,23	60
125/80	2,55	125	22,23	80



gekröpft

šikmé provedení, 14°:

vhodné zejména pro bodové obrábění

Č. výt.	461274 zahnutý (RG 4671)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrnitost
115/40	2,42	115	22,23	40
115/60	2,42	115	22,23	60
115/80	2,42	115	22,23	80
125/40	2,55	125	22,23	40
125/60	2,55	125	22,23	60
125/80	2,55	125	22,23	80



gekröpft

šikmé provedení, 8°:

vhodné zejména pro výbrus hran

Č. výt.	461276 zahnutý (RG 4671)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrnitost
115/40	2,59	115	22,23	40
115/60	2,59	115	22,23	60
115/80	2,59	115	22,23	80
125/40	2,74	125	22,23	40
125/60	2,74	125	22,23	60
125/80	2,74	125	22,23	80

► Vějířové brusné kotouče

Provedení a použití:

- Maximální úběr díky samoostřícím keramickým zrnům
- Chladný výbrus, méně náběhových barev
- Optimální obrobení obrobku díky širším lamelám
- Využitelný nosný talíř, díky tomu je kotouč využitelný kompletně

Ceramic

P

M

VPE
10 Stück

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



gekröpft

šikmé provedení, 8°:

vhodné zejména pro výbrus hran

Č. výt.	461280 zahnutý (RG 4669)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
115/40	2,79	115	22,23	40	13 300
115/60	2,79	115	22,23	60	13 300
125/40	3,00	125	22,23	40	12 300
125/60	3,00	125	22,23	60	12 300

► Textilní vějířový brusný kotouč

PRETEC°

Provedení:

- Kvalitní textilní vějířový brusný kotouč, talíř ze skelného vlákna s vazbou ze syntetické pryskyřice

P

M



VPE
5 Stück

Použití:

- Finální broušení
- V závislosti na stupni tvrdosti také pro čištění, nenáročné odjehlování a obrábění WIG svarů na ušlechtilé oceli.

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výt.	461292 zahnutý (RG 4671)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrnitost
115/C	6,02	115	22,23	hrubý
115/M	6,01	115	22,23	střední
115/V	6,01	115	22,23	velmi jemný
125/C	6,63	125	22,23	hrubý
125/M	6,65	125	22,23	střední
125/V	6,64	125	22,23	velmi jemný

46/694