

▶ Vějířový brusný kotouč POLIFAN

Provedení: ASG STEELOX

- Brusivo korund A
- Vysoký obráběcí výkon
- Velmi dlouhá životnost

Použití:

- Na ocel, ušlechtilou ocel (INOX)
- Univerzální využití při broušení, např. plošný výbrus a obrábění svarů

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. vyr.	461300 rovný (RG 4674)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrni- tost	max. ot/min ⁻¹	Č. vyr.	461315 zahnutý (RG 4674)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrni- tost	max. ot/min ⁻¹
115/40	4,67	115	22,23	40	13 300	115/40	4,67	115	22,23	40	13 300
115/60	4,67	115	22,23	60	13 300	115/60	4,67	115	22,23	60	13 300
115/80	4,67	115	22,23	80	13 300	115/80	4,67	115	22,23	80	13 300
115/120	4,67	115	22,23	120	13 300	115/120	4,67	115	22,23	120	13 300
125/40	5,03	125	22,23	40	12 200	125/40	5,03	125	22,23	40	12 200
125/60	5,03	125	22,23	60	12 200	125/60	5,03	125	22,23	60	12 200
125/80	5,03	125	22,23	80	12 200	125/80	5,03	125	22,23	80	12 200
125/120	5,03	125	22,23	120	12 200	125/120	5,03	125	22,23	120	12 200
180/40	8,29	180	22,23	40	8 500	180/40	8,29	180	22,23	40	8 500
180/60	8,29	180	22,23	60	8 500	180/60	8,29	180	22,23	60	8 500
180/80	8,29	180	22,23	80	8 500	180/80	8,29	180	22,23	80	8 500

Provedení:

ZSG POWER STEELOX

- Brusivo zirkon-korund Z
- Agresivní obráběcí výkon a velmi dobrá životnost

Použití:


- Pro ocel a ušlechtilou ocel
- Obrábění svarů, srážení hran a pro plošný výbrus

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. vyr.	461350 rovný (RG 4674)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrni- tost	max. ot/min ⁻¹	Č. vyr.	461355 zahnutý (RG 4674)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrni- tost	max. ot/min ⁻¹
115/40	5,08	115	22,23	40	13 300	115/40	5,08	115	22,23	40	13 300
115/60	5,08	115	22,23	60	13 300	115/60	5,08	115	22,23	60	13 300
125/40	5,53	125	22,23	40	12 200	115/80	5,08	115	22,23	80	13 300
125/60	5,53	125	22,23	60	12 200	115/120	5,08	115	22,23	120	13 300
180/40	9,36	180	22,23	40	8 500	125/40	5,53	125	22,23	40	12 200
180/60	9,36	180	22,23	60	8 500	125/60	5,53	125	22,23	60	12 200
						125/80	5,53	125	22,23	80	12 200
						125/120	5,53	125	22,23	120	12 200
						180/40	9,36	180	22,23	40	8 500
						180/60	9,36	180	22,23	60	8 500

Provedení:

A-COOL SG INOX + ALU

- Brusivo korund A s povrchovou úpravou
- Pro velmi chladný výbrus na materiálech špatně vedoucích tepla

Použití:

- Na ušlechtilou ocel, hliník a neželezné kovy
- Pro broušení s vysokou kvalitou povrchu a nízkým tepelným zatížením
- Zejména při obrábění plechů a tenkostěnných profilů

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. vyr.	461330 rovný (RG 4674)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
115/40	5,30	115	22,23	40	13 300
115/60	5,30	115	22,23	60	13 300
115/80	5,30	115	22,23	80	13 300
125/40	5,82	125	22,23	40	12 200
125/60	5,82	125	22,23	60	12 200
125/80	5,82	125	22,23	80	12 200

Č. vyr.	461335 zahnutý (RG 4674)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
115/40	5,30	115	22,23	40	13 300
115/60	5,30	115	22,23	60	13 300
115/80	5,30	115	22,23	80	13 300
125/40	5,82	125	22,23	40	12 200
125/60	5,82	125	22,23	60	12 200
125/80	5,82	125	22,23	80	12 200

▶ Vějířový brusný kotouč POLIFAN-STRONG

Provedení:

ZSGP STRONG STEEL

- Brusivo zirkon-korund Z
- Zrnitost 36 pro hrubé obrábění oceli
- Zrnitost 50 pro obrábění hran
- Brusivo, tvar lamel a nosného talíře jsou uzpůsobeny pro použití v kombinaci s výkonnými pohony

Použití:

- Používá se na materiály z oceli
- Pro obrábění svarů
- Srážení hran a odjehlování

Výhody:


- Rychlé broušení díky konstantní agresivitě při broušení až do posledního brusného zrna
- Maximální možný úběr materiálu
- Extrémně dlouhá životnost
- Optimální využití vysoce výkonného pohonu

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. vyr.	461390 Typ PFC, kónický (RG 4674)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
115/36	10,57	115	22,23	36	13 300
115/50	10,57	115	22,23	50	13 300
125/36	10,90	125	22,23	36	12 200
125/50	10,90	125	22,23	50	12 200