

## Hrubovací kotouč

### Provedení:

#### A 46 N Supra

- Měkký standardní kotouč, zahnutý



### Použití:

Pro obrábění hliníku i vřech ostatních neželezných kovů.

### Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

### Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	462170 Hliník (RG 4603)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min <sup>-1</sup>
115×6	2,52	115	6	22,23	13 300
125×6	2,91	125	6	22,23	12 200
180×8	5,61	180	8	22,23	8 500



### Provedení:

#### A 24 N Supra

- Měkký vysoce výkonný kotouč, zahnutý



### Použití:

- Na nerezové a kyselinovzdorné oceli, např. Inox  
- Velmi vysoký obráběcí výkon a dlouhá životnost  
- Neobsahuje železo ani síru

### Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

### Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	462190 Inox (RG 4603)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min <sup>-1</sup>
115×6	2,26	115	6	22,23	13 300
125×6	2,54	125	6	22,23	12 200
180×8	5,37	180	8	22,23	8 500

## Hrubovací kotouč Cubitron II (Ceramic)



### Provedení a použití:

- Pro úběrové broušení, odstraňování svarů, srážení hran a omitání  
- 3násobný úběr oproti běžným hrubovacím kotoučům  
- Okamžitý průnik do plného materiálu  
- Snížení vynaložené síly až o 70 %



### Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

### Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	462164 Ocel/Inox (RG 4610)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min <sup>-1</sup>
115×7	7,18	115	7	22,23	13 300
125×7	7,63	125	7	22,23	12 250
178×7	13,49	178	7	22,23	8 500
230×7	18,32	230	7	22,23	6 650

## Hrubovací kotouč



### Provedení:

#### PSF STEEL

- Střední tvrdost



### Použití:

- Na ocelářské surové železo a litinu  
- Vysoký brusný výkon a dobrá životnost

### Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

### Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	462150 Ocel/litina (RG 4674)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min <sup>-1</sup>
115×7	2,23	115	7	22,23	13 300
125×7	2,86	125	7	22,23	12 200
178×8	4,26	178	8	22,23	8 500
230×8	7,40	230	8	22,23	6 600

## Hrubovací kotouč



### Provedení:

#### SG STEEL

- Tvrdé provedení



### Použití:

- Obrábění svarů, odjehlovací práce, obrábění hran  
- Při obrábění oceli s vysokým brusným výkonem a velmi dobrou životností

### Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

### Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	462155 Ocel (RG 4674)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min <sup>-1</sup>
115×7	3,55	115	7	22,23	13 300
125×7	4,76	125	7	22,23	12 200
178×8	6,77	178	8	22,23	8 500
230×8	10,24	230	8	22,23	6 600

## Hrubovací kotouč



### Provedení:

#### A24 extra

- Střední tvrdost  
- Zahnutý



### Použití:

Univerzální využití ve všech oblastech obrábění kovů.

### Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

### Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	462110 Univerzální (RG 4603)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min <sup>-1</sup>
115×6	2,11	115	6	22,23	13 300
125×6	2,21	125	6	22,23	12 200
180×8	4,16	180	8	22,23	8 500
230×8	6,21	230	8	22,23	6 600